

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Afvalstof/ Productomschrijving	Bouw- en Sloopafval (BSA)
Afvalstroom (Acceptatielijst)	Bouw- en sloopafval
Euralcode(s)	17 06 04; 17 09 04; 19 12 12
Acceptatie bij	REMONDIS Nederland B.V. Almelo // Amsterdam // Beverwijk // Doetinchem // Ede // Enkhuisen // Enschede // Ermelo // Lichtenvoorde // Mierlo // Nieuwerkerk // Nijkerk // Scherpenzeel // Strijen
Specifieke eisen	
Samenstelling	■ Bouw- en sloopafval sorteerbaar is een samenstelling van twee of meer deelstromen afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke, bestaande uit onder
Aggregatietoestand	vast
Acceptatiecondities	Hoofdbestanddeel Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals (>70%): ■ Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen) ■ Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof) ■ Papier en karton ■ Metalen - ferro en non-ferro ■ Harde kunststoffen/plastics Nevenbestanddelen (< 30%) ■ Folies ■ Dakleer – vermengd door lading ■ Glas, ramen, flessen ed. ■ Houtwolcement-, stro- en gipsplafondplaten ■ Organisch zoals tuinvuil, takken, gras ed. ■ Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim ■ Dakgrind ■ Zand / grond Mogelijke verontreiniging(en): ■ Asfalt teerhoudend ■ Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel ■ Huisvuil c.q. huishoudelijk afval ■ Jerrycans (mits leeg, doormidden gesneden en gereinigd) ■ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal (bij aanwezigheid, directe afkeur) ■ Gevaarlijk afval (KCA/KGA) (bij aanwezigheid, directe afkeur)
Verpakkingsvoorwaarde(n)	■ Lengte en diameter, hanteerbaar. ■ Los aangeboden of in afzetcontainer(s)

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Controle (fysieke acceptatie)	
Ingangscontrole	Visuele controle op acceptatiecondities niet van toepassing
Analyse(methode)	niet van toepassing
Grenswaarden/Beoordeling	niet van toepassing
Opslag/bewerking	
Opslagmethode	buitenopslag op vloeistofdichte voorziening
Opslag-/Afvoercode(s)	niet van toepassing
Be-/verwerking(en)	Na ontvangst wordt het afval samengevoegd . Na een periode van overslag wordt het afval aangeboden aan erkende verwerkers waar de afvalstoffen mechanisch worden gesorteerd in herbruikbare/recyclebare deelstromen. Reststroom (sorteerresidu) wordt voor verbranding aangeboden
Sectorplan(nen)	28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en
Minimumstandaard	Sorteren en anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.