

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Afvalstof/ Productomschrijving	RKG-slib
Afvalstroom (Acceptatielijst)	RKGV-afval
Euralcode(s)	20 03 02; 20 03 03; 20 03 04; 20 03 06; 20 03 99
Acceptatie bij	REMONDIS Nederland B.V. Doetinchem // Enkhuzen // Ermelo // Goor // Lichtenvoorde // Nijkerk
Specifieke eisen	
Samenstelling	■ Het ontwaterde bezinksel uit straatkolken, riolen en gemalen, verwijderd m.b.v. veeg/zuigwagens . Het materiaal heeft een hoog zandgehalte en komt door (biologische)reiniging
Aggregatietoestand	vast
Acceptatiecondities	Hoofdbestanddeel ■ Zandfractie 63 µm – 3mm (> 50%) Nevenbestanddelen (< 50%) ■ Bladeren, afgevallen van bomen en struiken ■ Slib (organische stof + minerale fractie<63 µm) ■ Water, maximaal een dusdanige hoeveelheid dat het product steekvast kan worden aangeleverd ■ Fractie > 3mm oa. blikjes, glas, plastic en steen Mogelijke verontreiniging(en): ■ Restanten anorganisch materiaal zoals papier, karton, folie, plastics, tempex, dierlijke meststoffen, (behandeld) hout, metalen etc.
Verpakkingsvoorwaarde(n)	■ Aangeboden uit inzameling

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Controle (fysieke acceptatie)	
Ingangscntrole	Visuele controle op acceptatiecondities niet van toepassing
Analyse(methode)	niet van toepassing
Grenswaarden/Beoordeling	niet van toepassing
Opslag/bewerking	
Opslagmethode	bulk (bunker)
Opslag-/Afvoercode(s)	niet van toepassing
Be-/verwerking(en)	Na ontvangst wordt het afval gestort op een bunker waarbij het afval passief wordt ontwaterd. Het afvalwater wordt via een waterzuiveringstechnische voorziening geloosd op het riool. De zandfractie wordt aangeboden aan verwerkers waar het wordt verwerkt conform de minimumstandaard
Sectorplan(nen)	09 Afval van onderhoud van openbare ruimten
Minimumstandaard	Afscheiden van de inerte fractie en vervolgens: <ul style="list-style-type: none">■ verwerking conform de minimumstandaard van sectorplan 39 "grond"■ de restfractie die overblijft na afscheiden van de inerte fractie verder verwerken.