

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Afvalstof/ Productomschrijving	Verontreinigd dakbouw- en sloopafval (teervrij)
Afvalstroom (Acceptatielijst)	Verontreinigd dakbouw- en sloopafval (teervrij)
Euralcode(s)	05 01 17; 17 03 02; 17 09 04.
Acceptatie bij	REMONDIS Nederland B.V. Almelo // Amsterdam // Beverwijk // Doetinchem // Enkhuisen // Enschede // Ermelo // Lichtenvoorde // Mierlo // Nijkerk // Scherpenzeel // Strijen
Specifieke eisen	
Samenstelling	■ Een samenstelling van bouw- en sloopafval vermengd met bitumineus en/of niet-koolteerhoudend dakbedekkingafval
Aggregatietoestand	vast
Acceptatiecondities	Hoofdbestanddeel ■ Bitumineus dakafval ■ Mastiek Nevenbestanddelen (< 50%) ■ Bouw- en sloopafval zoals purplaat en/of dakhout ■ Isolatiemateriaal zoals glas- en steenwol stofvrij verpakt ■ Dakgrind Mogelijke verontreiniging(en): ■ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal (bij aanwezigheid, directe afkeur) ■ Gevaarlijk afval (KCA/KGA) (bij aanwezigheid, directe afkeur)
Verpakkingsvoorwaarde(n)	■ Lengte en diameter, hanteerbaar. ■ Los aangeboden of in afzetcontainer(s)

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Controle (fysieke acceptatie)	
Ingangscontrole	Visuele controle op acceptatiecondities niet van toepassing
Analyse(methode)	niet van toepassing
Grenswaarden/Beoordeling	niet van toepassing
Opslag/bewerking	
Opslagmethode	buitenopslag op vloeistofkerende voorziening
Opslag-/Afvoercode(s)	niet van toepassing
Be-/verwerking(en)	Na ontvangst wordt het afval samengevoegd . Na een periode van overslag wordt het afval aangeboden aan erkende verwerkers waar de afvalstoffen mechanisch worden gesorteerd in herbruikbare/recyclebare deelstromen. Reststroom (sorteerresidu) wordt voor verbranding aangeboden
Sectorplan(nen)	28 Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en
Minimumstandaard	Sorteren en anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.