

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Afvalstof/ Productomschrijving	Asfalt Puin
Afvalstroom (Acceptatielijst)	Asfaltpuin
Euralcode(s)	17 01 06*
Acceptatie bij	REMONDIS Nederland B.V. Doetinchem
Specifieke eisen	
Samenstelling	■ Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden
Aggregatietoestand	vast
Acceptatiecondities	Hoofdbestandeel (>90%) ■ Harde steenachtig materiaal zoals o.a. beton, metselwerk, stenen, grind, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen(beperkt), basalt(split) Nevenbestanddelen (< 10%) ■ Overig steenachtig materiaal zoals o.a. gasbeton, hoogovenslak licht beton, tegels en keramisch materiaal ■ Zand/grond niet vervuild ■ Niet teerhoudend asfalt ■ Gipshoudend puin zoals gipsblokken, cellenbeton, gasbeton, poriso en overige zachte puinsoorten Mogelijke verontreiniging(en) - niet aanwezig: ■ Bijvoorbeeld glas, papier, plastic e/o folie, kunststoffen, PVC, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, tempex, hout, gipsplaten, etc. ■ Asfalt teerhoudend en dakgrind teerhoudend ■ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal (bij aanwezigheid, directe afkeur)
Verpakkingsvoorwaarde(n)	■ Lengte, breedte, hoogte maximaal 70 cm

Productdefinitieblad NGA

Versie 14.03.2024

Controle (fysieke acceptatie)	
Ingangscontrole	Visuele controle op acceptatiecondities niet van toepassing
Analyse(methode)	niet van toepassing
Grenswaarden/Beoordeling	niet van toepassing
Opslag/bewerking	
Opslagmethode	buitenopslag op vloeistofkerende voorziening
Opslag-/Afvoercode(s)	niet van toepassing
Be-/verwerking(en)	Na ontvangst wordt het afval samengevoegd met soortgelijke afvalstoffen en na een periode van overslag wordt het afval aangeboden aan erkende verwerkers waar het verwerkt wordt conform de minimumstandaard. Op de locaties Doetinchem en Enkhuizen wordt het puin gebroken tot granulaat
Sectorplan(nen)	29 Steenachtig materiaal
Minimumstandaard	Recycling met inachtneming van: ■ het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen (hoofdstuk D.4 beleidskader) en in het bijzonder mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (par D.4.4.5 beleidskader); ■ de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 beleidskader). De grenswaarde voor PAK10 mag niet door mengen van partijen worden bereikt.