

Ons kenmerk: DWM/64618

Het besluit is niet tot stand gekomen binnen de in artikel 43, eerste lid van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne genoemde termijn van zeven maanden.

2. Samenvatting adviezen en bezwaren op de aanvraag

2.1 Over de aanvraag zijn geen adviezen ingediend.

2.2 Tegen de aanvraag zijn geen schriftelijke bezwaren ingediend.

2.3 Tegen de aanvraag zijn geen mondelinge bezwaren ingediend.

2.4 Tegen de aanvraag zijn geen bezwaren binnengekomen buiten de wettelijke termijn.

3. Algemene beleidsoverwegingen

In de beschikking is het **Milieubeleidsadvies Scheepsbouw- en Scheepsreparatiebedrijven** van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ('s-Gravenhage, 31 maart 1993) gevolgd. Dit beleidsadvies is opgesteld in het kader van het Milieu-overleg Scheepsbouw en Scheepsreparatie met als uitgangspunt de integrale benadering van de milieuproblemen in de bedrijfstak.

Ten aanzien van de vraag of bodemsanering wel of niet noodzakelijk is wordt opgemerkt dat in een vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne deze aspecten niet in beschouwing kunnen worden genomen.

Wel is in deze vergunning een voorschrift opgenomen waarin is geëist dat de zogenaamde nul-situatie van de bodem wordt vastgelegd voor een bepaald tijdstip. Dit is noodzakelijk om in de toekomst te kunnen vaststellen of nieuwe bodemverontreiniging is opgetreden.

De gegevens die bij een oriënterend bodemonderzoek ten behoeve van eventuele sanering beschikbaar komen, kunnen voor zover bruikbaar en met eventuele aanvullingen gebruikt worden ten behoeve van de nul-situatiebepaling; een en ander ter goedkeuring van de directeur van de Dienst Water en Milieu.

Voorts wordt opgemerkt dat de inrichting is gevestigd op een industrieterrein waaromheen een zone, als bedoeld in artikel 53 en volgende van de Wet Geluidhinder, is vastgesteld.

Binnen de zone zijn woningen aanwezig met een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A), de saneringsgrenswaarde. Uit de aanvraag blijkt dat de inrichting niet relevant bijdraagt in de geluidsbelasting van deze saneringswoningen.

4. Behandeling van de adviezen en bezwaren op de aanvraag

Niet van toepassing.

5. Samenvatting adviezen en bezwaren op de ontwerp-beschikking

5.1 Over de ontwerp-beschikking zijn geen adviezen ingediend.

5.2 Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren ingediend.

6. Behandeling van de adviezen en bezwaren op de ontwerp-beschikking

Niet van toepassing.

Ons kenmerk: DWM/64618

Conclusie

Gelet op het voorgaande bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden.

Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, de Hinderwet en de Wet Geluidhinder hebben wij besloten aan Scheepswerf 't Anker de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Ons kenmerk: DWM/64618

Inhoudsopgave

Ten aanzien van de Hinderwet

- A. TERREIN
- B. BODEM
- C. DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
- D. GASFLESSEN
- E. TANKSCHEPEN MET (BRAND)GEVAARLIJKE STOFFEN
- F. AFVALSTOFFEN
- G. ALGEMEEN

Ten aanzien van de Wet Geluidhinder

- H. GELUID

Ons kenmerk: DWM/64618

Ten aanzien van de Hinderwet

A. TERREIN

1. Het terrein van de inrichting, gelegen tussen de Veerweg en de Noord, mag, na beëindiging van de werkzaamheden, niet via de landzijde voor het publiek toegankelijk zijn; daartoe moet het terrein aan de landzijden, met uitzondering van de noodzakelijke, afsluitbare toegangen, zijn afgesloten door een, ten minste 2 m hoge, omheining.

B. BODEM

1. Uiterlijk 1 januari 1996, zo mogelijk nadat een eventuele bodemsanering heeft plaatsgevonden, dient de nul-situatie van de bodem en het grondwater ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nul-situatie dient te geschieden conform de Nederlandse voornorm NVN 5740, 'Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek', 1e druk, september 1991, uitgave NNI.
2. Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nul-situatie, moet aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland (afdeling Lucht, Veiligheid en Geluid (LVG)) de in de NVN 5740 genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden aangeboden.
De directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland kan daarbij nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de bemonstering en analyse.
3. De directeur van de Dienst Water en Milieu (afdeling LVG) van de provincie Zuid-Holland dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nul-situatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.
4. De resultaten van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nul-situatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland.
5. Indien op grond van andere onderzoeken (bijvoorbeeld krachtens de Interimwet Bodemsanering) reeds kwaliteitsgegevens van bodem en grondwater bekend zijn kan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in de voorschriften B.1 tot en met B.4 genoemde verplichting.
6. Indien het aannemelijk is dat bodem- en/of grondwaterverontreiniging buiten de inrichting zal ontstaan ten gevolge van binnen de inrichting aanwezige bodemverontreiniging, kan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland nadere eisen stellen om een bodemmonitoringsysteem te laten aanbrengen.
7. Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghouder in overleg met de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, iden-

Ons kenmerk: DWM/64618

tiek aan de vaststelling van de nul-situatie zoals beschreven in voorschrift B.1.

8. De directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland dient minimaal vier werkdagen voordat de in voorschrift B.7 bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
9. De resultaten van de in voorschrift B.7 bedoelde bemonstering en analyse moeten binnen één maand na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland.

Bodembeschermende maatregelen

10. Uiterlijk 1 september 1994 moet de scheepshelling geheel voorzien zijn van een verhard oppervlak met een doelmatig afwateringssysteem.
11. Uiterlijk zes maanden na het van kracht worden van de vergunning moet op die plaatsen, waar werkzaamheden met potentieel verontreinigende stoffen plaatsvinden, de bodem zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer.
12. Vrijkomende afvalstoffen moeten worden verzameld; vrijkomend afvalwater moet worden opgevangen en via een doelmatig afwateringssysteem uit de inrichting worden afgevoerd; indien het bedrijfsafvalwater hierbij via vet/olie-afscheiders wordt afgevoerd, dan wel slibvangers passeert, moeten deze, zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.
13. Apparatuur of onderdelen waaruit vloeistoffen kunnen lekken, moeten zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer of moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak; gelekte vloeistof moet worden verzameld.
14. Behoudens binnenvloeren moeten vloeistofdichte vloeren afwaterend zijn aangelegd.
15. De opslag van potentieel bodemverontreinigende (afval)stoffen, zoals vaten met olie en koolteer, moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak, waarvan de inhoud tenminste gelijk moet zijn aan de totale inhoud van de vaten; deze bak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
16. Gemorste olie, verf, enzovoort moeten direct geïmmobiliseerd worden en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht; hiertoe dienen voldoende absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig te zijn.

C. DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

1. Stoffen, die in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen zijn gedefinieerd en ingedeeld als gevaarlijke stoffen, moeten worden opgeslagen overeenkomstig de vigerende richtlijn CPR 15-1, 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage', van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

Ons kenmerk: DWM/64618

2. De opslagplaatsen, zoals kisten, kluizen en opslaggebouwen, moeten voldoen aan het gestelde in de in voorschrift 3.1 genoemde richtlijn, met betrekking tot situering, compartimentering en constructie.

D. GASFLESSEN

1. Flessen en transportreservoirs moeten zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk waaruit blijkt dat de flessen zijn gekeurd dan wel tijdig zijn herkeurd.
2. Flessen en transportreservoirs mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvan de naam in de fles is gestempeld of op de stempelplaat van het transportreservoir is ingeslagen; in de inrichting mogen uitsluitend de gassen propaan en zuurstof aanwezig zijn.
3. De opslag en het gebruik van gasflessen moeten op deskundige wijze geschieden, overeenkomstig de aanwijzingen van de Arbeidsinspectie, neergelegd in de van toepassing zijnde publikatiebladen (P-bladen).
4. Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT' respectievelijk 'LEK'; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen.
5. De flessen moeten, voor zover zij niet worden gebruikt, op het open terrein onder een onbrandbaar afdak aanwezig zijn. Dit afdak moet zich bevinden op ten minste 3 m afstand van brandbare gebouwen, brandbare stoffen of de erfafscheiding, tenzij deze gevormd wordt door een onbrandbare schutting van ten minste 2 m hoogte of door een wand van een gebouw, die bestaat uit metselwerk dik ten minste 70 mm of een andere constructie met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3884; in deze wand mogen binnen een afstand van 4 m verticaal of 3 m horizontaal van de flessen gemeten, geen deur-, raam- of andere openingen voorkomen.
6. Op ten minste 2 m afstand van de wanden met laag gelegen ventilatieopeningen, andere openingen of deuren moet een doelmatig hekwerk van metaalgaas hoog ten minste 2 m zijn aangebracht; het terrein binnen het hekwerk mag alleen toegankelijk zijn door middel van een naar buiten opendraaiende deur.
De deur van het hekwerk moet zodanig met slot en sleutel zijn afgesloten, dat deze aan de binnenzijde zonder gebruikmaking van een sleutel of ander los voorwerp kan worden geopend; de toegang tot deze deur moet zijn vrijgehouden.
7. Op het terrein mogen binnen 2 m van de flessen geen licht ontvlambare stoffen zijn opgeslagen.
8. Binnen het hekwerk mogen geen goederen of stoffen zijn geborgen; op het terrein binnen een afstand van 3 m van de flessen mogen geen brandbare materialen aanwezig zijn.
9. In de opslagplaats mogen zich uitsluitend flessen propaan en zuurstof bevinden met een waterinhoud groter dan 60 dm³.

Ons kenmerk: DWM/64618

10. De waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 400 dm³ bedragen.
11. Indien de temperatuur van een gasfles oploopt, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om het gevaar van explosie zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de fles met water af te koelen.
12. Verhitting van de flessen moet te allen tijde voorkomen worden; de flessen mogen derhalve niet blootgesteld worden aan overmatige warmtestraling.
13. Bij de opslagplaats moet een poederblusser aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg.
14. Nabij de in gebruik zijnde flessen moet een koolzuursneeuw- of poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg aanwezig zijn.
15. Bij de opslagplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 50 mm het opschrift zijn aangebracht: 'ROKEN EN VUUR VERBODEN'.

E. TANKSCHEPEN MET (BRAND)GEVAARLIJKE STOFFEN

1. Het is verboden voor tankschepen, die (brand)gevaarlijke stoffen, van klasse 111-a randnummer 6301, (met uitzondering van de stoffen die vallen onder categorie Kx van de bijlage A van het ADN) vervoeren of vervoerd hebben en die een blauw licht c.q. blauwe kegel moeten voeren, ligplaats te nemen bij de inrichting.
2. Het is niet toegestaan de schepen genoemd in voorschrift E.1 in de inrichting te ontgassen.
3. Tankschepen (anders dan schepen die een blauw licht c.q. blauwe kegel voeren) mogen ligplaats nemen bij de inrichting voor reparatie indien voor het betreffende schip door een gasdeskundige een veiligheidscertificaat is afgegeven waaruit blijkt welke reparaties mogen worden uitgevoerd.

F. AFVALSTOFFEN

1. Afvalstoffen mogen op het terrein van de inrichting niet worden verbrand, gestort of begraven.
2. Alle afvalstoffen moeten regelmatig, of zo vaak als nodig blijkt te zijn, uit de inrichting worden afgevoerd door een daartoe erkende instantie; het afvoeren moet op zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
3. Afvalstoffen die vallen onder de Wet Chemische Afvalstoffen moeten, in gesloten verpakking/emballage, in de inrichting, gescheiden van de overige afvalstoffen worden bewaard.
4. Afvalstoffen, die, bij opslag of transport stofverspreiding kunnen veroorzaken, moeten worden opgeslagen in gesloten verpakkingen.

Ons kenmerk: DWM/64618

5. Afvalstoffen moeten worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer; de opslag op een vloer moet zodanig geschieden dat hierbij geen verontreiniging van de bodem, het grond- of oppervlaktewater kan optreden, noch door het eventueel vrijkomen van afvalstoffen, noch door hemelwater dat van de afvalstoffen afvloeit; hiertoe dient boven de opslagplaats een doelmatig afdak aanwezig te zijn; dit voorschrift geldt niet voor in containers bewaard bedrijfsafval dat tezamen met huishoudelijke afvalstoffen mag worden verwerkt en voor bouw- en sloopafval dat niet is verontreinigd.

G. ALGEMEEN

1. Van calamiteiten zoals brand, leidingbreuk en dergelijke, die beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij:
 - 06-11;
 - de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 311 61 11;
 - de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat, afdeling Scheepvaartdienst, telefoon (078) 14 23 72, (078) 13 24 21 of (078) 32 25 55.
2. Indien door welke oorzaak of wijze dan ook, verontreiniging van de bodem, lucht en of het water dreigt, optreedt of is opgetreden, dient de vergunninghouder onverwijld:
 - a. daarvan aangifte te doen bij de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 311 61 11;
 - b. onmiddellijk maatregelen te nemen om de vorengenoemde verontreiniging te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen.

Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermee gegeven door de in voorschriften G.1 en G.2 genoemde diensten, moeten worden opgevolgd.

Tevens dient:

- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland goed te keuren wijze te worden bepaald;
 - d. de opgetreden bodemverontreiniging, zulks ter beoordeling van de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland binnen een door hem te bepalen termijn, ongedaan te worden gemaakt;
 - e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, te worden hersteld of vervangen;
 - f. bij verontreiniging van de riolering en/of het oppervlaktewater, daarvan melding te worden gedaan bij de betreffende waterkwaliteitsbeheerder;
 - g. van elk ongeval met een systeem, drukvat of pijpleiding alsmede het toebehoren, dat onder toezicht is gebracht van de Dienst voor het Stoomwezen, onmiddellijk melding te worden gedaan aan de Dienst voor het Stoomwezen.
3. De inrichting dient in overleg met de gemeentelijke brandweer brandblusmiddelen binnen de inrichting te installeren.

Ons kenmerk: DWM/64618

4. De brandslanghaspels en de draagbare blustoestellen in de inrichting moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te achten deskundige; van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
5. Tijdens het elektrisch lassen moet, door middel van een daartoe geschikte afscherming, ervoor worden zorggedragen, dat buiten de inrichting geen hinder wordt ondervonden van de vlamboog.
6. Indien schepen gereinigd worden met hogedruk-waterstralen dient dit zodanig te geschieden dat buiten de inrichting geen hinder wordt ondervonden van de nevel; het reinigen en hogedruk-sputten mag uitsluitend plaatsvinden boven een verhard oppervlakte; dit oppervlakte moet afwaterend zijn aangelegd en aangesloten zijn op de bedrijfsriolering of een speciaal daarvoor geschikte tank.
7. Druklucltvaten behorende bij luchtcompressoren moeten voldoen aan de eisen, gesteld door de dienst voor het Stoomwezen, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.
8. Op druklucltvaten moet duidelijk en onuitwisbaar de maximaal toegestane druk zijn vermeld; druklucltvaten waaraan met behulp van lassen, werkzaamheden zijn verricht of die aan een andere warmtebehandeling onderworpen zijn geweest, dan wel bij een verwarming op enige wijze in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht, mogen niet wederom in gebruik worden genomen alvorens ze opnieuw door een deskundige instantie op de eisen van de Dienst voor het Stoomwezen zijn beoordeeld.
9. De bedrijfsvoering en het onderhoud van de hijskraan moet voldoen aan NEN 2024.
10. Geen enkel onderdeel van de hijskraan mag zich bevinden boven een buiten de inrichting gelegen bouwwerk of boven een buiten de inrichting gelegen onbebouwd terreingedeelte indien zich daar iemand bevindt.
11. Het bij het bewerken van hout vrijkomend afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet dagelijks na beëindiging van het werk van de machines, de werkbanken en de vloer worden verwijderd en worden verzameld in bakken of zakken.
12. Het is in de inrichting verboden verfspuit- en gritstraal werkzaamheden uit te voeren.
13. Elektrische installaties mogen geen storing in de radio-, televisie- en/of communicatie-ontvangst veroorzaken.
14. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
15. Het is in de inrichting verboden:
 - a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt, aan of in de onmiddellijke nabijheid van brandstofreservoirs of andere delen van motorvoertuigen, die brandstof bevatten; zodra brandstof uitstroomt moeten de werkzaamheden, waarbij vuur wordt gebruikt, onmiddellijk worden gestaakt en het vuur worden gedoofd;

Ons kenmerk: DWM/64618

- b. anders dan in de daartoe bestemde brandstofreservoirs van motorvoertuigen, meer dan 10 liter benzine aanwezig te hebben;
- c. benzine anders te bewaren dan in goed gesloten metalen bussen;
- d. binnen het bebouwde deel van de inrichting brandstofreservoirs van motorvoertuigen bij te vullen of af te tappen;
- e. afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken, anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- f. olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
- g. vluchtige vloeistoffen, waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21°C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- h. asbest of asbesthoudende materialen te bewerken of te verwerken dan wel op te slaan op zodanige wijze dat asbest of asbesthoudende stof buiten de inrichting kan geraken;
- i. op het open terrein stoffen op te slaan die kunnen verwaaien of verstuiven tenzij deze op doelmatige wijze zijn afgedekt.

Ten aanzien van de Wet Geluidhinder

H. GELUID

- 1. Het door de inrichting veroorzaakte equivalente geluidsniveau mag ter hoogte van de in onderstaande tabel gegeven immissiepunten de aangegeven waarden niet overschrijden.

| nr. | omschrijving | equivalente geluidsniveau in dB(A) over de perioden tussen | | |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 07.00-19.00 uur | 19.00-23.00 uur | 23.00-07.00 uur |
| | gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: | | | |
| 17. | gevel woning Veerweg 59 | 55 | 45 | 40 |
| 29. | gevels woningen Veersedijk | 35 | 30 | 25 |
| | gemeente Alblasterdam: | | | |
| 31. | gevel woning Oranjestraat 66 | 35 | 30 | 25 |

Het door de inrichting veroorzaakt maximale geluidsniveau L_{max} mag ter hoogte van de gevel van de woning Veerweg 59 te Hendrik-Ido-Ambacht onderstaande waarden niet overschrijden:

- 80 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 55 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur.

- 3. Het equivalente geluidsniveau en het maximale geluidsniveau L_{max} dient bepaald, beoordeeld en gerapporteerd te worden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriëlelawaai', ICG-rapport IL-HR-13-01 (uitgave maart 1981).

Ons kenmerk: DWM/64618

Beroep


Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 42 en volgende van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, artikel 29 van de Hinderwet en artikel 142 van de Wet Geluidhinder, op grond waarvan gedurende één maand vanaf de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

Verzoek om schadevergoeding

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat, indien hij zich als gevolg van dit besluit voor kosten ziet gesteld, dan wel schade lijdt, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoren te blijven, gedeputeerde staten hem, voor zover niet op andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien, een naar billijkheid te bepalen vergoeding kunnen toekennen.

Een verzoek daartoe kan na het van kracht worden van dit besluit bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Koningskade 1, 2596 AA 's-Gravenhage, worden ingediend.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



J.J.G. Verburg,
hoofd bureau Geluid Zuid

Verzonden:

16 NOV. 1993

Ons kenmerk: DWM/64618

Een exemplaar van dit besluit is gezonden naar:

- a. Scheepswerf 't Anker, Veerweg 59a, 3341 LR Hendrik-Ido-Ambacht;
- b. burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;
- c. de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- d. de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het 3e district van de Arbeidsinspectie te Rotterdam;
- e. burgemeester en wethouders van Alblasterdam;
- f. burgemeester en wethouders van Papendrecht;
- g. burgemeester en wethouders van Ridderkerk;
- h. burgemeester en wethouders van Zwijndrecht;
- i. Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.