

Ons kenmerk: DWM/66169

Besluit

Gelet op de Hinderwet, de Wet Geluidhinder en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne hebben wij besloten aan de heer C. Buitendijk de vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt. Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Ten aanzien van de Hinderwet

A. BEPALING NULSITUATIE BODEM

1. Uiterlijk 1 januari 1996, zo mogelijk nadat een eventuele bodemsanering heeft plaatsgevonden, dient de nulsituatie van de bodem en het grondwater ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek', 1e druk, oktober 1993, uitgave SDU.
2. Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland de in de 'Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek' genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden aangeboden. De directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland kan daarbij nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de bemonstering en analyse.
3. De directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.
4. De resultaten van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland.
5. Indien op grond van andere onderzoeken (bijvoorbeeld krachtens de Interimwet Bodemsanering of in het kader van Bodemsanering Bedrijfsterreinen-BSB) reeds kwaliteitsgegevens van de bodem en het grondwater bekend zijn kan de directeur geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van de in de voorgaande voorschriften genoemde verplichting(en).
6. Indien het aannemelijk is dat bodem- en/of grondwaterverontreiniging buiten de inrichting zal ontstaan ten gevolge van binnen de inrichting ontstane bodemverontreiniging, kan de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland nadere eisen stellen om een bodemmonitoringsstelsel te laten aanbrengen.
7. Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghouder in overleg met de directeur van de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie zoals beschreven in voorschrift A.1.

Ons kenmerk: DWM/66169

6. Oliën, vetten, modder en water mogen niet over de rand van de vloeren genoemd in de voorschriften 4 en 5 anders dan in een schrobput of afvoergoot worden geveegd, geschrobd of gespoten.

C. BRANDBARE VLOEISTOFFEN

1. Indien binnen de inrichting meer dan 25 liter brandbare vloeistoffen (vloeistoffen waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Abel-Pensky bij een druk van 101,3 kPa, lager dan 55°C is gelegen) in voorraad zijn, dienen deze te worden opgeslagen conform richtlijn CPR 15-1, 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage', van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

D. BOVENGRONDSE TANK

1. In de tank mag slechts een vloeistof worden opgeslagen waarvan het vlampunt hoger is gelegen dan 55°C.
2. De stijfheid en sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zettingen, eventuele verzakking van de steunpunten of als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
3. De tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak, waarvan de inhoud tenminste gelijk moet zijn aan de inhoud van de tank; deze bak moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk. Indien meerdere tanks in een vloeistofdichte bak zijn geplaatst moet de inhoud van deze bak gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank plus 10%.
4. Boven de tank moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn dat de tank beschermt tegen directe zonbestraling. Het afdak moet zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte bak kan komen.
5. Tanks moeten zijn voorzien van een ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluuchtingspijp moet tegen inrengen zijn beschermd.
6. Alle leidingen dienen bovengronds te worden aangelegd.
7. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door middel van een peilstok of vloeistofaanwijzer de vloeistofinhoud worden bepaald.
8. Tanks mogen slechts voor 95% worden gevuld.
9. De gehele installatie van tank en leidingen moet vloeistofdicht zijn, en deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.
10. De tank moet voldoende tegen aanrijding zijn beschermd.
11. Bij het vullen van of het aftappen uit een tank dient morsen te worden voorkomen.

Ons kenmerk: DWM/66169

10. Binnen een afstand van 2 m van de opslagplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn en mogen geen afsluiters van gasflessen worden geopend. Aan de buitenzijde van de opslagplaats moeten de betreffende gevarensymbolen zijn aangebracht ('VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN').

Gebruik van gasflessen

11. In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum niet tijdig, heeft plaatsgevonden door de Dienst voor het Stoomwezen of een door deze dienst geaccepteerde deskundige. De beproeving moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG (Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen).
12. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
13. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter keuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen.
14. Lege gasflessen moeten worden bewaard als gevulde.
15. Voor zover in de voorgaande voorschriften niet anders is gesteld, zijn tevens de bepalingen in P 7 (Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen) en P 46 (Propaan; gebruik uit flessen) van toepassing; beiden zijn uitgaven van de Arbeidsinspectie.

F. TIMMERWERKPLAATS

1. Het bij het bewerken van hout vrijkomend afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet dagelijks na beëindiging van het werk van de machines, de werkbanken en de vloer, zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden, worden verwijderd en verzameld in bakken of zakken.
2. In de timmermanswerkplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn; op de daarvoor geschiktste plaatsen moet met duidelijk leesbare letters van ten minste 50 mm hoogte het opschrift 'ROKEN EN VUUR VERBODEN' of een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens de norm NEN 3011, uitgave 1986, zijn aangebracht.

G. VERWARMING

1. Stookinstallaties moeten voldoen aan de van toepassing zijnde eisen zoals gesteld in de norm NEN 3028, uitgave 1986.
2. Gasketels moeten voldoen aan de (GIVEG)-keuringseisen voor centrale verwarmingstoestellen, zoals deze op de datum van de vergunning van kracht waren en voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging,

Ons kenmerk: DWM/66169

J. ALGEMEEN

1. Van bedrijfsstoringen zoals brand, leidingbreuk en dergelijke, die beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij:
 - 06-11;
 - de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 311 61 11.Indien een dergelijke storing zich voordoet op een bij de inrichting gemeerd schip dient tevens aangifte te worden gedaan bij:
 - de verkeerspost Dordrecht van Rijkswaterstaat, afdeling scheepvaartdienst, telefoon (078) 14 23 72 of 13 24 21 of 32 25 55.
2. De vergunninghouder dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfstoringsen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen.
Aanwijzingen en opdrachten in verband hiermee gegeven door de in voorschrift 1 genoemde diensten, moeten worden opgevolgd.
3. Alle voorgeschreven- en op de tekening(en) aangegeven blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en moeten steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.
4. De brandslanghaspels en de draagbare blustoestellen in de inrichting moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe door gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
5. Het is verboden voor tankschepen die (brand-)gevaarlijke stoffen, van klasse 111-a randnummer 6301, (met uitzondering van de stoffen die vallen onder categorie Kx van de bijlage A van het ADN) vervoeren of vervoerd hebben en die een blauwlicht c.q. blauwe kegel moeten voeren, ligplaats te nemen bij de inrichting.
6. Het is verboden in de inrichting verfspuit- en gritstraalwerkzaamheden uit te voeren.
7. Tankschepen (anders dan schepen die een blauwlicht c.q. blauwe kegel voeren) mogen ligplaats nemen bij de inrichting voor reparatie indien voor het betreffende schip door een gasdeskundige een veiligheidscertificaat is afgegeven waaruit blijkt welke reparaties mogen worden verricht en onder welke condities.
8. Het is niet toegestaan de schepen genoemd in voorschrift 8 in de inrichting te ontgassen.
9. Afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen die in de buitenlucht uitmonden, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

Ons kenmerk: DWM/66169

- c. maatregelen te treffen om verder verontreiniging van de bodem en het (grond)water te voorkomen;
- d. de opgetreden verontreiniging van bodem en (grond)water op milieuhygiënische wijze ongedaan te maken.
20. Elektrische installaties mogen geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.
21. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Ten aanzien van de Wet Geluidhinder

K. GELUID

1. Het door de inrichting veroorzaakte equivalente geluidsniveau mag ter hoogte van de in onderstaande tabel gegeven immissiepunten de aangegeven waarden niet overschrijden.

nr. omschrijving equivalente geluidsniveau in dB(A) over
de periode tussen:
7.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00 uur

gemeente Hendrik-Ido
Ambacht:

1.	gevels woningen Veersedijk	35	30	25
10.	gevel woning Frankepad 3	50	45	40

gemeente Alblasserdam

8.	gevel woning Oranjestraat 66	35	30	25
----	---------------------------------	----	----	----

2. Het door de inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveau L_{max} mag ter hoogte van de gevel van de woning Frankepad 3 te Hendrik-Ido-Ambacht onderstaande waarden niet overschrijden:
- 50 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
 - 55 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur, alsmede op zonen feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 70 dB(A) in de overige perioden.
3. Het equivalente geluidsniveau en het maximale geluidsniveau L_{max} dienen bepaald, beoordeeld en gerapporteerd te worden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', ICG-rapport IL-HR-13-01 (uitgave maart 1981).

Ons kenmerk: DWM/66169

Een exemplaar van dit besluit is gezonden naar:

- a. de heer C. Buitendijk, Frankepad 16, 3341 LV Hendrik-Ido-Ambacht;
- b. burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;
- c. burgemeester en wethouders van Zwijndrecht;
- d. burgemeester en wethouders van Papendrecht;
- e. burgemeester en wethouders van Alblasserdam;
- f. burgemeester en wethouders van Ridderkerk;
- g. de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- h. de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het 3e district van de Arbeidsinspectie te Rotterdam;
- i. Rijkswaterstaat, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.