

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LIESVELD**Onderwerp aanvraag**

Op 14 februari 1994 is een aanvraag ontvangen van F. Bikker d.d. 8 februari 1994 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen en uitbreiden van een varkensmesterij door gedeeltelijke nieuwbouw, alsmede voor het in werking hebben van de onderdelen van de inrichting waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Graafland 69 te Groot-Ammers, kadastraal gemeente Liesveld, sectie E nummer 31.

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Termijn voor adviezen en bedenkingen

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3.25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Overwegingen

Bij de beslissing zijn betrokken de:

- bestaande toestand van het milieu;
- gevolgen voor het milieu;
- toekomstige ontwikkelingen;
- mogelijkheden tot het beschermen van het milieu.

Bij de beslissing is rekening gehouden met:

- het Regionale milieubeleidsplan voor de regio Zuid-Holland-Zuid;
- geldende richtwaarden voor milieukwaliteitseisen.

Bij de beslissing zijn in acht genomen:

- geldende grenswaarden voor milieukwaliteitseisen;
- instructie AMvB's;
- instructieregels opgenomen in de provinciale milieuverordening;
- ministeriële aanwijzingen;
- overige richtlijnen, welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van het belang van het milieu dient;
- het beginsel van de grootst mogelijke bescherming van het milieu.

De situering van de inrichting is getoetst aan de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991. Het betreft hier een inrichting, waarvoor reeds eerder een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is afgegeven. De depositie op het meest nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebied, tengevolge van de ammoniak-emissie uit de inrichting, mag ten hoogste 30 mol zuurequivalenten per hectare per jaar bedragen.

In de inrichting worden 720 vleesvarkens gehouden zonder aanvullende emissiebeperkende voorzieningen.

Binnen het, overeenkomstig de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991, te beschouwen gebied ligt geen voor verzuring gevoelig gebied.

De situering van de inrichting voldoet aan het gestelde in de richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991.

De situering van de inrichting is tevens getoetst aan de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985. Het aantal dieren dat in de varkensmesterij wordt gehouden komt overeen met 720 mestvarkeneenheden.

Bij een dergelijke bedrijfsomvang dienen ten minste de volgende afstanden te worden aangehouden tussen de stallen en de diverse categorieën van (woon)bebouwing, zoals deze staan omschreven in de bedoelde brochure:

- 210 m tot cat. I : bebouwde kom, stankgevoelige objecten als ziekenhuizen e.d., objecten voor verblijfsrecreatie (camping, bungalowpark e.d.);
- 170 m tot cat. II : niet agrarische bebouwing (woningen) in lintbebouwing en/of het buitengebied met een duidelijke woonfunctie en objecten voor dagrecreatie (zwembaden, speeltuinen e.d.);
- 117 m tot cat. III : een enkele niet agrarische bebouwing (woning) in het buitengebied;
- 68 m tot cat. IV : andere agrarische bedrijven (woningen).

Gebleken is dat zich binnen de genoemde afstanden geen woonbebouwing van de aangegeven categorieën bevinden.

De situering van de inrichting voldoet aan het gestelde in de brochure Veehouderij en Hinderwet 1985.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

Ons is niet van bezwaren gebleken die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer hebben wij besloten aan F. Bikker de vergunning te verlenen. De aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, maakt deel uit van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	4
VOORSCHRIFTEN	6
A. De Stal	6
B. Mest	7
- De opslag van mest in de mestkelder	7
- Het verwerken van mest	7
C. De opslag van voer in de voedersilo's	8
D. Elektrische installaties	9
E. Verwarmingsinstallaties met een vermogen van maximaal 130 kW	10
F. Geluid- en trillinghinder	11
G. Algemene voorschriften	12

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht geworden is, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders, in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

BESTRIJDINGSMIDDEL:

een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU (LAeq):

het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

GELUIDBELASTING:

de etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektro-technische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651.

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8 graden Celsius een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

LICHT ONTVLAMBARE STOF:

een stof die:

1. bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in temperatuur kan stijgen en tenslotte kan ontbranden;
2. in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kan worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien;
3. in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 graden Celsius heeft;
4. in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt ("een stof die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelt");

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F").

NEN 1010:
veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

WONING:
een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

VOORSCHRIFTEN

A. DE STAL

1.

De stal moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer dan wel van een roostervloer boven een vloeistofdichte mestopslagplaats.

2.

De ramen van de stal moeten gesloten worden gehouden; deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren en/of goederen.

B. MEST**De opslag van mest in de mestkelder**

1.
Dunne mest en gier, alsmede spoel- en/of schrobwater moet uit de stal worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte.
2.
De opslagruimte voor het bewaren van dunne mest, moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgegeven publicatie *Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990*.
3.
De vloer en de wanden van de opslagruimte moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en zijn vervaardigd van gewapend beton of metselwerk.
4.
Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
5.
Gedurende de opslagperiode mag de inhoud van de opslagruimte niet in beweging worden gehouden, behoudens gedurende korte tijd voor het ledigen van de opslagruimte.

Het verwerken van mest

6.
Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd; transport van dunne mest of gier moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.
7.
Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
8.
Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd en/of verbrand.
9.
Het pneumatisch of mechanisch vullen van tankwagens voor transport van gier of dunne mest is verboden tussen 19.00 en 07.00 uur.
10.
Het ledigen van mest- en gierkelders mag niet geschieden op zon- en feestdagen.

C. DE OPSLAG VAN VOER IN VOEDERSILO'S

1.
De voedersilo's moeten rat- en muiswerend zijn uitgevoerd.
2.
Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's is verboden tussen 19.00 en 07.00 alsmede op zon- en feestdagen.
3.
Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

D. ELEKTRISCHE INSTALLATIES

1.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

2.

De elektrische installatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat een behoorlijke oriëntatie binnen de inrichting mogelijk is en bij duisternis normale werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, kunnen worden verricht.

3.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatie-verkeer veroorzaken.

E. VERWARMINGSINSTALLATIES MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMAAL 130 KW

1.

Aardgasgestookte toestellen, ten aanzien waarvan GIVEG-keuringseisen zijn opgesteld, moeten aan de desbetreffende eisen voldoen.

2.

Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede de ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften gesteld in NEN 1078.

3.

Een stooktoestel moet vóór de ingebruikneming en vervolgens -evenals een stooktoestel welke in gebruik is genomen voor het tijdstip van de vergunningverlening- telkens na 4 jaar, alsmede na elke reparatie en wederafstelling van de installatie, aan de hand van de GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd en erkend installateur.

F. GELUID- EN TRILLINGHINDER

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de uitbreiding en/of wijziging van de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen niet meer bedragen dan:

30 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

35 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zon- en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

40 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (ICG-rapport IL-HR-13-01).

2.

Onverminderd het gestelde in het vorige voorschrift mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", tengevolge van werkzaamheden in de uitbreiding op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

40 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

45 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zon- en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) in de overige uren;

3.

Ventilatoren en toestellen moeten zodanig zijn opgesteld, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

4.

Alle verbrandingsmotoren (van bijvoorbeeld de tractoren) dienen van een doelmatige geluiddemper te zijn voorzien.

G. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht, telefoon 078-312255. Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

2.

De vergunninghouder dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in het vorige voorschrift genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

3.

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen op of in de bodem geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374) moet(en):

- a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
- b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag goed te vinden wijze te worden bepaald;
- d. de opgetreden verontreiniging, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden gemaakt;
- e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;
- f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten die het onder b tot en met e gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet vooraf melding worden gemaakt bij het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van het onderzoek verricht ten behoeve van de sanering en het tijdstip waarop de sanering zal worden aangevangen.

4.

Het is in de inrichting verboden:

- afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
- vluchtige vloeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21 graden Celsius is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- afvalstoffen, welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, op het terrein te deponeren of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren;
- afvalstoffen te verbranden.

5.

De afvalstoffen moeten regelmatig worden afgevoerd zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden.

6.

Aan rotting en bederf onderhevig afval moet in goed gesloten metalen bussen of vaten worden bewaard.

7.

Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven; zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemd(e) ruimte, vat of kist dan wel onder een speciaal daarvoor bestemde overkapping, welke zich bevindt op het terrein van de inrichting langs de openbare weg; kadavers dienen zo spoedig mogelijk uit de inrichting te worden verwijderd.

8.

Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.

9.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen dient met zodanige voorzorgsmaatregelen te geschieden dat buiten de inrichting hiervan geen schade en/of hinder door goederen en personen wordt ondervonden.

10.

Alle dieselmotoren moeten dusdanig zijn afgesteld, dat de afvoergassen nagenoeg rook- en roetloos zijn.

11.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of minvermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 3624871).

Eerder verleende vergunning

Wij wijzen erop dat de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend d.d. 7 mei 1985 door burgemeester en wethouders van Liesveld, met betrekking tot deze inrichting, onverminderd van kracht blijft bij het onherroepelijk worden van dit besluit.

Gevaarlijke afvalstoffen

Wij wijzen erop dat afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen en afgewerkte oliën), zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, alleen mag plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Wij wijzen u erop dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

GROOT-AMMERS, 17 mei 1994

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LIESVELD

de secretaris, de burgemeester,

Verzonden op: 26 MEI 1994

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- a. F. Bikker,
Graafland 69, 2964 BK Groot-Ammers;
- b. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de provincie Zuid-Holland,
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.