

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZWIJNDRECHT**Milieuvergunning**

Op 26 augustus 1999 is een aanvraag ontvangen van het bestuur van de Ruitersportvereniging "De Hoge Devel" d.d. 18 augustus 1999 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een manege, plaatselijk bekend onder de naam Ruitersportvereniging "De Hoge Devel", gelegen Munnikensteeg ong. te Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie F nummer 886 (ged).

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit mestbassins milieubeheer (Stb. 1990.618) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen**Algemeen**

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van en het beperken van de gevolgen voor het milieu dient.

In de Wet milieubeheer en de daarop berustende bepalingen wordt:

- onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met: het bedrijfsmatig houden van dieren, het doelmatig omgaan met en verwijderen van afvalstoffen, het lozen van afvalwater, het gebruik van de bodem, het verbruik van energie, grond- en hulpstoffen, emissies naar de lucht, alsmede de gevolgen die het in werking zijn van de inrichting heeft voor de geluidbelasting naar de omgeving en de veiligheid;
- onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu door de zorg voor: het doelmatig omgaan en juiste ontdoening van afvalstoffen en afvalwater, de bescherming van de bodem, een zuinig gebruik van energie, grond- en hulpstoffen, de zorg om emissies naar de lucht te beperken, alsmede de zorg om de geluidbelasting en de veiligheid in de omgeving als gevolg van het in werking zijn van de inrichting binnen aanvaardbare normen te houden.

In de inrichting worden de hieronder vermelde soorten en aantallen aan dieren gehouden.

108 stuks paarden onderverdeeld in :

- 17 paarden,
- 18 pony's,
- 73 pensionpaarden (paarden en/of pony's).

X

Maatregelen

Om de gevolgen voor het milieu te beperken en de bescherming van het milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen zijn maatregelen in de vergunning opgenomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op de wijze van bedrijfsvoering en het gebruik van bedrijfs- en produktiemiddelen.

Daarnaast zijn in de vergunning de volgende specifieke maatregelen opgenomen:

Afvalstoffen

Om een doelmatige omgang met afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk A. en hoofdstuk F. hieromtrent algemene regels gesteld.

In het kader van afvalpreventie zal zoveel mogelijk uitvoering moeten worden gegeven aan het voorkomen en terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Onder hoofdstuk E. zijn daartoe voorschriften in de vergunning opgenomen.

Afvalwater

Om een doelmatige afvoer van afvalwater te waarborgen zijn onder hoofdstuk H. hieromtrent specifieke regels gesteld.

Bodembescherming

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er onder hoofdstuk C. voorschriften opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De voorschriften bestaan uit een algemeen deel en een aantal paragrafen inzake bodembeschermende voorzieningen, inspecties e.d., T₀-bodemonderzoek, monitoring en beëindiging van activiteiten. Een aantal voorschriften schrijven specifiek bepaalde voorzieningen met eventuele termijnen voor waarbinnen die voorzieningen moeten zijn gerealiseerd.

Energie

Om te waarborgen dat binnen de inrichting zo zuinig mogelijk zal worden omgegaan met energie zijn onder hoofdstuk D. voorschriften in de vergunning opgenomen.

Emissies naar de lucht/Geuroverlast/Stankhinder

De situering van de inrichting is getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Met betrekking tot het houden van paarden is in deze richtlijn niets vastgesteld.

Aangezien de mestplaat en de emissiepunten van de stallen op een afstand van ten minste 150 meter respectievelijk 120 meter van woningen van derden zal worden aangelegd, zijn wij van mening dat in voldoende mate aan het voorkomen van stankhinder wordt tegemoet gekomen.

Verzuring

De aanvraag is getoetst aan de Interimwet ammoniak en veehouderij. Binnen 3.000 meter rond de inrichting ligt geen voor verzuring gevoelig gebied als bedoeld in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij d.d. 16 augustus 1994.

Gezien artikel 3, lid 2. van de Interimwet ammoniak en veehouderij vormt het aspect verzuring geen beletsel op basis waarvan geen vergunning zou kunnen worden verleend.

Geluid

Ter voorkoming van geluidoverlast zijn onder hoofdstuk K. algemene voorschriften aan de vergunning verbonden. Gezien de aard en omvang van de inrichting zal aan de gestelde equivalente geluidniveaus kunnen worden voldaan.

Veiligheid

In de inrichting worden (gevaarlijke) stoffen opgeslagen en gebruikt. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn hieromtrent diverse voorschriften in de vergunning opgenomen.

Adviezen en bedenkingen

De Inspectie Milieuhygiëne is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door de onder e. tot en met t. in de verzendlijst van dit besluit genoemde personen.

De bedenkingen luiden samengevat als volgt:

1.

De locatie waar de manege zich wil vestigen is, in relatie met de nabijgelegen woonwijk, een zeer ongelukkige locatie.

2.

Met de komst van de manege verliest de woonwijk weer een ontspanningsplek.

3.

De vrees wordt geuit dat met de komst van de manege de parkeerdruk in de directe omgeving van de manege alsmede in de nabijgelegen woonwijk zal toenemen.

4.

Doordat er geen weide voor de paarden beschikbaar is zullen de leden van de manege buiten de manege rijden waardoor de kans op ongelukken toeneemt.

5.

Aangezien de hoeveelheid paardemest de hoeveelheid hondepoep in de wijk H.O. Ambacht al overtreft, vragen wij ons af hoe dat dan in de toekomst zal worden. Wij zijn derhalve van mening, dat er voorwaarden opgenomen moet worden, die voorkomen dat er met de paarden in de woonwijk wordt gereden.

6.

De normen voor geluidniveau, die gehanteerd worden, zijn ons inziens hoog, zeker voor de avonduren en tijdens zon- en feestdagen.

7.

De voorwaarden, die in hoofdstuk K gesteld worden onder 3., 4. en 6. zijn voor de beheerder van de manege niet uitvoerbaar. Het gestelde onder 3. en 4. betekent, dat de beheerder particulieren die op het terrein zijn dagelijks moet wijzen op het onderhoud en gebruik van hun voertuigen. Het gestelde onder 6. dat de omroep- en/of muziekinstallatie niet hoorbaar mag zijn, zal uiteraard nooit lukken; als er op een winderige dag wedstrijden buiten worden gereden, moet de speaker ook voor de deelnemers hoorbaar zijn.

8.

De vestiging van de manege op deze locatie betekent een flinke toename van de verkeersdruk op het punt Munnikensteeg/Klarinetsingel en de parallelweg Munnikensteeg/Kijfhoek daardoor zal de kans op ongelukken alleen maar toenemen. Dagelijks constateren wij, dat zich gevaarlijke situaties voordoen. Daarnaast zal de toename van de verkeersdruk leiden tot een toename van de geluidhinder in de woonwijk.

9.

De mestplaat ligt vanaf de wijk H.O. Ambacht aan de voorzijde van het manege-complex. Gesteld wordt, dat de afstanden 120 tot 150 meter voldoende moet zijn om stankhinder te voorkomen. Aangezien er in Nederland bijna altijd een behoorlijke westenwind staat, is de afstand minimaal. Veel bewoners in de wijk H.O. Ambacht zullen derhalve wel overlast hebben van stank.

10.

Voor de bewoners ontstaat er een extra gezondheidsrisico ten gevolge van de vliegen die in ruime mate bij maneges voorkomen.

11.

In het onderdeel veiligheid wordt alleen ingegaan op de veiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen. Wij gaan er vanuit dat bij de voorwaarden, die gesteld zijn, rekening is gehouden met het nabijgelegen tankstation, het vervoer van gevaarlijke stoffen via de Munnikensteeg en Kijfhoek.

Over de bedenkingen merken wij het volgende op:

ad 1 en ad 2

bedenkingen van planologische aard en andere ruimtelijke ordeningsaspecten kunnen niet bij de beoordeling worden betrokken daar deze door andere wetgeving worden beheerst. Derhalve zijn voornoemde bedenkingen bij de overwegingen buiten beschouwing gelaten.

ad 3, ad 4, ad 5 en ad 8.

dit zijn geen bedenkingen die de Wet milieubeheer beoogt te weren, daar deze door andere wet- en/of regelgeving worden beheerst en kunnen derhalve niet bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Ten aanzien van ad 8, voor wat betreft de vrees voor geluidhinder door toename van het autoverkeer op de Munnikensteeg, wordt het volgende opgemerkt.

De woningen van de appellanten, aan de Ballade en de Abdij, liggen op een afstand van ongeveer 145 meter tot de manege. Tussen de manege en de woningen ligt de hoofdontsluitingsweg de Munnikensteeg waarop per etmaal 4725 voertuigen rijden. De woningen aan de Ballade worden hierdoor blootgesteld aan een gevelbelasting van 56-60 dB(A) etmaalwaarde. Deze waarden zijn in 1997 bepaald in het kader van de Regionale Verkeers Milieukaart Drechtsteden. Door voertuigen van en naar de inrichting zal dit geluidniveau niet merkbaar verhogen.

ad 6.

gezien het heersende geluidniveau ten gevolge van het wegverkeer zijnde 56-60 dB(A) etmaalwaarde, zijn de opgenomen grenswaarden van 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode alleszins reeël.

ad 7.

de voorschriften K.3 en K.4 zijn juist aan de vergunning verbonden om geluidhinder, afkomstig van tot de inrichting behorende voer- en/of werktuigen of van voertuigen van derden (particulieren), naar de omgeving te voorkomen.

De beheerder heeft de zorgplicht (zie voorschrift L.9) om bezoekers met te wijzen op het voorkomen van geluidoverlast, daarnaast heeft de beheerder de mogelijkheid om voertuigen die niet voldoen aan voornoemde voorschriften van het terrein te verwijderen danwel de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Voorschrift K.6 is aan de vergunning verbonden om geluidoverlast, afkomstig van een eventueel inpandig gebruikte omroep- en/of muziekinstallatie, naar de omgeving te voorkomen.

Tevens moet worden opgemerkt dat de handhaafbaarheid van voornoemde voorschriften pas aan de orde kan komen na verlening van de vergunning.

Een omroep- en/of muziekinstallatie voor het buitenterrein van de inrichting maakt geen onderdeel uit van de aanvraag en is derhalve dan ook niet toegestaan.

ad 9.

de situering van de inrichting is getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, ondanks dat er met betrekking tot het houden van paarden in deze richtlijn niets is vastgesteld.

In de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 is aangegeven dat de afstand tussen de buitenzijde van de stankgevoelige objecten en het dichtstbij dit gevoelige object gelegen emissiepunt minimaal 50 meter moet bedragen.

In het verzoek om vergunning is aangegeven dat de ventilatie van de rijhallen en de stallen plaatsvindt via een natuurlijke ventilatie, welke zich hoofdzakelijk in de nok van het dak van de rijhallen danwel stallen bevindt, voornoemde emissiepunten bevinden zich op ruim 125 meter van de meest nabijgelegen woning van derden.

Daarnaast is in het verzoek om vergunning aangegeven dat de mestopslag met onderliggende gierkelder gesitueerd is aan de voorzijde van de manege, nabij het openbare parkeerterrein, en met luiken overdekt zal worden (gesloten mestopslag). Het emissiepunt van de mestopslag met onderliggende gierkelder bevindt zich op ruim 150 meter van de meest nabijgelegen woning van derden.

Wij zijn derhalve dan ook van mening dat aan de voornoemde afstand criteria, van 50 meter, ruimschoots wordt voldaan.

Naar de mening van ons college zijn er thans geen redenen om nog verdergaande eisen te stellen aan het inwerking zijn van de inrichting. Daarnaast zijn wij van mening dat de aan de vergunning verbonden voorschriften toereikend zijn om een milieuhygiënisch aanvaardbare situatie ter plaatse te waarborgen.

ad 10.

gezien de situering van de inrichting en de grote afstand - meer dan 110 meter tussen de erfgrans van de manege en de meest nabij de inrichting gelegen woning van derden - zijn wij van mening dat er geen extra gezondheidsrisico, ten gevolge van vliegen, aanwezig is.

ad 11.

uit het verzoek om vergunning blijkt dat de opslag van milieugevaarlijke stoffen binnen de inrichting gering is en daarnaast hoofdzakelijk bestaat uit reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en geneesmiddelen voor vee.

Dergelijke middelen en/of stoffen vallen deels, afhankelijk van de samenstelling, onder de werkingssfeer van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Echter gezien de geringe hoeveelheid en de soort middelen zijn deze bij de beoordeling en de besluitvorming, in relatie tot activiteiten in de directe omgeving van de inrichting, buiten beschouwing gelaten.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

B E S L U I T

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij, met betrekking tot de inrichting gelegen Munnikensteeg ong. te Zwijndrecht, besloten:

1. de vergunning te verlenen.
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die onderdeel uitmaken van deze beschikking.
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Het bestuur van de Ruitersportvereniging "De Hoge Devel",
Postbus 1200, 3330 CE Zwijndrecht;
 - b. burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
 - c. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid West,
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
 - d. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;

degenen die bedenkingen hebben ingebracht:

- e. [redacted],
3335 DJ Zwijndrecht;
- f. [redacted],
3335 EK Zwijndrecht;
- g. [redacted],
3335 EN Zwijndrecht;
- h. [redacted],
3335 EN Zwijndrecht;
- i. [redacted],
3335 EK Zwijndrecht;
- j. [redacted],
3335 EK Zwijndrecht;
- k. [redacted],
3335 EN Zwijndrecht;
- l. [redacted],
3335 EN Zwijndrecht;

- m. [REDACTED],
3335 DJ Zwijndrecht;
- n. [REDACTED],
3335 DJ Zwijndrecht;
- o. [REDACTED],
3335 EN Zwijndrecht;
- p. [REDACTED],
3335 EN Zwijndrecht;
- q. [REDACTED],
3335 EN Zwijndrecht;
- r. [REDACTED],
3335 EK Zwijndrecht;
- s. [REDACTED],
3335 EN Zwijndrecht;
- t. [REDACTED],
3335 EK Zwijndrecht.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 426 44 26).

DORDRECHT, 3 december 1999

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZWIJNDRECHT
namens dezen,
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid

[REDACTED]
ir. P.J. Weber.

Verzonden op 6 december 1999

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN MET BEGRIPPEN EN BIJLAGEN

behorende bij besluit d.d. 3 december 1999
inzake de inrichting gelegen:
Munnikensteeg ong. te
Zwijndrecht.

INHOUDSOPGAVE**Blz.**

BEGRIPPEN	1
VOORSCHRIFTEN	4
A. Het houden van paarden en de opslag en afvoer van mest	4
B. Bewaren van vloeistoffen in emballage	5
- Algemeen	5
- De opslag van gevaarlijke stoffen	5
C. Bodem	6
- Algemeen	6
- Meldingen	6
- T ₀ -bodemonderzoek	6
- Beëindiging activiteiten	7
D. Beperken van energieverbruik	7
E. Beperken van afvalstromen	7
F. Afvalstoffen	8
G. Bereiden van voedingsmiddelen	8
- Toestellen en installaties	8
- Ventilatie/afzuiging	9
H. Afvalwater (lozing op het gemeente riool)	9
I. Verwarmingsinstallaties	11
- Constructie	11
- Stookruimte	11
- Verbrandingsgasafvoersysteem	12
- Onderhoud	12
J. Brandveiligheid	12
K. Geluidvoorschriften	13
L. Algemeen	14
- Meldingen	14
- Elektrische- en gasinstallaties	14
- Afvoer naar de buitenlucht	14
- Gedragsvoorschriften	15
- Instructies	15

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen of preparaten in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG:

het college van burgemeester en wethouders in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

CPR:

een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke stoffen uitgegeven richtlijn.

CPR 15-1:

opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton).

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediaire bulkcontainers (IBC's).

ENERGIENED (voorheen VEGIN):

Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland
Postbus 9042
6800 GD ARNHEM (voorheen VEGIN)
tel: (026) 356 94 44

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU:

het gemiddelde van de wisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

GIVEG-KEURINGSEISEN:

keuringseisen waaraan producten en materialen moeten voldoen om het GIVEG-merk te mogen voeren van het Nederlands centrum voor Gastechnologie Gastec N.V. te Apeldoorn.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Lmax:

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" ("F");

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57, en die bij 37,8 graden Celsius een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of een verproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "licht ontvlambaar").

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof of een verproduct waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger is, doch lager is dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verproduct waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

KEMA:

Keuringsinstituut van Elektrische Materialen.
Utrechtseweg 310
6812 AR ARNHEM
tel. 026-3569111
fax. 026-3515606

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

de Nederlandse norm NEN 1010 "Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078:

gasinstallatievoorschriften.

NEN 2559:

de Nederlandse norm NEN 2559 "Draagbare blustoestellen controle en onderhoud".

NEN 3028:

veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-BLAD die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

tel. 070-3789880

fax.070-3789783

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

tel. 015-2690256

fax. 015-2690271

Voor informatie over NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.

VOORSCHRIFTEN

A. HET HOUDEN VAN PAARDEN EN DE OPSLAG EN AFVOER VAN MEST

1.

Behoudens ter bemesting van grond volgens de in de landbouw gebruikelijke wijze mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.

2.

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd en/of verbrand.

3.

Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven; zij dienen, in afwachting van vervoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde) ruimte, vat of kist, welke zich bevindt op het terrein van de inrichting; kadavers dienen zo spoedig mogelijk uit de inrichting te worden verwijderd.

4.

Vaste mest moet worden vervoerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.

5.

Spoel- en/of schrobwater moet uit de stallen en paardenboxen worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte; indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen moet transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De vloer en de wanden van de opslagruimte moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd en zijn vervaardigd van beton.

6.

Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte door middel van goed sluitende deksels, luiken of daaraan gelijkwaardige voorzieningen gesloten worden gehouden.

7.

De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks doch ten minste eenmaal per week worden verzameld en overgebracht naar de op de tekening aangegeven mestplaat; de vloer van de mestplaat dient tezamen met de opstaande randen een vloeistofdichte bak van voldoende inhoud te vormen, zodat eventueel uitzakkend vocht niet buiten de mestplaat kan geraken; de stapeling van mest op deze plaat moet op zodanige wijze geschieden, dat geen mest buiten de plaat kan geraken; indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet de mestplaat zijn afgedekt.

8.

Alle opslagruimten van mest en gier moeten aan het volgende voldoen. Indien deze mest- en/of gieropslag:

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de betreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing;
- niet geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is opgericht na 1 juni 1987, is het "Besluit mestbassins milieubeheer" (Staatsblad 1990, nr. 618) van toepassing.

9.

De transporten van mest dienen met zodanige voorzorgen te geschieden, dat het terrein, de wegen, de bodem en het grondwater niet wordt verontreinigd. Transport van gier moet daarom plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

10.

De wasplaatsen, stallen en paardenboxen moeten zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer.

11.

Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn uitgevoerd.

12.

Een in gebruik zijnde stal moet doelmatig worden geventileerd door middel van een mechanische luchtafvoer, tenzij het staltype is gebaseerd op natuurlijke ventilatie.

B. BEWAREN VAN VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE

Algemeen

1.

De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk; bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.

2.

Ledig, niet gereinigde emballage moet worden bewaard als gevulde emballage.

De opslag van gevaarlijke stoffen

3.

Gevaarlijke stoffen moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden opgeslagen in een speciaal daartoe ingerichte opslagplaats.

4.

De op de werkplek aanwezige gevaarlijke stoffen in emballage dienen zodanig geplaatst te zijn dat, indien lekkage tengevolge van breuk of anderszins optreedt, te allen tijde gewaarborgd is dat uitgestroomde vloeistoffen niet in of op de bodem of in de riolering terecht kunnen komen.

5.

De uitvoering van een opslagplaats alsmede de bewaring van de in een bewaarplaats aanwezige stoffen moet geschieden met inachtneming van het gestelde in de richtlijn CPR 15-1.

C. BODEM

Algemeen

1.

Potentiële bodembedreigende activiteiten in de inrichting mogen uitsluitend plaatsvinden onder een adequaat bodembeschermingsniveau als bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De beoordeling van de activiteiten en het bodembeschermingsniveau dient te geschieden aan de hand van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen (BBB) van de (NRB).

2.

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting: Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is gevoegd.

3.

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet, gerekend naar de stand der techniek als bedoeld in de NRB, vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

Meldingen

4.

Indien, door wat voor oorzaak ook, nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, als gevolg van een voorval dat niet kan worden beschouwd als een ongewoon voorval zoals genoemd in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, moet de vergunninghouder direct:

- a. daarvan melding doen aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht;
- b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de nadelige gevolgen voor het milieu zo mogelijk op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan maken, dan wel beperken;
- d. leidingen die met verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, (laten) controleren op aantasting en, indien nodig, (laten) herstellen of vervangen.

Toelichting: Alle voorvallen die nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) veroorzaken moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag. Als bodemverontreiniging ontstaat of dreigt te ontstaan kan hiervoor, op grond van de Wet bodembescherming, eveneens een meldingsplicht bestaan richting de provincie.

T₀-bodemonderzoek

4.

Binnen 3 maanden voor daadwerkelijk inwerkingtreding van de inrichting dient grond en grondwater ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten, zoals bedoeld in de aanvraag, te zijn onderzocht. Hiertoe dienen in ieder geval de volgende bedrijfsonderdelen te worden gerekend:

- de opslag van gier en mest;
- de vetafscheider;
- de wasplaatsen en de stallen;
- de buitenboxen.

Hierbij kan, mits onderbouwd, gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

5.

Het in het voorgaande voorschrift bedoelde onderzoek moet voldoen aan de voorschriften die zijn neergelegd in het rapport Voorlopige Praktijkrichtlijnen (Ministerie van VROM, Reeks Bodembescherming nr.55B, 1986). Bij het onderzoek dient bij voorkeur de richtlijn van de Ontwerp NEN 5740, of tenminste de Nederlandse Voornorm 5740 in acht genomen te worden teneinde een voldoende inzicht in de bodemkwaliteit te verkrijgen.

6.

De resultaten van een bodemonderzoek als bedoeld in voorschrift C.4. en C.5 dienen binnen 1 maand voor de start van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd, overgelegd te worden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Beëindiging activiteiten

7.

Indien de bedrijfsactiviteiten in de inrichting in hun geheel worden beëindigd, danwel een of meer activiteiten waarvoor de nulsituatie is vastgelegd, worden beëindigd dient het bodemonderzoek uit voorschrift C.4 en C.5 geheel dan wel gedeeltelijk te worden herhaald.

De resultaten van dit onderzoek dienen binnen twee maanden na beëindiging van de activiteiten aan het bevoegde gezag (i.c. Milieudienst Zuid-Holland Zuid) te worden overgelegd.

D. BEPERKEN VAN HET ENERGIEVERBRUIK

1.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

2.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), bedrijfsvoering, opzet of wijziging van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

E. BEPERKEN VAN AFVALSTROMEN

1.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

2.

Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheden tot hergebruik van afval en afvalreductie, onder andere bij:

- de aanschaf van machines en -apparaten;
- het toepassen en de keuze van grond- en hulpstoffen;
- de verpakking van produkten en grondstoffen (emballage);
- de wijze van bedrijfsvoering en
- de opzet en/of het wijzigen van processen.

F. AFVALSTOFFEN

1.

Afvalstoffen moeten worden bewaard in een doelmatige container. Zowel het ledigen van de afvalcontainer, als het afvoeren van de inhoud van de container, moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.

2.

Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.

3.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

4.

Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd.

5.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.

G. BEREIDEN VAN VOEDINGSMIDDELEN

Toestellen en installaties

1.

Een kook-, bak-, braad-, grilleer- of frituurtoestel moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn opgesteld.

2.

Een frituurtoestel moet thermisch zodanig te zijn beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen. Bij een frituurtoestel moet voor iedere frituurbak een passend metalen deksel of een branddeken aanwezig zijn om de bakken in geval van brand te kunnen afdekken.

3.
Een frituurtoestel moet waterpas zijn geplaatst en zodanig zijn ingericht dat overlopende olie niet met open vuur in aanraking kan komen.

4.
Een gasverbruikstoestel moet voldoen aan de GIVEG-keuringseisen voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, ontsteking en het ontwijken van gas. Een gasverbruikstoestel moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden.

5.
Een gasverbruikstoestel moet zodanig zijn geplaatst dat deze tijdens het gebruik niet kan bewegen.

Ventilatie/afzuiging

6.
Buiten de inrichting mag geen stankhinder worden veroorzaakt ten gevolge van de wasem en de dampen die vrijkomen bij het smelten van vet, het verwarmen van olie, het koken, bakken, braden, frituren of grillen van voedingsmiddelen. Daartoe moeten de wasem en dampen door middel van een doelmatige afzuiginstallatie worden afgezogen en zonder zich in de inrichting te kunnen verspreiden in de buitenlucht worden afgevoerd.

7.
De verbrandingsgassen van een kook-, bak-, braad-, grilleer- of frituurtoestel, dat is voorzien van een verbrandingsruimte, moeten door een voor dit doel bestemde leiding van onbrandbaar en hittebestendig materiaal in de buitenlucht worden afgevoerd. De uitmonding van deze leiding moet voldoen aan de eisen gesteld in NEN 1078.

8.
Een gecombineerde afvoer van verbrandingsgassen en bakdampen van bak-, braad-, grilleer- of frituurtoestellen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat de verbrandingsgassen bij intrede in de dampafvoerleiding geen hogere temperatuur hebben dan 200°C.

9.
Verbrandingsgassen moeten voor de intreezijde van de afzuigventilator en na een eventueel geplaatste ontgeuringsinstallatie in de dampafvoerleiding worden gevoerd. De afvoer van verbrandingsgassen moet zodanig geschieden dat de verbranding niet door de afzuiginstallatie kan worden beïnvloed.

H. AFVALWATER (lozing op het gemeente riool)

1.
Het gehele bedrijfsafvalwater afvoersysteem dient van een deugdelijke constructie te zijn, moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren, regelmatig worden gereinigd en met zorg worden bediend.

2.

Ongeacht het elders in deze vergunning gestelde is het in ieder geval verboden:

- a. bedrijfsafvalwater te lozen met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionenexponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10,0, gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost;
- b. stoffen te lozen die gevaar kunnen opleveren doordat zij licht ontvlambaar zijn of doordat zij de oorzaak kunnen zijn van ontploffingen (zoals benzine en petroleum);
- c. stoffen te lozen, die oorzaak kunnen zijn van vergiftiging of ontoelaatbare verontreiniging van water of lucht (zoals cyaanverbindingen en trichloorethyleen);
- d. vaste afvalstoffen met behulp van versnijdingsapparatuur op het gemeenteriool te lozen;
- e. anders dan bij normaal huishoudelijk gebruik afvalwater te lozen dat een temperatuur bezit van meer dan 30 graden Celsius.

3.

Het is verboden op de riolering op enigerlei wijze afvalwater te lozen dat, of afvalstoffen te lozen die door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid:

- a. gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor de rioolwater zuiveringsinstallatie of enig ander werk dat de waterbeheerder in beheer heeft en waarop de riolering is aangesloten of voor de goede werking daarvan;
- b. schadelijk of verontreinigend kunnen zijn voor het ontvangende oppervlaktewater.

4.

Indien wordt vastgesteld of het vermoeden bestaat dat door bijzondere omstandigheden zoals storing in het productieproces afvalwater of afvalstoffen wordt/worden geloosd of zal/zullen worden geloosd dat/die door samenstelling:

- a. gevaar, schade of hinder oplevert/opleveren voor de rioolwater zuiveringsinstallatie of enig ander werk waarop de riolering is aangesloten of voor de goede werking daarvan;
- b. schadelijk of verontreinigend is/zijn voor het ontvangende oppervlaktewater;
- c. gevaar, schade of hinder oplevert voor de riolering, dan wel de goede werking daarvan of voor de daarop aangeslotenen;
- d. een nadelige invloed heeft/hebben op de verwerking van het uit het riool te verwijderen slib;

is de vergunninghouder verplicht kennis te geven aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid en onmiddellijk alle maatregelen te nemen die de onder a tot en met d genoemde nadelige effecten kunnen beperken; het toezichthoudend personeel dient hieromtrent schriftelijk te zijn geïnstrueerd.

5.

Het te lozen bedrijfsafvalwater of de te lozen afvalstoffen dient/dienen door een of meer doelmatige, goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorzieningen te worden geleid.

6.

De concentratie aan plantaardige of dierlijke oliën of vetten in het bedrijfsafvalwater mag in enig steekmonster voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt niet hoger zijn dan 300 mg/l, bepaald volgens NEN 6671 of NEN 6672.

7.

Het lozen van bedrijfsafvalwater dat of afvalstoffen die ten gevolge van cohesie zeer resistente afzettingen kan/kunnen vormen in de riolering is niet toegestaan.

8.

Alle gegevens met betrekking tot metingen, bemonstering, analyses en reportages dienen voor een periode van ten minste twee jaar in de inrichting bewaard te worden.

9.

Van de lediging en reiniging van zuiveringsvoorzieningen dient een eenvoudige registratie (bijv. een logboek) te worden bijgehouden.

10.

Het bedrijfsafvalwater uit de kantine moet voordat vermenging met bedrijfsafvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en een vetafscheider worden geleid. Een slibvangput en een vetafscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7087 en de daarbij behorende bijlage. Een slibvangput en een vetafscheider moeten zijn voorzien van het KOMO-keur. Door een slibvangput en een vetafscheider mag geen sanitair afvalwater worden geleid.

11.

De, in voorschrift H.10 genoemde, voorzieningen moeten voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren; met het oog hierop dient onder meer regelmatig verwijdering van de in de voorzieningen teruggehouden stoffen plaats te vinden.

12.

De afscheiders dienen te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn en te kunnen worden geopend.

13.

Alvorens de afscheidingsinstallatie(s), na onderhoud en lediging, weer in bedrijf wordt (worden) gesteld, dient (dienen) deze gevuld te worden met schoon water, totdat dit door de uitlaat naar het riool stroomt.

14.

De in deze vergunning genoemde stoffen/parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften vermeld in de "methode voor analyse van afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Zuurgraad (pH)	NEN 6411
Bezinkselvolume	NEN 6623
Petroleumether extraheerbare oliën en vetten	NEN 6671 en NEN 6672

I. VERWARMINGSINSTALLATIES

Constructie

1.

Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

Stookruimte

2.

Een stookruimte mag niet als opslag- of bergruimte worden gebruikt. In een stookruimte mogen geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die het brand- of explosiegevaar verhogen.

3.
In een stookruimte mag geen luchtcompressor zijn geïnstalleerd.

4.
Buiten de stookruimte moet een afsluiter in de brandstofleiding zijn aangebracht of moet een duidelijke verwijzing aanwezig zijn waar zich deze afsluiter bevindt. In geval van brand moet de afsluiter worden gesloten.

Verbrandingsgasafvoersysteem

5.
Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

Onderhoud

6.
Een stooktoestel met een nominale belasting op bovenwaarde tot 130 kW moet voldoen aan de in de Model Aansluitvoorwaarden Gas aangegeven eisen en moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden en afgesteld.

7.
Een stooktoestel met een nominale belasting op bovenwaarde groter dan 660 kW moet voldoen aan de in de Model Aansluitvoorwaarden Gas aangegeven eisen. Het stooktoestel moet voor de ingebruikname en vervolgens telkens na 2 jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een door EnergieNed erkend inspectiebedrijf als bedoeld in de "Regeling voor de erkenning van inspectiebedrijven" van EnergieNed.

8.
Een stooktoestel en verbrandingsgasafvoersysteem moeten zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd.
Bij het reinigen moet worden voorkomen dat roet of ander vuil zich buiten de inrichting verspreidt.

J. BRANDVEILIGHEID

1.
Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten brandblus-middelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn.

2.
Het onderhoud van kleine blusmiddelen moet overeenkomstig de norm NEN 2559 geschieden.

3.

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

4.

De blusmiddelen dienen ten minste eenmaal per jaar door een deskundige op hun deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat aanwezige registratiekaart.

K. GELUIDVOORSCHRIFTEN

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting, aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de nabij de inrichting gelegen woningen, niet meer bedragen dan:

- 35 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 40 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (1999).

2.

Onverminderd het gestelde in voorschrift K.1 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van werkzaamheden in de inrichting, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;
- 50 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) in de overige uren.

3.

De in de inrichting aanwezige transportmiddelen etc., welke worden aangedreven door een verbrandingsmotor, dienen te zijn voorzien van een doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddemper.

4.

Motoren van voertuigen mogen, op het open terrein van de inrichting, alleen in werking zijn voor zover dit voor het rijden, laden en lossen strikt noodzakelijk is.

5.

De machines en toestellen met aandrijvende (elektro)motoren moeten zodanig zijn opgesteld, zonodig door toepassing van doelmatige trillingsisolatoren, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

6.

Indien aanwezig, dient de omroep- en/of muziekinstallatie zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

L. ALGEMEEN

Meldingen

1.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

2.

De vergunninghoudster dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in voorschrift L.1 genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

Elektrische- en gasinstallatie

3.

De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010.

4.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.

5.

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, moeten de uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en die van een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979/92 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1992.

Afvoer naar de buitenlucht

6.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Gedragsvoorschriften

7.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

8.

Gemorste of gelekte vloeistoffen moeten onmiddellijk op doelmatige wijze worden verwijderd en worden bewaard in daarvoor geschikte verpakking. Voor de verwijdering van gemorste of gelekte vloeistoffen moet in de inrichting voldoende doelmatig absorptiemateriaal aanwezig zijn.

9.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of beperken.

10.

De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

11.

Het is in de inrichting verboden:

- afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk;
- vluchtige vloeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- afvalstoffen, welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, op het terrein te deponeren of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren.

Instructies

12.

Vergunninghoudster dient alle werknemers, inclusief in de inrichting aanwezige werknemers van derden, voldoende instructies, informatie en mogelijkheden te geven om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden plaatsvinden op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze en conform deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften.