



# provincie **HOLLAND** **ZUID**

DIRECTIE GROEN, WATER  
EN MILIEU  
afdeling Bodem en Afvalstoffen

CONTACTPERSOON



DOORKIESNUMMER



E-MAIL



PROVINCIEHUIS  
Zuid-Hollandplein 1  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag

TELEFOON  
070 - 441 65 96  
FAX  
070 - 441 78 02  
WEBSITE  
www.pzh.nl

Tram 1 en 9 en  
bus 65 en 88 stoppen  
bij het provinciehuis.  
Vanaf station Den Haag CS  
is het tien minuten lopen.  
De parkeerruimte voor  
auto's is beperkt.

besluit/2001/9642

Prov. Bestuur van Zuid-Holland Regiobureau Zuid		
Ingekomen dd.	Reg. nr.	
25 OKT. 2001	DWM	
Klass. nr.	Zaak nr.	
Beh. ambt	d.d.	P.O.
<i>JH</i>	26/10	<i>Ch</i>
Indieng:		

Milieuservice Hoeksche Waard BV  
Christiaan Huygensstraat 13  
3291 CN STRIJEN

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DWM/2001/9642	-	-	

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van - 8 OKT. 2001

### Onderwerp

Op 28 maart 2001 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Milieuservice Hoeksche Waard BV (MHW) voor haar inrichting te Strijen. De aanvraag is ingediend ten behoeve van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor:

het jaarlijks op- en overslaan en bewerken van:

- 35.000 ton bouw- en sloopafval;
- 15.000 ton bedrijfs- en gemeentelijk afval;

aanvullende activiteiten te weten:

- het uitvoeren van klein onderhoud aan eigen bedrijfsvoertuigen en materiaal;
- het wassen van eigen bedrijfsvoertuigen en containers;
- het opslaan en afleveren van brandstoffen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoertuigen (niet bestemd voor wegvervoer);
- opslag en handel in puingranulaat.

De inrichting is gelegen aan de Christiaan Huygensstraat 13 te Strijen, kadastraal bekend gemeente Strijen, sectie F, nummers 965 (gedeeltelijk), 966 en 977.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

### Vergunningensituatie

- Op 4 april 1991 (kenmerk DWM/230266A) is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Milieuservice Hoeksche Waard BV voor tien jaar een vergunning verleend ingevolge de Afvalstoffenwet voor een sorteerbeidrijf voor bouw- en sloopafval.
- Op 19 september 1995 is een melding ontvangen met betrekking tot de ingebruikname van een parkeer- en opslagterrein.
- Op 7 juni 1999 (kenmerk DWM/173978) is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vergunning van 4 april 1991 ambtshalve gewijzigd. De ambtshalve wijziging had betrekking op het aanpassen van een rupskraan in verband met trillingshinder.

- Op 19 januari 1999 is door het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden aan Milieuservice Hoeksche Waard BV te Strijen een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater (kenmerk LZ/9900882).
- Op 30 mei 2001 is door het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden een melding ontvangen van Milieuservice Hoeksche Waard BV te Strijen in het kader van de vigerende vergunning ingevolge de Wvo. De melding heeft betrekking op de opslag van puingranulaat.

#### Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op 10 mei 2001 hebben wij de aanvrager verzocht om, binnen zes weken na voornoemde datum, informatie te verstrekken ten behoeve van een juiste weergave of verduidelijking van in de aanvraag vermelde gegevens. De aanvrager heeft hieraan voldaan bij brief van 23 en 25 mei 2001 (kenmerk respectievelijk PD/kr/01.244 van Milieuservice Hoeksche Waard BV en rba\V20021\2027 van ADROMI BV).

De proceduretermijn is met ingang van de datum waarop wij de aanvrager hebben uitgenodigd tot het verstrekken van nadere informatie opgeschort tot het moment waarop deze informatie aan ons ter beschikking kwam.

Door het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden is op 19 januari 1999 aan Milieuservice Hoeksche Waard BV een vergunning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Omdat de bedrijfsactiviteiten, als gevolg van de nu ingediende aanvraag voor een vergunning Wet milieubeheer, niet leiden tot een wijziging in de lozingssituatie is het niet noodzakelijk een nieuwe Wvo-vergunning aan te vragen.

De regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West en de gemeente Strijen zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de ontwerpbesikking.

Er zijn geen gemeenten, waarvan de grens is gelegen binnen een afstand van 200 m van de plaats waar de inrichting is gelegen.

De gemeenten, waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de plaats waar de inrichting is gelegen zijn niet bij de totstandkoming van de besikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeenten zal doen gelden.

De ontwerpbesikking en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 13 augustus 2001 tot en met 10 september 2001.

## Algemeen toetsingskader

### *Algemene beleidsuitgangspunten met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen*

Het provinciaal afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW), dat op 18 oktober 2000 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en op 15 december 2000 in werking is getreden. Het BMW bestaat uit een Toetsingsdeel en een Strategisch deel. Deze delen vormen samen de invulling van het milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer dat als toetsingskader geldt voor de vergunningverlening.

Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik, het nuttig toepassen van afvalstoffen en het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Daarbij moet de hoeveelheid te storten afval tot een minimum worden beperkt.

Door scheiding aan de bron, bijvoorbeeld door selectieve sloop en door verdere bewerking van deelstromen kunnen de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen worden vergroot. De betrokken bewerkingsinrichtingen moeten zodanige bewerkings- en reinigingstechnieken ontwikkelen en invoeren dat kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd.

### Toetsing van de activiteiten aan het beleid

Milieuservice Hoeksche Waard BV wil het binnenkomend bouw- en sloopafval en bedrijfs- en gemeentelijk afval met behulp van een kraan en shovel grof scheiden in de volgende fracties:

- puin;
- hout;
- metalen;
- kunststoffen;
- papier en karton;
- isolatiematerialen en folies;
- restfractie.

Het sorteerproces dat door Milieuservice Hoeksche Waard BV wordt uitgevoerd betreft een grove sortering waarbij ondermeer het sorteerzeefzand niet wordt verwijderd. Omdat het vanuit milieuhygiënisch oogpunt gewenst is sorteerzeefzand uit de integrale afvalstroom te verwijderen wordt in de vergunning voorgeschreven dat de restfractie niet rechtstreeks nuttig kan worden toegepast maar naar een erkende sorteerinrichting voor deze afvalstoffen dient te worden afgevoerd. Omdat de inrichting een regionale functie vervult voor de verwijdering van het bouw- en sloopafval en bedrijfs- en gemeentelijk afval wordt de onderhavige activiteit ondanks het feit dat niet alle fracties worden afgescheiden als doelmatig beschouwd.

Door vorenstaande activiteiten worden hergebruik en nuttig toepassen bevorderd en wordt de hoeveelheid definitief te verwijderen afval (verbranden en storten) aanzienlijk verkleind.

## Algemeen toetsingskader

### *Algemene beleidsuitgangspunten met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen*

Het provinciaal afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW), dat op 18 oktober 2000 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en op 15 december 2000 in werking is getreden. Het BMW bestaat uit een Toetsingsdeel en een Strategisch deel. Deze delen vormen samen de invulling van het milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer dat als toetsingskader geldt voor de vergunningverlening.

Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik, het nuttig toepassen van afvalstoffen en het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Daarbij moet de hoeveelheid te storten afval tot een minimum worden beperkt.

Door scheiding aan de bron, bijvoorbeeld door selectieve sloop en door verdere bewerking van deelstromen kunnen de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen worden vergroot. De betrokken bewerkingsinrichtingen moeten zodanige bewerkings- en reinigingstechnieken ontwikkelen en invoeren dat kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd.

### Toetsing van de activiteiten aan het beleid

Milieuservice Hoeksche Waard BV wil het binnenkomend bouw- en sloopafval en bedrijfs- en gemeentelijk afval met behulp van een kraan en shovel grof scheiden in de volgende fracties:

- puin;
- hout;
- metalen;
- kunststoffen;
- papier en karton;
- isolatiematerialen en folies;
- restfractie.

Het sorteerproces dat door Milieuservice Hoeksche Waard BV wordt uitgevoerd betreft een grove sortering waarbij ondermeer het sorteerzeefzand niet wordt verwijderd. Omdat het vanuit milieuhygiënisch oogpunt gewenst is sorteerzeefzand uit de integrale afvalstroom te verwijderen wordt in de vergunning voorgeschreven dat de restfractie niet rechtstreeks nuttig kan worden toegepast maar naar een erkende sorteerinrichting voor deze afvalstoffen dient te worden afgevoerd. Omdat de inrichting een regionale functie vervult voor de verwijdering van het bouw- en sloopafval en bedrijfs- en gemeentelijk afval wordt de onderhavige activiteit ondanks het feit dat niet alle fracties worden afgescheiden als doelmatig beschouwd.

Door vorenstaande activiteiten worden hergebruik en nuttig toepassen bevorderd en wordt de hoeveelheid definitief te verwijderen afval (verbranden en storten) aanzienlijk verkleind.

Wij zijn van mening dat Milieuservice Hoeksche Waard BV met de hiervoor genoemde activiteiten een positieve bijdrage levert aan de verwijdering van afvalstoffen.

Voor het be- en verwerken van bedrijfsafval en daarmee vergelijkbare afvalstromen wordt bij de vergunningverlening een beperkte capaciteitstoets toegepast. Het afstemmen van de verwerkingscapaciteit op het aanbod is immers aan de markt overgelaten. De capaciteitstoets valt voor de aangevraagde activiteiten positief uit.

#### Deelconclusie I

De aangevraagde activiteiten zijn in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen en zijn in overeenstemming met het beleid.

#### • Milieuhygiënische toetsing

Gezien de aard van de activiteiten kunnen deze gevolgen hebben voor diverse milieuaspecten. Met betrekking tot de aspecten ten aanzien van bodem, geluid, lucht (stof en geur), geluid, veiligheid en afvalwater kan het volgende worden opgemerkt.

#### Bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.

Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A volgens systematiek van de NRB).

Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan het ALARA-principe.

Uit de bij de aanvraag gevoegde bodemrisicogegevens blijkt dat binnen de inrichting diverse potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Voor diverse bodembedreigende activiteiten is, dan wel wordt, bij realisatie van de in de aanvraag aangegeven voorzieningen, en naleving van de vergunningsvoorschriften de eindemissiescore van 1 bereikt. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde voor bodemrisicocategorie A.

Hierbij moeten de vloeistofdichte vloeren voldoen aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1 zoals aangegeven in de NRB en zijn aangelegd overeenkomstig de CUR/PBV-aanbevelingen. Dit houdt in:

- een vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit (best mogelijke onderafdichting volgens de huidige stand der techniek);
- 100% opvang: de vloer moet zijn voorzien van opstaande randen om afstroming van verontreinigd water buiten de vloeistofdichte vloer te voorkomen;
- een inspectie- en onderhoudsprogramma om de vloeistofdichtheid blijvend te kunnen garanderen.

Uit de aanvraag kan niet worden opgemaakt of de vloeistofdichte vloeren van bewezen kwaliteit zijn en als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt. Om een en ander te beoordelen dienen de vloeren gekeurd te worden op vloeistofdichtheid conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen. Indien na de keuring blijkt dat een vloer niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 'Het vloeistofdicht maken van beton' en CUR/PBV-Aanbeveling 65 'Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen'. Uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een beschermlaag op een draagvloer van beton'.

Voor een aantal met name genoemde activiteiten wordt niet voldaan aan eindemissiescore 1. Het betreft de werkplaats voor het uitvoeren van klein onderhoud aan eigen voertuigen en materiaal, het wassen van voertuigen en containers in de sorteerloods en de bedrijfsriolering.

De werkzaamheden in de werkplaats vinden plaats boven een betonnen vloer. Deze vloer zal volgens het hiervoor genoemde moeten voldoen aan de eisen van een opvangvoorziening categorie 1. Om voor de werkplaats te komen tot een eindemissiescore van 1 zou naast een vloeistofdichte ondergrond tevens een bedrijfsnoodplan en een spill control-programma aanwezig moeten zijn. Een bedrijfsnoodplan voor de genoemde activiteit achten wij niet noodzakelijk omdat calamiteuze gebeurtenissen van enige omvang voor de betreffende bedrijfssituatie niet worden verwacht. Een spill control-programma wordt wel geëist.

Het wassen van voertuigen en containers in de sorteerloods vindt plaats boven een betonvloer die in eerste instantie kan worden aangemerkt als een opvangvoorziening categorie 1. Om voor de wasplaats te komen tot een eindemissiescore van 1 zou naast een vloeistofdichte ondergrond tevens een bedrijfsnoodplan aanwezig moeten zijn. Een bedrijfsnoodplan voor de genoemde activiteit achten wij in relatie tot het betreffende gebruik van deze voorziening niet noodzakelijk. Wel wordt voor de wasplaats een spill control-programma geëist.

Met betrekking tot de riolering wordt in de NRB reeds aangegeven dat bestaande (beton)rioleringen vaak niet volledig vloeistofdicht zijn. Om nog tot een aanvaardbaar risico (categorie A\*) te komen zou rond de bedrijfsriolering een ingrijpend monitoringssysteem moeten worden ingericht. Een dergelijk monitoringssysteem wordt gezien de bedrijfsactiviteiten niet noodzakelijk geacht.

In aanvulling op vorenstaande zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem met betrekking tot de opslag van kga en dieselolie. Zo is in voorschrift 6.2 van deze vergunning voorgeschreven dat de opslag van kca/kga moet voldoen aan de in dit voorschrift genoemde richtlijn 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage' (CPR 15-1) en in voorschrift 6.10 dat de opslag van dieselolie moet voldoen aan de in dit voorschrift genoemde richtlijn 'Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks' (CPR 9-6).

Bij de aanvraag is een 'nulsituatieonderzoek' ('T-nulonderzoek bodem en grondwater, Milieuservice Hoeksche Waard BV, Christiaan Huygensstraat 13 te Strijen', oktober 1992, Techmil Management & Technologie) bijgevoegd. Het betreffende onderzoek is uitgevoerd in juli 1992. Het betreffende onderzoek kan daarom voor deze vergunningaanvraag niet voldoen als nulsituatieonderzoek.

In deze vergunning is dan ook een nulsituatieonderzoek voorgeschreven, waarmee de huidige bodem- en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Dit onderzoek moet binnen drie maanden na het in werking treden van de vergunning worden uitgevoerd.

Bij beëindiging van de inrichting en voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt dient, op grond van de voorschriften, een dergelijk bodemonderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening of na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten tot bodemverontreiniging hebben geleid.

Indien, ondanks voornoemde maatregelen, blijkt dat de bodem is of dreigt te worden verontreinigd, is in de voorschriften vastgelegd dat de aanvraagster maatregelen dient te nemen om die verontreiniging te beëindigen en de gevolgen ervan ongedaan te maken.

#### Lucht (stof)

In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding diverse voorschriften opgenomen, onder andere ten aanzien van de op- en overslag en het transport van afvalstoffen en de bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein. Indien ondanks alle maatregelen stofverspreiding niet kan worden voorkomen, dienen de werkzaamheden in de inrichting terstond te worden gestaakt.

Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Met de gestelde voorschriften kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder of anderszins onaanvaardbare luchtverontreiniging ontstaat als gevolg van de activiteiten in de inrichting.

#### Lucht (geur)

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient te worden bepaald of de emissies van een activiteit of van een bedrijf hinder (kunnen) veroorzaken. Indien geen hinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.

Milieuservice Hoeksche Waard BV accepteert een aantal stromen groenafval waaronder marktafval, snoeiafval, kantine- en keukenafval. Jaarlijks bedraagt de hoeveelheid circa 200 ton. Het grootste deel van deze stromen (90-95%) bestaat uit groen- en tuinafval (voornamelijk takken en dergelijke). Opslag van dit materiaal zal niet leiden tot geurhinder in de omgeving.

Het overige deel bestaat uit gft-afval (circa 10-20 ton) dat vrijkomt bij de sortering van kwd-afval. Het gft-afval wordt opgeslagen in een vloeistofdichte en afsluitbare container. De opslagcapaciteit bedraagt maximaal 20 m<sup>3</sup>. Het gft-afval ondergaat verder geen bewerkingen en wordt binnen achttien uur na sortering afgevoerd naar een sorteerinrichting. In de vergunning wordt opgenomen dat afvalstromen waarin zich gft-afval bevindt binnen een periode van maximaal 48 uur gesorteerd moeten worden.

Naar onze mening wordt hiermee in de woon- en leefomgeving hinder als gevolg van het sorteren en de opslag van groenafval voorkomen.

### Geluid

De inrichting is gevestigd op het bedrijfsterrein 'Oud Bonuventura' dat niet gezoneerd is. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van ongeveer 20 m van de inrichting (en in de ontwerpbeschikking was een foutieve afstand opgenomen van 50 m. De juiste afstand bedraagt 20 m. Er zijn geen consequenties voor de geluidsberekeningen). De geluidsbronnen bevinden zich op het oostelijk gelegen terreingedeelte voor en in de sorteerloods die als afscherming naar de woningen aan de Bonaventurasedijk dienst doet. De belangrijkste geluidsbronnen in de dagperiode zijn rijdende vrachtwagens en een bandenkraan die hoofdzakelijk in de sorteerloods rijdt. In de avond- en nachtperiode vinden slechts enkele vrachtwagenbewegingen plaats.

De sorteerloods die thans in een slechte staat van onderhoud verkeert, zal door MWH weer in goede staat van onderhoud worden gebracht. Daar de geluidsbelasting als gevolg van het in werking hebben van de inrichting direct afhangt van de staat van onderhoud van de loods zijn wij van mening dat renovatie zo spoedig mogelijk na het van kracht worden van de vergunning moet plaatsvinden. Om te verifiëren of de maatregelen het gewenste effect hebben is in de voorschriften een opleveringscontrole voorgeschreven.

Gezien de ligging van de woningen aan de Bonaventurasedijk aan de rand van het bedrijventerrein hebben wij de richtwaarden van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gehanteerd. In de vigerende vergunning is eveneens een geluidsniveau van 50 dB(A) voor de dagperiode vergund. Ten opzichte van de vigerende vergunning is er sprake van een aantal vrachtwagenbewegingen in de avond- en nachtperiode die worden gezien als een uitbreiding op de vigerende vergunning.

In de vigerende vergunning zijn in één voorschrift, dat geldt voor alle woningen, maximale geluidsniveaus van 60, 55, 50 vergund. Tijdens het akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag zijn de maximale geluidsniveaus per individuele woning bepaald en is gebleken dat een maximaal geluidsniveau in de dagperiode van 60 dB(A) bij dichtbijgelegen woningen niet reëel is. Daarom zijn nu per meetpunt de daar optredende waarden vergund die overigens ruim beneden de in de 'Handreiking' genoemde maximaal toelaatbare waarden van 70, 65 en 60 dB(A) blijven. Voor de bedrijfswoningen aan de Christiaan Huygenstraat 5 en 7 geldt de vergunde waarde van 60 dB(A) in de nachtperiode alleen onder de voorwaarde dat vertrekkende vrachtauto's stapvoets rijden en rustig optrekken.

Maximaal viermaal per jaar kan het voorkomen dat bij calamiteiten de inzet van MHW op zon- en feestdagen gewenst is. Teneinde dit mogelijk te maken is een voorschrift opgenomen waarin wordt toegestaan om in dergelijke situaties viermaal per jaar te werken op zon- en feestdagen mits dit daarna wordt gemeld aan de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland. In dit geval geldt een geluidsbelasting naar de omgeving zoals die op werkdagen is toegestaan.

Daarnaast kan het in verband met bijvoorbeeld de toenemende verkeerscongestie voorkomen dat vrachtwagens in de avondperiode containers moeten ophalen en afzetten op het westelijk gelegen terrein.



Dit is door middel van een voorschrift maximaal twaalfmaal per jaar toegestaan mits dit daarna wordt gemeld bij de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland. Over mogelijke indirecte hinder als gevolg van aankomend en vertrekkend verkeer valt het volgende op te merken. Er vindt geen overschrijding plaats van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals genoemd in de 'Circulaire MBG 96006131 van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)' betreffende de beoordeling van geluidshinder van het verkeer van en naar de inrichting.

Ten aanzien van trillingen valt het volgende op te merken.

In het verleden zijn er klachten van omwonenden geweest over trillingshinder die voornamelijk veroorzaakt werden door het gebruik van een kraan op rupsbanden. In een ambtshalve wijziging van de vergunning bij besluit van 7 juni 1999 hebben wij het gebruik van een kraan op luchtbanden voorgeschreven waardoor de trillingshinder sterk is afgenomen en er geen klachten meer zijn. Wij zien dan ook geen aanleiding meer om trillingsvoorschriften in de vergunning op te nemen. Wel hebben wij in een voorschrift het gebruik van een kraan op rupsbanden uitgesloten en het gebruik van een kraan op luchtbanden voorgeschreven.

#### Veiligheid

Zoals in de paragraaf Bodem reeds is aangegeven, wordt voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in de voorschriften van deze vergunning verwezen naar de van toepassing zijnde CPR-richtlijnen. Door het opnemen van deze richtlijnen in de voorschriften wordt de veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd.

Verder worden in de voorschriften eisen gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen. Ook is een maximum gesteld aan de hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen. Mede ten behoeve van de handhaafbaarheid is deze hoeveelheid bepaald op maximaal 2.000 m<sup>3</sup>. Tenslotte is voorgeschreven dat de inrichting buiten openingstijden niet toegankelijk mag zijn voor onbevoegden. Binnen openingstijden mogen anderen dan het personeel alleen onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

Door deze maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

Daarnaast zijn stringente voorschriften gesteld aan de stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen.

#### Afvalwater

In het kader van onder andere een goed rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater.

- ten eerste moet de kwaliteit van het afvalwater zodanig zijn, dat het materiaal van de riolering niet wordt aangetast;
- ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor de verwerking van het rioolslib en voor het zuiveringsproces van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- ten derde is de kwaliteit van belang in het kader van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater.

Deze eisen zijn vastgelegd in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant 59, 1996). De vangnetbepaling wordt geacht deel uit te maken van de voorschriften die in het kader van de Wet milieubeheer aan lozingen moeten worden gesteld en is in een voorschrift in deze vergunning vastgelegd.

Het betreft hier de basisvoorwaarde waar elke lozing op het riool aan moet voldoen. Daarnaast moet het bevoegd gezag deze bepaling aanvullen met op de bedrijfssituatie en de lokale situatie toegesneden voorschriften ter bescherming van het openbaar riool en het rioolslib en, in het geval geen Wvo-vergunning benodigd is, ook ter bescherming van het oppervlaktewater en de zuiverings-technische werken.

Voor de lozing van onderhavige inrichting is tevens een vergunning krachtens de Wvo nodig, zodat de lozingsvoorschriften van deze Wm-vergunning zich kunnen beperken tot de bescherming en doelmatige werking van het riool en de bescherming van de kwaliteit van het rioolslib. De vangnetbepaling is hierop aangepast.

#### Energieverbruik

Sinds de invoering van de Wet milieubeheer is het mogelijk in een vergunning voorschriften op te nemen met de bedoeling een vermindering van het energiegebruik van een inrichting te bewerkstelligen. Als leidraad hanteren wij hiervoor de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'. In deze circulaire wordt onder meer aangegeven dat het energiegebruik van een inrichting niet in alle gevallen zodanig relevant is dat voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen. Als ondergrens wordt in dit geval een jaarlijks energiegebruik gehanteerd van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m<sup>3</sup> aardgas. Als het huidige verbruik dan wel het te verwachten toekomstige verbruik deze waarden niet overschrijdt worden geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Voor de inrichting van Milieuservice Hoeksche Waard BV geldt dat het huidige verbruik relevant minder is dan de in de circulaire genoemde ondergrenswaarden. Het toekomstige verbruik zal naar verwachting deze ondergrenswaarden eveneens niet overschrijden. Met betrekking tot het energiegebruik zijn daarom voor de betreffende inrichting in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

#### Deelconclusie II

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

#### Vergunningstermijn

Conform artikel 8.17 van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waar afvalstoffen van buiten de inrichting worden verwijderd, voorzover het de verwijdering van die afvalstoffen betreft, slechts worden verleend voor een termijn van maximaal tien jaar.

Behandeling adviezen en bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking hebben de regionale inspecteur van de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en Burgemeester en Wethouders van Strijen geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om advies of bedenkingen uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

- A. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 28 augustus 2001 door C.K. Nelis, Oud Bonaventurasedijk 71 te Strijen binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten:
1. De vergunning bevat geen voorschriften om trillingen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten te beperken. Specifiek wordt hier genoemd het neergooien van containers waardoor onevenredige hinder zou bestaan.
  2. De loods is open tot 20.30 uur in plaats van 19.00 uur. Het zou niet mogelijk zijn om te controleren of er in die avondperiode containers worden gelost of geladen. Tevens zou het begrip 'kleine werkzaamheden' te ruim door het bedrijf kunnen worden geïnterpreteerd.
  3. Verzocht wordt een voorschrift in de vergunning op te nemen dat bepaalt dat dichtstbijstaande huizen, op een afstand van 20 m, worden voorzien van geluidsisolatie.
- B. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is bij brief van 10 september 2001 door Adromi BV, namens Milieuservice Hoeksche Waard BV, binnen de gestelde termijn gereageerd op de overweging van de vergunning en zijn bedenkingen ingebracht. De reacties en bedenkingen zijn als volgt samen te vatten:
1. Met betrekking tot het onderwerp van de vergunningaanvraag wordt opgemerkt dat behalve bedrijfsvoertuigen ook containers uitwendig worden gereinigd.
  2. Met betrekking tot het onderwerp van de vergunningaanvraag wordt aangegeven dat het afleveren van brandstof ten behoeve van eigen bedrijfsvoertuigen geen betrekking heeft op eigen vrachtwagens.
  3. Met betrekking tot de vergunnings situatie wordt opgemerkt dat in het betreffende overzicht niet staat vermeld dat het bedrijf een melding conform artikel 8.19 van de Wet milieubeheer heeft verricht met betrekking tot het accepteren van afvalstoffen van buiten de provincie Zuid-Holland.
  4. In voorschrift 2.1 van de ontwerpbeschikking worden afvalstofcodes gerelateerd aan een afvalgroepcode. Bepaalde afvalstofcodes komen echter voor bij meerdere afvalgroepcodes. Door een afvalstofcode te verbinden aan een afvalgroepcode zou dit een onnodige beperking betekenen met betrekking tot de te accepteren afvalstoffen. Verzocht wordt de afvalstofcodes die bij meerdere afvalgroepcodes voorkomen op deze wijze in het voorschrift tot uitdrukking te laten komen.
  5. In voorschrift 4.7 wordt de opslag van afvalstoffen in de sorteerloods beperkt tot 2.000 m<sup>3</sup>. In de aanvraag is vermeld dat de maximale opslagcapaciteit in de sorteerloods 3.500 m<sup>3</sup> bedraagt. Verzocht wordt om de hoeveelheid in voorschrift 4.7 aan te passen naar 3.500 m<sup>3</sup>.

6. In voorschrift 4.17 wordt de opslaghoogte van puingranulaat beperkt tot 3 m boven maaiveld. Verzocht wordt geen beperking op te leggen met betrekking tot de opslaghoogte omdat het puingranulaat nauwelijks stuifgevoelig is. Daarnaast hebben de keerwanden waarbinnen het puingranulaat ligt opgeslagen een hoogte van 3 m waardoor de opslaghoogte van het granulaat niet ongelimiteerd kan worden opgevoerd.
7. In voorschrift 5.1 wordt gesteld dat de uitvoering van de nulsituatiemeting van de bodem binnen drie maanden na het in werking treden van de beschikking moet zijn vastgesteld. Verzocht wordt deze termijn te verlengen naar zes maanden, waardoor meer tijd beschikbaar is voor het beoordelen van al aanwezige gegevens en voor het opstellen van een onderzoeksstrategie.
8. Met betrekking tot de voorschriften 5.5 en 5.10 wordt verzocht om deze zodanig te wijzigen dat de resultaten en bijbehorende rapportage binnen twee maanden na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio. Dit, omdat voor het opstellen van de rapportage van de onderzoeksresultaten enige tijd nodig is.
9. Verzocht wordt de termijn die wordt genoemd in voorschrift 6.3 te wijzigen van zes naar negen maanden. Wijziging van de termijn wordt gevraagd in verband met de in de voorschriften 6.6 en 6.8 genoemde termijnen. Door de termijn in voorschrift 6.3 aan te passen zou beter kunnen worden aangesloten op de in de voorschriften 6.6 en 6.8 voorgeschreven programma's.
10. Met betrekking tot voorschrift 6.11 wordt aangenomen dat 'een emballage' een maximale inhoud mag hebben van 200 liter, maar dat de opslag mag bestaan uit meerdere emballage. Dezelfde aanname geldt met betrekking tot voorschrift 8.5, onder g.
11. Verzocht wordt het gestelde onder het tweede gedachtestreepje in voorschrift 7.6 te laten vervallen omdat geurveroorzakende afvalstoffen die in een (gemengde) afvalstroom aanwezig zijn binnen 48 uur uit deze (gemengde) afvalstroom worden verwijderd. Er bestaat dan geen noodzaak meer om de gehele afvalstroom binnen 48 uur te verwijderen.
12. Omwille van de planning van werkzaamheden wordt verzocht de termijn van vier maanden in voorschrift 9.5 aan te passen in twaalf maanden.

Behandeling bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen merken wij het volgende op.

**A1**

Met betrekking tot het opnemen van trillingsvoorschriften merken wij het volgende op. In het verleden zijn er klachten van omwonenden geweest over trillingshinder die voornamelijk veroorzaakt werd door het gebruik van een kraan op rupsbanden. In een ambtshalve wijziging van de vergunning bij besluit van 7 juni 1999 is het gebruik van een kraan op luchtbanden voorgeschreven waardoor de trillingshinder sterk is afgenomen en er geen klachten meer zijn. In de huidige vergunning is de verplichting tot het gebruik van een kraan op luchtbanden opgenomen in voorschrift 9.7. Aanvullend is in voorschrift 9.8 opgenomen dat het slepen van containers alleen mag plaatsvinden op rollend materieel.

Met betrekking tot het laten vallen van containers merken wij verder op dat de hierdoor veroorzaakte piekgeluiden niet hoger mogen zijn dan de in voorschrift 9.2 genoemde geluidsniveaus. De vergunning biedt door middel van dit voorschrift bescherming tegen ontoelaatbare hinder die door het laten vallen van containers zou kunnen worden veroorzaakt.

Vanwege de hiervoor vermelde redenen zijn wij van mening dat het niet noodzakelijk is om trillingsvoorschriften in de vergunning op te nemen.

#### A2

Uit de omschrijving van de bedenking blijkt dat met name wordt gevreesd voor geluidshinder in de avondperiode. Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op een opgave van de bedrijfsduur van de geluidsbronnen per periode. Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel 2 van het akoestisch onderzoek. Hieruit blijkt dat er in de avond- en nachtperiode geen geluidsbronnen in werking zijn, behalve enkele vrachtwagenbewegingen. Het neerzetten en oppakken van containers mag uitsluitend plaatsvinden in de dagperiode. Bij uitzondering mag dit plaatsvinden in de avondperiode en dan uitsluitend op het westelijk gelegen terreindeel (zie voorschrift 9.4). Er is derhalve wel degelijk controle mogelijk op deze activiteit.

#### A3

Met betrekking tot het in de vergunning voorschrijven van geluidwerende maatregelen aan woningen merken wij het volgende op. Primair gaat het bij het verlenen van een milieuvergunning om het treffen van maatregelen aan de bron en/of afscherpende maatregelen (de sorteerhal) op het terrein van Milieuservice Hoeksche Waard BV teneinde te kunnen voldoen aan de gestelde norm van 50 dB(A) in de dagperiode. De wetgeving biedt geen mogelijkheden voor het stellen van geluidsnormen aan het binnenniveau van woningen als gevolg van het geluid afkomstig van de inrichting. In het algemeen kan worden opgemerkt dat bij een minimale geveldemping van 15 dB(A) het binnenniveau 35 dB(A) bedraagt, hetgeen alleszins acceptabel is.

#### B1

Het is inderdaad juist dat in de aanvraag ook sprake is van het reinigen van containers. Het onderwerp van de aanvraag in deze beschikking is hierop aangepast.

#### B2

In de omschrijving van het onderwerp van de vergunningaanvraag wordt vermeld dat het opslaan en afleveren van brandstoffen plaatsvindt ten behoeve van eigen bedrijfsvoertuigen. In de vergunningaanvraag wordt vermeld dat het alleen gaat om de shovel en bandenkraan en niet om eigen vrachtwagens. In het algemeen is een nadere omschrijving van de eigen voertuigen niet noodzakelijk. Echter, in de CPR 9-6 wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootschalige aflevering. Voor beide situaties geldt een ander voorzieningsniveau. Omdat voor kleinschalige aflevering geldt dat aflevering van brandstof niet mag plaatsvinden aan voertuigen die bestemd zijn voor wegvervoer is dit gegeven voor het bedrijf wel van belang. Het onderwerp van de aanvraag in deze beschikking is hierop aangepast.

B3

De betreffende melding is ingediend op 22 augustus 1994. Op dat moment was het noodzakelijk een dergelijke melding te verrichten. Met het grotendeels wegvallen van de beperkingen voor afvaltransporten afkomstig van buiten de provincie achten wij het opnemen van deze melding niet meer relevant voor deze procedure.

B4

De in voorschrift 2.1 opgenomen afvalstofcodes zijn overeenkomstig de ingediende aanvraag. De aanvrager heeft in deze dus niet verzocht om ook afvalstoffen behorend tot een andere afvalgroep als de aangevraagde te mogen inzamelen. Omdat er echter geen milieuhygiënische bezwaren zijn tegen het inzamelen van vergelijkbare afvalstoffen die behoren tot meerdere afvalgroepen is voorschrift 2.1 hierop aangepast.

B5

In de aanvraag wordt een theoretische opslagcapaciteit genoemd van 3.500 m<sup>3</sup>. Bij het opstellen van de vergunningsvoorschriften is dit vertaald als een situatie waarbij alle mogelijke ruimte in de loods zou zijn benut. De aanvrager geeft zelf aan dat de gemiddelde opslagcapaciteit 1.750 m<sup>3</sup> bedraagt wat door ons is vertaald als de gangbare bedrijfssituatie. Gezien de grootte van de loods kan worden aangenomen dat in de situatie waarbij 1.750 m<sup>3</sup> afvalstoffen wordt opgeslagen ook nog mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld op een adequate wijze bluswerkzaamheden te kunnen verrichten.

Omwille van de handhaafbaarheid is de hoeveelheid van 1.750 m<sup>3</sup> in de ontwerpbeschikking verhoogd naar 2.000 m<sup>3</sup>. Laatstgenoemde hoeveelheid lijkt ons gezien de gegeven bedrijfsomstandigheden redelijk.

B6

De in voorschrift 4.17 opgenomen opslaghoogte is gebaseerd op de op tekening aangegeven hoogte van de keerwanden. Het is juist dat de opslaghoogte van het materiaal tussen deze keerwanden meer kan zijn dan de hoogte van de keerwanden zelf. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt (stof, visuele hinder) bestaat geen bezwaar tegen een grotere opslaghoogte van het puingranulaat dan 3 m. Voorschrift 4.17 is hierop aangepast.

B7

De in voorschrift 5.1 opgenomen termijn wordt standaard opgenomen en is redelijk in relatie tot de te verrichten werkzaamheden. Voor de betreffende locatie is geen sprake van een complexe beoordeling met betrekking tot al aanwezige gegevens of het opstellen van een onderzoeksstrategie. Wij zien daarom geen aanleiding de in het voorschrift gestelde termijn aan te passen.

B8

Zowel in voorschrift 5.5 als in voorschrift 5.10 wordt geen termijn genoemd waarbinnen de gegevens moeten worden overgelegd. Wel wordt gesteld dat zodra de gegevens bekend zijn deze aan het hoofd van de regio bekend moeten worden gemaakt. In die zin wordt uitgegaan van een redelijke termijn waarbinnen deze gegevens kunnen worden aangeleverd.

Overigens kunnen de voorschriften redactioneel worden aangepast waar het gaat om het aanleveren van de resultaten van het onderzoek. Omdat hiermee ook bedoeld kan worden de analyseresultaten van grond en grondwater zijn de voorschriften 5.5 en 5.10 zodanig aangepast dat duidelijk is dat het om de rapportage van het onderzoek gaat.

#### B9

Met betrekking tot het wijzigen van de termijn in voorschrift 6.3 merken wij op dat een relatie met voorschrift 6.8 naar onze mening niet aanwezig is. Met betrekking tot de relatie tussen voorschrift 6.3 en 6.6 merken wij op dat het opstellen van een inspectieprogramma los kan staan van een (eerste) beoordeling van de vloeistofdichte vloer.

In tegenstelling tot de ingebrachte bedenking kan het eerder (dan het opstellen van het inspectieprogramma) uitvoeren van de inspectie van de vloeistofdichte vloer zelfs nuttig zijn bij het opstellen van het inspectieprogramma.

#### B10

In voorschrift 6.11 is niet bedoeld dat de opslag slechts mag bestaan uit een enkel vat van 200 liter. Daar waar verwarring zou kunnen bestaan over een enkel(e) of meerdere opslagvat(en) of drum(s) is voorschrift 6.11 aangepast.

In voorschrift 8.5, onder g, is de totale hoeveelheid gemaximeerd op 200 liter. Overeenkomstig voorschrift 6.11 mag deze opslag plaatsvinden in emballage met een maximale inhoud van 200 liter.

#### B11

Het gestelde onder het tweede gedachtestreepje in voorschrift 7.6 is bedoeld voor afvalstromen waar geurend afvalmateriaal niet uit is verwijderd. Hoewel dit geen gangbare praktijk is kan dit door bepaalde omstandigheden toch voorkomen. Om te voorkomen dat in die omstandigheid deze afvalstroom te lang in de inrichting aanwezig blijft moet deze binnen 48 uur worden afgevoerd. Het is juist dat de formulering van het voorschrift niet juist is. Er is sprake van de ene (eerste gedachtestreepje) of de andere (tweede gedachtestreepje) situatie. Voorschrift 7.6 is hierop aangepast.

#### B12

Omdat de staat van onderhoud van de sorteerloods, die op dit moment in een slechte staat van onderhoud verkeert, bepalend is voor de geluidsbelasting naar de omgeving zal deze door het bedrijf weer in goede staat van onderhoud moeten worden gebracht. Wij zijn van mening dat een termijn van twaalf maanden gezien het milieubelang niet acceptabel is. Bovendien is bij het bedrijf al langer bekend dat de loods in slechte staat van onderhoud verkeert en had om die reden al kunnen worden begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Wij zien daarom geen reden om de termijn in voorschrift 9.5 aan te passen.

#### Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van een doelmatige verwijdering en de bescherming van het milieu te weigeren.

Besluit

Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten aan Milieuservice Hoeksche Waard BV voor haar vestiging te Strijen vergunning te verlenen voor:

het jaarlijks op- en overslaan en bewerken van:

- 35.000 ton bouw- en sloopafval;
- 15.000 ton bedrijfs- en gemeentelijk afval;

aanvullende activiteiten te weten:

- het uitvoeren van klein onderhoud aan eigen bedrijfsvoertuigen en materiaal;
- het wassen van eigen bedrijfsvoertuigen en containers;
- het opslaan en afleveren van brandstoffen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoertuigen (niet bestemd voor wegvervoer);
- opslag en handel in puingranulaat.

Naar aanleiding van de bedenkingen onder de nummers B1, B2, C1, C3, C5, C7 en C8 is de omschrijving van het onderwerp van de vergunningaanvraag en de voorschriften 2.1, 4.17, 5.5, 5.10, 6.11 en 7.6 aangepast.

Tevens is ons gebleken dat in de considerans voor het aspect geluid de afstand tot de dichtstbijzijnde woning niet juist stond vermeld. De betreffende afstand is nu juist weergegeven. Het wijzigen van dit gegeven heeft geen consequentie voor de geluidsberekeningen.

De vergunning wordt verleend tot 1 november 2011.

Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 5.2 tot en met 5.6 van kracht blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

De aanvraag inclusief de bijlagen maken, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wm deel uit van deze vergunning.

Hieraan verbinden wij de volgende voorschriften.



INHOUDSOPGAVE

1.0	BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN .....	17
2.0	ACCEPTATIE .....	22
3.0	REGISTRATIE .....	23
4.0	BEDRIJFSVOERING.....	25
5.0	NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM .....	27
6.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN .....	28
7.0	LUCHT .....	30
8.0	VEILIGHEID.....	31
9.0	GELUID.....	32
10.0	AFVALWATER.....	33
11.0	ALGEMEEN.....	34
12.0	KLEINE HERSTEL- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.....	35
13.0	LASWERKZAAMHEDEN EN GEBRUIK VAN GASFLESSEN .....	35
14.0	WASSEN VAN VOERTUIGEN.....	36

1.0 BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Afvalstoffencodelijst : de afvalstoffencodelijst, die is opgenomen in de Handleiding afvalstofcode, 1995, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) met de gezamenlijke provincies is samengesteld voor gevaarlijk, bedrijfs- en huishoudelijk afval en autowrakken en die is uitgegeven door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
- Afvalstofcode : een zevencijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden, de volgende twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.
- Afvalwater : al het water waarvan de houder zich (met het oog op de verwijdering daarvan) ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
- Algemeen erkende, landelijke feestdagen : deze termen worden gedefinieerd in de Algemene Termijnenwet.
- Asbesthoudend afval : afval waarin zich asbest bevindt met uitzondering van bouw- en sloopafval en grond, waarin zich meer dan 10 mg/kg asbest mag bevinden. Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.
- Bedrijfsafval : afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.
- Bedrijfsafvalwater : bedrijfsafvalwater is afvalwater dat niet van particuliere huishoudens afkomstig is.

- Bedrijfsnoodplan** : een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.
- Bedrijfsriool** : voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater.
- Bewaren** : het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwijdering) met het oogmerk deze op een later tijdstip af te (doen) voeren.
- Bewerken** : het veranderen van de aard of hoedanigheid van afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden. Hieronder vallen onder meer sorteren, demontage, breken en steekvast maken.
- Bodem** : de grond en het grondwater.
- Bouw- en sloopafval** : afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.
- Bouwstoffenbesluit:** : Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Staatsblad 567, 1995), besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen. Wanneer in de vergunning wordt verwezen naar het Bouwstoffenbesluit en de bijlagen daarvan, dan zijn tevens van toepassing de (toekomstige) aan het Bouwstoffenbesluit gerelateerde Ministeriële (vrijstellings-)regelingen, zoals bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling grondverzet, de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999) en de bijbehorende bijlagen.
- Categorie (van afval)** : deel van het totaal van afvalstoffen, zich onderscheidend volgens bepaalde criteria, zoals de wijze van verwijdering, aard, samenstelling of het ontstaan.

- Dakafval** : bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek.
- Gevaarlijke afvalstoffen** : afvalstoffen in de zin van het Baga van de Wet milieubeheer.
- Geweigerde partijen afvalstoffen** : afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatievoorwaarden van deze vergunning alsnog geweigerd worden.
- Grof huishoudelijk afval** : huishoudelijke afvalstoffen die naar aard en samenstelling of omvang zodanig afwijken dat deze apart van overig huishoudelijk afval aan de inzameldienst worden aangeboden.
- Klein gevaarlijk afval (kga)** : gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven.
- Nulsituatie** : de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
- Ongewenste afvalstoffen** : afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd, maar die incidenteel in reeds geaccepteerde vrachten worden aangetroffen.
- Openbaar riool** : voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid van de Wet milieubeheer.
- Overslag** : alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit een opbergmiddel respectievelijk transportmiddel in een ander opbergmiddel respectievelijk transportmiddel worden overgebracht (hieronder vallen onder meer (be)laden, lossen, overladen, hevelen, etcetera met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen).
- Sorteerinrichting** : inrichting waar bouw- en sloofafval en/of bedrijfsafval gesorteerd worden in verschillende fracties, gericht op hergebruik.
- Vergunninghoudster** : degene die de inrichting drijft.

- Verontreinigd BSA : bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat be- of verwerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval/dakgrind. Met asbest verontreinigd BSA is BSA waarin zich meer dan 10 mg/kg asbest bevindt.
- Verwijdering : het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing dan wel definitieve verwijdering.
- Vloeistofdicht : de situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodem-beschermende voorziening niet bereikt.
- Vloeistofdichte vloer : vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.
- Vloeistofkerende vloer : vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bijvoorbeeld steltenplaten, tegels en klinkers) met 100% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

#### LIJST VAN AFKORTINGEN

- Hoofd van regio : het hoofd van regio Zuid van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoon (078) 613 13 99.
- Baga : Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen Wet milieubeheer (Stb. 1997, 663).
- BRL 2371 : Beoordelingsrichtlijn 'Het vloeistofdicht maken van beton'.
- BSA : Bouw- en sloopafval.

- BSB : Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfs-terreinen.
- CPR 9-6 : Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Buitenopslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m<sup>3</sup>)'.
- CPR 15-1 : Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (maximaal 10 ton)'.
- CUR/PBV-Aanbeveling 44 : Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR 1998).
- CUR/PBV-Aanbeveling 65 : Beoordelingscriteria/aanbevelingen ten behoeve van ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een beschermlaag op een draagvloer van beton.
- Kga : klein gevaarlijk afval.
- KTWA : Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu (KTWA NV), Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon (070) 441 44 00.
- LMA : Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3340 AE Woerden, telefoon (0348) 48 74 30, telefax (0348) 48 74 03.
- NEN : Norm van het Nederlands Normalisatie-instituut.
- NEN 5740 : Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).
- NRB : Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.
- PMV : Provinciale milieuverordening (Zuid-Holland).
- Wm : Wet milieubeheer.

2.0 ACCEPTATIE

2.1 In de inrichting mogen, voorzover het de in dit voorschrift genoemde afvalstofcodes betreft, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd.

I. om te sorteren/scheiden:

- a. 35.000 ton bouw- en sloopafval (BSA) per jaar;
- b. 15.000 ton bedrijfs- en gemeentelijk afval per jaar.

Afvalstroom	Afvalstofcode
Grof huishoudelijk afval	11.01.210, 12.15.501, 12.15.599, 12.16.199, 12.20.199, 14.42.111
Reinigingsdiensten-afval	11.01.600, 13.31.104, 15.61.401, 15.61.499, 15.61.203
Bedrijfsafval, kwd-afval en niet-proces gerelateerd industrieel afval	11.01.301, 11.01.351, 11.01.352, 11.01.399, 11.01.799, 12.10.299, 12.10.399, 12.11.501, 12.11.503, 12.11.505, 12.11.506, 12.15.301, 12.15.302, 12.15.303, 12.15.304, 12.15.399, 12.16.351, 12.26.199, 12.15.501, 12.20.411
Bouw- en sloopafval	Afvalgroepen Co1 en Co2, met uitzondering van de afvalstofcodes 09.01.101 en 09.05.000
Reststoffen uit de be- en verwerking van afval (water)	11.01.106, 11.01.899
Materialen, met name procesgerelateerd	12.10.299, 12.10.399, 14.42.131, 12.12.299, 14.42.142, 12.16.199, 12.17.199, 12.17.299, 12.17.399, 12.17.499, 12.17.599, 12.17.632, 12.17.699, 12.20.301, 15.41.391, 12.19.209, 12.20.411, 15.41.353

Voorzover afvalstofcodes in de afvalstoffencodelijst voorkomen bij andere dan de genoemde afvalstromen mogen de bij deze codes bedoelde afvalstoffen ook worden geaccepteerd.

- 2.2 Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.
- 2.3 Verontreinigd BSA mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen niettemin onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
- 2.4 Het in de vracht onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval dient onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en in een doelmatige verpakking te worden opgeslagen.
- 2.5 De in één geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

- 2.6 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.
- 2.7 Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van regio Zuid worden voorgelegd.
- 2.8 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.  
Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
- 3.0 REGISTRATIE
- 3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
  - b. de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
  - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
  - d. naam en adres van herkomst;
  - e. naam en adres van de vervoerder;
  - f. de afvalstofcode;
  - g. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
  - h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.2 Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen en van de uit de aangevoerde afvalstoffen geproduceerde secundaire grondstoffen/producten en de hulpstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
  - b. de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
  - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
  - d. de afvoerbestemming;
  - e. naam en adres van de vervoerder;
  - f. de afvalstofcode;
  - g. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
  - h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.3 Van reeds ingewogen (afval)stoffen die op grond van voorschrift 2.1 alsnog geweigerd worden dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- a. de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg.);
  - b. naam en adres van de aanbieder;



- c. naam en adres van de vervoerder;
  - d. de reden van de weigering;
  - e. de afvalstofcode (indien van toepassing);
  - f. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
  - g. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).
- 3.4 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient een geldig certificaat van de laatste ijking in de inrichting aanwezig te zijn.
- 3.5 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.6 Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht te worden opgesteld over het voorgaande kalenderkwartaal met betrekking tot de gevraagde gegevens als bedoeld in de voorschriften 3.1, 3.2 en 3.3. Het overzicht dient aan het hoofd van regio Zuid te worden opgestuurd.
- 3.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen plaats te vinden te worden opgestuurd aan het hoofd van regio Zuid.  
Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd:
1. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen;
  2. de opgeslagen hoeveelheid (in kg of m<sup>3</sup>);
  3. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.
- Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad op basis van voorschrift 3.6 dienen te worden verklaard.
- 3.8 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.
- 3.9 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde registratieprocedure inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.
- 3.10 Wijzigingen in de goedgekeurde registratieprocedure mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van regio Zuid.
- 3.11 De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.

3.12 Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de in voorschrift 2.1 genoemde afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het hoofd van regio Zuid. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de tijdsduur van de stagnatie;
- maatregelen die de vergunninghoudster neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen.

3.13 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het hoofd van regio Zuid.

#### 4.0 BEDRIJFSVOERING

4.1 In het sorteerproces dienen minimaal de volgende fracties te worden afgescheiden en gescheiden van elkaar te worden opgeslagen en verwijderd: puin, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton, isolatiematerialen en folies en restfractie.  
De restfractie dient te worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde sorteerinrichting.

4.2 Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

4.3 De sortering dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de steenachtige fractie in hoofdzaak slechts bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin, en/of gebroken verhardingsmateriaal. De steenachtige fractie mag na sortering maximaal 1% (m/m) niet steenachtig materiaal (papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal) bevatten.

4.4 De afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere materialen. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing.

4.5 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga en kca, (inclusief verpakkingen) dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

4.6 Te sorteren en reeds gesorteerde afvalstoffen moeten worden opgeslagen in de sorteerloods.

4.7 Binnen de inrichting mag maximaal 2.000 m<sup>3</sup> afvalstoffen worden opgeslagen. De afvalstoffen mogen, uitgezonderd in de situatie zoals bedoeld in voorschrift 9.4, niet op het buitenterrein worden opgeslagen.

### Dakafval

- 4.8 Activiteiten met dakafval dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
- 4.9 Het vermengen van dakgrind/dakleer met andere afvalstromen is niet toegestaan.
- 4.10 De uit de afscheiding verkregen fracties dakgrind en dakleer dienen te worden afgevoerd naar een vergunde verwerkingsinrichting.

### Asbest

- 4.11 Asbest(houdend) afval dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit asbest (15 augustus 1994, Stb. 674). Het verpakte asbest(houdend) afval dient te worden opgeslagen in een afgesloten container of opslagplaats.
- 4.12 Wanneer asbest(houdend) afval door vorm of formaat niet in de volgens het vorige voorschrift genoemde verpakkingsmateriaal kan worden opgeslagen, dient het asbest in een afgesloten container te worden opgeslagen.
- 4.13 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
- 4.14 De container, zoals bedoeld in de voorschriften 4.11 en 4.12 moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 4.15 Binnen de inrichting zijn, behoudens de handelingen conform de voorschriften 4.11 en 4.12, verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbest(houdend) afval verboden.
- 4.16 De afgesloten container of opslagplaats bedoeld in voorschriften 4.11 en 4.12, waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te zijn voorzien:  
'ASBESTHOUDEND AFVAL'  
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'  
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'.

Overig

- 4.17 Binnen de inrichting mag maximaal 1.000 ton puingranulaat worden opgeslagen. Het puingranulaat mag niet hoger worden opgeslagen dan tussen keerwanden met een maximale hoogte van 3 m boven maaiveld. Het puingranulaat moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan categorie 1 bouwstof zoals beschreven in het Bouwstoffenbesluit.
- 5.0 NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM
- 5.1 Uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.
- 5.2 Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van de bodem bekend zijn, kan vergunninghoudster het bevoegd gezag verzoeken (onderdelen van) deze onderzoeken als nulsituatie vast te leggen. Deze onderzoeken dienen uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking ter goedkeuring aan het hoofd van regio Zuid te worden overgelegd.
- 5.3 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van regio Zuid.
- 5.4 Het hoofd van regio Zuid dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.
- 5.5 De rapportage van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie (voorschrift 5.1) moet na het opstellen hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van regio Zuid.
- 5.6 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van regio Zuid noodzakelijk geacht, alle (afval)stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.

- 5.7 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt beëindigd, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van regio Zuid eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift 5.1).
- 5.8 Indien vergunninghoudster in voldoende mate aan het bevoegd gezag aantoont dat de getroffen bodembeschermende voorzieningen doelmatig gefunctioneerd hebben en het niet aannemelijk is dat een bodemverontreiniging heeft plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag besluiten om vrijstelling te verlenen van de in het vorige voorschrift gevraagde bodemonderzoek.
- 5.9 Het hoofd van regio Zuid dient minimaal vier werkdagen voordat de in voorschrift 5.7 bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
- 5.10 De rapportage van de in voorschrift 5.7 bedoelde bemonstering en analyse moet direct na het opstellen hiervan worden overgelegd aan het hoofd van regio Zuid.
- 5.11 Indien de in voorschrift 5.10 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van regio Zuid aan te geven maatregelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.

## 6.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

- 6.1 De activiteiten met betrekking tot:
- de op- en overslag en het sorteren van bouw- en sloofafval en bedrijfs- en gemeentelijk afval;
  - het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden aan eigen voertuigen en materiaal;
  - het wassen van eigen voertuigen en containers, /  
dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
- 6.2 De activiteit met betrekking tot de opslag van onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in voorschrift 2.2, dient te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB. Voorzover de onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen gevaarlijke stoffen betreft zoals bedoeld in de CPR 15-1, moet de opslag plaatsvinden conform deze richtlijn. De opslag moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 7 van de CPR 15-1 die vigeerde bij het in werking treden van deze beschikking.

Vloeistofdicht ←

- 6.3 Om aan te tonen dat de vloeistofdichte vloer van de sorteerloods en de opslagloods voldoet aan de eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een inspectie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 te worden verricht.
- 6.4 De resultaten van de in het vorige voorschrift bedoelde inspectie dienen binnen één maand na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van regio Zuid.
- 6.5 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt dient de vloer binnen drie maanden vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 en CUR/PBV-Aanbeveling 65.
- 6.6 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofdichte vloeren ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van regio Zuid. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
  - de inspectiefrequentie;
  - de wijze van inspectie (visueel, monstername, metingen, etcetera);
  - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
  - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
  - welke middelen daarvoor nodig zijn;
  - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
  - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden worden ondernomen.
- 6.7 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte vloeren ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van regio Zuid. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden;
  - de onderhoudsfrequentie;
  - waaruit het onderhoud bestaat;
  - wie het onderhoud uitvoert;
  - welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.
- 6.8 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een spill control-programma ten behoeve van de wasplaats en de locatie waar klein onderhoud aan voertuigen en materiaal plaatsvindt ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van regio Zuid. In het spill control-programma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- hoe het personeel wordt geïnstrueerd;
  - hoe spill gemeld en vervolgens opgeruimd wordt.
- 6.9 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

- 6.10 In bovengrondse tanks ten behoeve van de opslag van vloeibare aardolieproducten mogen alleen K3-producten worden opgeslagen. Deze tanks en de daarbijbehorende (aflever)installaties, moeten voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de versie van CPR 9-6, die vigeerde tijdens het van kracht worden van de vergunning.
- 6.11 De opslag van overige vloeistoffen in emballage moet plaatsvinden in gesloten vloeistofdichte voorzieningen met een maximale inhoud van 200 l (te denken valt aan een drum of ander vaatwerk).  
De opslag van (de) drum(s) of ander vaatwerk moet plaatsvinden boven een opslagvoorziening die bij lekkage van het vaatwerk de gehele inhoud kan bevatten of, indien het meerdere vaten betreft tenminste de inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van het overige vaatwerk. Het vaatwerk en de opslagvoorziening moet tegen inregenen zijn beschermd.
- 7.0 LUCHT
- 7.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden.
- 7.2 Het sorteren van afvalstoffen moet in de sorteerloods plaatsvinden.
- 7.3 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
- 7.3 Alle handelingen met afvalstoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van afvalstoffen wordt voorkomen.
- 7.4 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stofvorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.
- 7.5 Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.
- 7.6 Afvalstromen waarin zich geurveroorzakende afvalstoffen bevinden dienen direct in de sorteerloods te worden gebracht. Binnen 48 uur na binnenkomst in de inrichting:  
- dienen de geurveroorzakende afvalstoffen uit de betreffende afvalstroom te worden gesorteerd en te worden overgebracht naar de in voorschrift 7.7 bedoelde opslagvoorziening of;  
- dient de afvalstroom waarin zich geurveroorzakende afvalstoffen bevinden te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.  
Voor de bepaling van de termijn van 48 uur blijven zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.

- 7.7 Geurveroorzakende afvalstoffen, zoals bedoeld in voorschrift 7.6, moeten worden opgeslagen in een vloeistofdichte, afsluitbare container. Binnen de inrichting mag maximaal 20 m<sup>3</sup> van dergelijke afvalstoffen worden opgeslagen. Het betreffende afval moet binnen achttien uur nadat het in de container is ingebracht uit de inrichting worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.
- 7.8 Eventueel overige (onverhoopt) binnen de inrichting aanwezige stankverspreidende stoffen moeten op doelmatige wijze worden afgedekt en binnen 72 uur uit de inrichting worden verwijderd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.
- 8.0 VEILIGHEID
- 8.1 De vergunninghoudster dient een beschrijving van de in de inrichting aan te brengen blusmiddelen ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van regio Zuid. De vaststelling van het soort, de capaciteit, de hoeveelheid en de locatie van de blusmiddelen dient in overleg met de brandweer te worden bepaald.
- 8.2 Wijzigingen in de goedgekeurde beschrijving van de blusmiddelen in de inrichting mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van regio Zuid.
- 8.3 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.
- 8.4 De aanwezige blusmiddelen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratiesticker.
- 8.5 Het is in de inrichting verboden:
- a. werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;
  - b. vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
  - c. afvalstoffen van welke aard dan ook te verbranden. Van een eenmaal ontstane brand dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie en/of de brandweer;
  - d. afvalstoffen van welke aard dan ook te begraven.
  - f. anders dan in de daartoe bestemde brandstofreservoirs van motorvoertuigen, meer dan 20 liter benzine/diesel aanwezig te hebben; de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen;
  - g. (afgewerkte) olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk, maximaal 200 l.



9.0 GELUID

9.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  $L_{Ar,LT}$  mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. <sup>1)</sup>	Gevels woningen	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
		Ontvangerhoogte $h_o$ (meter)		
		1,5	5	5
2	Oud Bonaventurasedijk 71	47	23	20
4	Oud Bonaventurasedijk 100	44	21	22
6	Oud Bonaventurasedijk 69	48	29	28
7	Oud Bonaventurasedijk 67	39	18	18
9	Oud Bonaventurasedijk 65	36	16	17
10	Oud Bonaventurasedijk 98	43	23	22
12	Chr. Huygensstraat 5-7	44	31	32
13	Chr. Huygensstraat 19	47	31	29
Referentiepunten				
15	Op bedrijfsterrein	54	36	35
16	Nabij Oud Bonaventurasedijk	44	26	25

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport V200021, bijlage 3 d.d. 26 maart 2001 van adviesbureau Adromi BV.

9.2 Het maximale geluidsniveau  $L_{Amax}$  mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. <sup>1)</sup>	Gevels woningen	Maximale geluidsniveau $L_{Amax}$ in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
		Ontvangerhoogte $h_o$ (meter)		
		1,5	5	5
2	Oud Bonaventurasedijk 71	70	50	50
4	Oud Bonaventurasedijk 100	60	55	55
6	Oud Bonaventurasedijk 69	65	60	60
7	Oud Bonaventurasedijk 67	55	50	45
9	Oud Bonaventurasedijk 65	55	45	45
10	Oud Bonaventurasedijk 98	55	55	55
12	Chr. Huygensstraat 5-7	60	65	60 <sup>1)</sup>
13	Chr. Huygensstraat 19	65	55	55
Referentiepunten				
15	Op bedrijfsterrein	70	65	65
16	Nabij Oud Bonaventurasedijk	60	60	60

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport V200021, bijlage 3 d.d. 26 maart 2001 van adviesbureau Adromi BV.

2) Onder de voorwaarde dat vertrekkende vrachtauto's stapvoets rijden en rustig optrekken.

- 9.3 Maximaal viermaal per jaar mag op zon- en feestdagen worden gewerkt zoals op werkdagen, mits dit uiterlijk 24 uur daarna is aangemeld aan de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11. De voorschriften 9.1 en 9.2 zijn hierop van toepassing.
- 9.4 Maximaal twaalfmaal per jaar mogen er in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) op het westelijk gelegen terreindeel containers worden neergezet en opgehaald, mits dit uiterlijk 24 uur daarna is aangemeld aan de milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11. De voorschriften 9.1 en 9.2 zijn hierop niet van toepassing.
- 9.5 Om te kunnen voldoen aan de in voorschriften 9.1 en 9.2 genoemde beoordelingsniveaus dient binnen vier maanden na het van kracht worden van de vergunning renovatie van de sorteerloods, zoals beschreven in het akoestisch onderzoek, plaats te vinden. Binnen één maand na voornoemde termijn van vier maanden dient de geluidsemisatie en -immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan voorgaande voorschriften.
- 9.6 De resultaten van het in voorschrift 9.5 bedoelde onderzoek moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van regio Zuid.
- 9.7 Om trillingshinder te voorkomen dient de aanwezige kraan te zijn voorzien van wielen, die zijn voorzien van rubberen banden. Het gebruik van een kraan met rupsbanden is niet toegestaan.
- 9.8 Lege en volle containers moeten op rollend materieel worden verplaatst. Het slepen van containers is niet toegestaan.
- 9.9 De 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.
- 10.0 AFVALWATER
- 10.1 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
  - de verwerking van slib niet wordt belemmerd, verwijderd vanuit een openbaar riool.
- 10.2 Bedrijfsafvalwater dat:
- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
  - bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
  - een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;

- d. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt, mag niet in het openbaar riool worden gebracht.
- 10.3 Het afvalwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter plaatse van het lozingspunt op de gemeentelijke riolering:
- de concentratie aan sulfaat meer bedraagt dan 300 mg/l;
  - de zuurgraad uitgedrukt in pH-eenheden meer bedraagt dan 10 of minder dan 6,5;
  - de temperatuur meer bedraagt dan 30 °C.
- 10.4 Het bedrijfsrioleringsstelsel, bestemd voor het verzamelen van bedrijfsafvalwater, moet zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden dat de goede werking te allen tijde verzekerd is.
- 11.0 ALGEMEEN
- 11.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 11.2 Alle werknemers van de inrichting moeten op de hoogte zijn met de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.
- 11.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van regio Zuid van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van regio Zuid.
- 11.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van regio Zuid.
- 11.5 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 11.6 De inrichting mag buiten openingstijden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.  
Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
- 11.7 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.

- 11.8 De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 11.9 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 11.10 Van een ongewoon voorval, zoals bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer, dient in het kader van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk een melding bij de Milieutelefoon van de provincie Zuid-Holland te worden gedaan, telefoon (070) 441 61 11.
- 12.0 **KLEINE HERSTEL- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN**
- 12.1 Kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan eigen motorvoertuigen en materiaal mogen alleen plaatsvinden in de opslagloods zoals aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening met nummer v200021.
- 12.2 De in voorschrift 12.1 genoemde werkzaamheden en daarvoor bestemde ruimte moeten voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer'.
- 13.0 **LASWERKZAAMHEDEN EN GEBRUIK VAN GASFLESSEN**
- 13.1 Indien laswerkzaamheden moeten worden verricht, moeten zodanige maatregelen worden getroffen, dat geen hinderlijk licht van de lasvlam buiten de inrichting kan doordringen.
- 13.2 De opslag en het gebruik van gasflessen moet op deskundige wijze geschieden, overeenkomstig de aanwijzingen van de Arbeidsinspectie.
- 13.3 Bij constatering van beschadiging en/of lekkage moeten terstond maatregelen worden genomen om direct gevaar te voorkomen en/of te beperken. Daarnaast moet er onmiddellijk contact worden opgenomen met de leverancier over de te volgen werkwijze teneinde het gevaar op te heffen.
- 13.4 Nabij de in gebruik zijnde flessen moet een koolzuursneeuw- of poederblusser met een vulling van ten minste 6 kg aanwezig zijn.
- 13.5 Bij de opstelplaats van de gasflessen moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 50 mm het opschrift zijn aangebracht: 'ROKEN EN VUUR VERBODEN'.

- 14.0 WASSEN VAN VOERTUIGEN
- 14.1 Het wassen onder verhoogde druk van motorvoertuigen en containers mag alleen plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaats. De wasplaats moet zijn uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer en het (afval)water moet overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen uit de inrichting worden afgevoerd.  
Het wassen moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.
- 14.2 Indien de hogedrukreiniger met olie wordt gestookt, moet deze worden opgeslagen in een tank die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger en geen grotere inhoud heeft dan 50 l. De brandstoftank moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40 °C.
- 14.3 Een branderinstallatie van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden dat over het gehele regelbereik een nagevoeg rookloze verbranding wordt verkregen.
- 14.4 De brander van de hogedrukreiniger moet zijn voorzien van een vlambeveiliging.
- 14.5 De brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% worden gevuld.
- 14.6 De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

#### Aandachtspunten

##### **Maatregelen in bijzondere omstandigheden**

Wij wijzen vergunninghoudster erop dat zij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigde stoffen in bodem of water dreigen te geraken of geraakt zijn, hiervan melding te doen bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem en water te voorkomen.

##### Andere wettelijke regelingen

Wij wijzen vergunninghoudster er tevens op dat, daar waar het het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere wettelijke bepalingen in werking kunnen zijn.

Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland met betrekking tot het meldingensysteem ten behoeve van de aan- en afvoer van afvalstoffen.

ONS KENMERK  
DWM/2001/9642  
PAGINA 37/37

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor een ieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ir. H.H.J.M. Goumans  
directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden: 23 OKT. 2001

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Strijen;
- Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;
- Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen, [REDACTED], Postbus 135, 4840 AC Breda-Prinsenbeek;
- Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden;
- Adromi BV, Reeweg 146, 3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht.