

NM



GEDEPUTEERDE STATEN

provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Monshouwer BV
Dorpsstraat 8
2995 ZG HEERJANSDAM

CONTACTPERSOON

[REDACTED]

DOORKIESNUMMER

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 72 01

FAX

070 - 441 78 02

WEBSITE

www.pzh.nl

ONS KENMERK

DGWM/2002/7811

UW KENMERK

BIJLAGEN

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van **21 JAN. 2003**

Bij besluit van 11 december 2000, kenmerk DWM/2000/13378, hebben wij Monshouwer BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer het op- en overslaan van bedrijfsafvalstoffen en het breken en zeven van steenachtige materialen aan de Uilevlietsekade ong. te Heerjansdam.

Tegen dit besluit hebben J. M. [REDACTED] te Heerjansdam, de Vereniging Milieu Belangen te Heerjansdam en Burgemeester en Wethouders van Heerjansdam beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling heeft bij uitspraak van 21 augustus 2002 ons besluit vernietigd, voorzover het betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften 8.1, 9.1 en 13.2, alsmede het niet voorschrijven van een onderzoek naar de werkelijke geluidshinder en het niet stellen van nadere middelvoorschriften ter voorkoming van stofhinder.

Gelet op de uitspraak overwegen wij het volgende.

Ten aanzien van voorschrift 8.1 en overige voorschriften inzake stofhinder

Voorschrift 8.1 bepaalt dat opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen zodanig moet plaatsvinden dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden. De te treffen maatregelen dienen overeen te komen met de wijze waarop deze zijn beschreven in de vergunningaanvraag.

Ten aanzien van dit voorschrift heeft de Afdeling geoordeeld dat de maatregelen niet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen in de Nederlandse Emissie Richtlijnen Lucht (NeR). Een nadere motivering daarvoor had - aldus de Afdeling - niet mogen ontbreken. De Afdeling meent voorts dat ook de verspreiding van fijn stof buiten de inrichting bij de beoordeling moet worden betrokken. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat, in de uitspraak van de Afdeling wordt onderschreven dat het bestrijden van de emissie van fijn stof wordt geregeld via de algemene eisen voor stof.

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Wij hebben de voorschriften inzake stofhinder heroverwogen. In overleg met Monshouwer BV verbinden wij de voorschriften 8.1.1 tot en met 8.1.6 aan de vergunning. Deze voorschriften zijn in overeenstemming met de NeR.

Ten aanzien van voorschrift 9.1

Dit voorschrift betreffende de binnen de inrichting aanwezige blusmiddelen en de locaties daarvan is naar het oordeel van de Afdeling in strijd met de rechtszekerheid, nu daaruit niet blijkt aan welke eisen die de plaatselijke brandweer stelt dient te worden voldaan. Dit geeft - aldus de Afdeling - aanleiding tot onduidelijkheden over de uitvoering van de voorzieningen die het bedrijf moet treffen.

Na overleg met Monshouwer BV en de brandweer verbinden wij ten aanzien van de brandveiligheid de voorschriften 9.1.1 en 9.1.2 aan de vergunning.

Ten aanzien van een controlevoorschrift geluid

Naar het oordeel van de Afdeling ontbreekt een voorschrift dat strekt tot het houden van een onderzoek om te bepalen dat aan de geluidsvoorschriften 10.1 en 10.2 wordt voldaan.

Wij verbinden aan deze vergunning alsnog voorschrift 10.4, op grond waarvan eenmalig een controle moet worden uitgevoerd.

Ten aanzien van voorschrift 13.2

Op grond van dit voorschrift dienen de herstel- en onderhoudswerkzaamheden en de daarvoor bestemde ruimte te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.

Volgens de Afdeling mag voor het treffen van maatregelen en voorzieningen niet worden verwezen naar het Besluit, omdat het niet op deze inrichting van toepassing is. In de vergunning dienen - aldus de Afdeling - concrete maatregelen en voorzieningen te worden voorgeschreven die zijn toegespitst op de betrokken situatie.

Wij verbinden na overleg met Monshouwer BV de voorschriften 13.2 tot en met 13.16 ten aanzien de herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de vergunning. In deze voorschriften zijn concrete maatregelen opgenomen.

Gelet op het vorenstaande hebben wij als volgt besloten.

Besluit

De volgende voorschriften worden verbonden aan ons besluit d.d. 11 december 2000, kenmerk DWM/2000/13378.

In plaats van het oude voorschrift 8.1 worden de volgende voorschriften ingevoegd:

- 8.1.1 De opslag van S3-producten (zoals bedoeld in de Nederlandse Emissie Richtlijn en Lucht (NeR) dient plaats te vinden in een gesloten ruimte.
- 8.1.2 Indien opslag van S4- en S5-producten (zoals bedoeld in de NeR) in de openlucht voor langere tijd plaatsvindt, dienen deze producten zo vaak als nodig met water te worden bespoten.

- 8.1.3 Het laden en lossen van S3-producten in de open lucht dient te worden gestaakt indien de windsnelheid 14 m/s (windkracht 6) of meer bedraagt. Het laden en lossen van S4- en S5-producten in de open lucht dient te worden gestaakt indien de windsnelheid 20 m/s (windkracht 8) of meer bedraagt. Voor het bepalen van de windsnelheid dient in de inrichting een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. De windsnelheidsmeter moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd en dient een voor de inrichting representatieve windsnelheid weer te geven. De installatie van de windsnelheidsmeter dient plaats te vinden in overleg met het hoofd van de regio.
- 8.1.4 De inlaatzijde van transportbanden, bedoeld voor het transport van de in voorschriften 8.1.1 en 8.1.2 genoemde producten, moet(en) zijn voorzien van een adequaat werkend windreductiescherm. De bedoelde transportbanden moeten tegen windinvloeden zijn afgeschermd met behulp van langsschermen. De installatie van het windreductiescherm en de langsschermen dient plaats te vinden in overleg met het hoofd van de regio.
- 8.1.5 De vullinggraad van storttrechters, bedoeld voor het verladen van de in voorschriften 8.1.1 en 8.1.2 genoemde producten, dient beperkt te blijven tot 85%.
- 8.1.6 Het laden en lossen van S3- en S4-producten dient plaats te vinden met deugdelijke afsluitbare grijpers.

In plaats van het oude voorschrift 9.1 worden de volgende voorschriften ingevoegd:

- 9.1.1 Binnen de inrichting dienen de blusmiddelen aanwezig te zijn zoals beschreven in de brief met kenmerk 2MON-PRO/CHo/ERSo24124 (Eerland Recycling Services, 18 november 2002) en aangegeven op de bijbehorende tekening F 4876, figuur 1. Deze brief maakt onderdeel uit van de vergunning.
- 9.1.2 Als zich, binnen de vergunde situatie, wijzigingen voordoen die het nodig maken de in de inrichting aangebrachte blussystemen en/of middelen opnieuw te beoordelen, dient de vergunninghoudster een beschrijving van de nieuw aan te brengen blussystemen en/of middelen ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van de regio.

Het hoofdstuk geluid wordt aangevuld met het volgende voorschrift:

- 10.4 Binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning dient de geluidsimmissie te worden bepaald en te worden getoetst aan de voorschriften 10.1 en 10.2. De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.

In plaats van het oude voorschrift 13.2 worden de volgende voorschriften ingevoegd:

- 13.2 Verwarmings- en stookinstallaties zijn zo afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt. In de werkplaats worden geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of gasolie bedrijfsmatig verstoekt of verbrand.
- 13.3 In ruimten waar zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare stoffen worden opgeslagen of gebruikt, is roken en open vuur verboden. Het verbod is duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool. In deze ruimten is de elektrische installatie uitgevoerd in overeenstemming met normen op het gebied van explosieveiligheid.
- 13.4 Acculaders en accu's zijn tijdens het laden opgesteld in een goed geventileerde ruimte.
- 13.5 Buiten een stookruimte waarin verwarmings- of stooktoestellen zijn opgesteld met een gezamenlijke nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, is een goed bereikbare brandschakelaar aanwezig en een afsluiter waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten. Nabij de stookruimte is de plaats van de brandschakelaar en de afsluiter duidelijk aangegeven. Bij de afsluiter is duidelijk het doel en de wijze van sluiten aangegeven.
- 13.6 De opslag van afgedankte of gebruikte accu's vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening die bestand is tegen het aanwezige electrolyt. Accu's worden recht op opgeslagen. Van een in de buitenlucht opgestelde opslag is de bodembeschermende voorziening permanent tegen inregenen beschermd.
- 13.7 Een vloeistofdichte vloer of voorziening is aanwezig in een ruimte waarin reparatie of oppervlaktebehandeling plaatsvindt, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, van motorvoertuigen, onderdelen van motorvoertuigen of ander materieel.
De vloeistofdichte vloer of voorziening is zodanig gedimensioneerd dat alle bovengenoemde werkzaamheden boven de vloer kunnen plaatsvinden.
- 13.8 Reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers worden zoveel mogelijk in pandig uitgevoerd.
- 13.9 Bij het proefdraaien, testen of keuren van verbrandingsmotoren anders dan in een open ruimte, worden de uitlaatgassen op een zodanige wijze via een afvoerleiding bovendaks afgevoerd dat voldoende verspreiding in de omgeving plaatsvindt.
- 13.10 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen worden maatregelen getroffen om verspreiding van stof en asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.

13.11 Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten.

In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw van de inrichting worden geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen bijgevuld, met uitzondering van brandstof die in de categorie brandbare vloeistof valt. De brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten.

13.12 Een werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, af te voeren. De ventilatie van de werkplaats dient als volgt te worden gerealiseerd:

- voor kleine werkplaatsen tot 200 m²;

max. vloeroppervlak werkplaats in m ²	netto doorlaatopening ventilatieopeningen in m ²
40	0,03
80	0,04
120	0,05
200	0,07

- voor grotere vloeroppervlakken is de netto doorlaatopening 1/3.000 deel van het vloeroppervlak;
- een werkplaats die geheel of gedeeltelijk meer dan 0,5 m onder het maaiveld ligt moet mechanisch worden geventileerd. Het ventilatievoud bedraagt 4 m³ per uur per m² vloeroppervlak.

13.13 Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden direct opgeruimd. Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen worden zo snel mogelijk geneutraliseerd of geabsorbeerd. De aard en de hoeveelheid van de aanwezige absorptie- of neutralisatiemiddelen is afgestemd op de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen en de werkzaamheden. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen worden als gevaarlijk afval behandeld en opgeslagen overeenkomstig voorschrift 18.1.

13.14 Aan een verwarmings- of stooktoestel en een verbrandingsgasafvoersysteem wordt ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht. Op een verwarmings- of stooktoestel met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, wordt bij in gebruik name en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan voorschrift 13.2 te voldoen.

13.15 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties als bedoeld in voorschrift 13.13 geschieden door:

- a. een voor die activiteit of activiteiten ingevolge de Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties, gecertificeerde rechtspersoon;

- b. een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

13.16 Van een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, zoals bedoeld in de PBV/CUR-Aanbeveling 44. De deskundig inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, is daartoe gecertificeerd door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling.
Bij goedkeuring wordt door de deskundig inspecteur een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening afgegeven. De keuringstermijn wordt door de deskundig inspecteur vastgesteld. Degene die de inrichting drijft, controleert door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen de vloeistofdichte vloer of voorziening. De frequentie van deze controles wordt door de deskundig inspecteur vastgesteld.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd staat daartegen op grond van artikel 20.1, eerste lid van de Wet milieubeheer voor een ieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Artikel 20.6, tweede lid van de Wet milieubeheer bepaalt voorts dat tegen een besluit als het onderhavige beroep kan worden ingesteld door:


- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval treedt de vergunning pas in werking als op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



mr. ing. M.C. de Bruin
adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden:

21 JAN. 2003

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Heerjansdam;
- Burgemeester en Wethouders van Barendrecht;
- Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directie Afvalstoffen (IPC 645), Postbus 30945, 2500 GX Den Haag;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- Het dagelijks bestuur van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;
- Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen, t.a.v. A. [redacted], Postbus 135, 4840 AC Breda-Prinsenbeek;
- Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden;
- Vereniging Milieubelangen, Bloklandlaan 38, 2995 VB Heerjansdam;
- [redacted] Heerjansdam;
- H.J.B. [redacted] Heerjansdam;
- ing. J. [redacted] Heerjansdam.