nm

provincie ZUID HOLLAND

Gedeputeerde Staten

Directie Omgevingsdiensten
Afdeling Vergunningen
Contact
[redacted]

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

P.G. van Weverwijk B.V.
Diefdijk 30
4145 MJ SCHOONREWOERD

Datum
- 1 SEP. 2009
Ons kenmerk
PZH-2009-123496787
Uw kenmerk
-
Bijlagen
1

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag
Op 11 september 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van P.G. van Weverwijk B.V. voor een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van tien jaar. Het betreft een inrichting voor het sorteren, op- en overslag van voornamelijk bouw- en sloopafval. De aanvraag heeft betrekking op de acceptatie van maximaal 141.075 ton afvalstoffen per jaar, waarvan maximaal 72.500 ton per jaar kan worden gesorteerd. Daarnaast heeft de aanvraag betrekking op het stallen van voertuigen, de reparatie en onderhoud van materieel en voertuigen, de opslag van bestrijdingsmiddelen en een toekomstige wijziging van het terrein van de inrichting.

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4 onder A, sub 6, en 28.4 onder C, sub 1, uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

Locatie bedrijf
De inrichting bevindt zich nabij natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur.

Het bedrijf ligt aan Diefdijk 30 te Schoonrewoerd, kadastraal bekend gemeente Leerdam, sectie G, nummers 69 (gedeeltelijk), 70, 71 en 72 en Vianen, sectie H, nummer 00495. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 40 m.

Vergunningensituatie
De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan het bedrijf verleend.

Op 7 juli 1999 hebben wij aan P.G. van Weverwijk B.V. een vergunning verleend, kenmerk DWM/170948, voor een inrichting bestemd voor het sorteren van afvalstoffen en de overslag van huishoudelijk afval en GFT-afval alsmede voor het voeren van een agrarisch bedrijf.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bussen 18, 22, 65 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt.

Afdeling Vergunningen is ISO-9001 gecertificeerd

MD

Op 14 december 2005 hebben wij aan het bedrijf een wijzigingsvergunning verleend, kenmerk DGWM/2005/18201, voor onder andere het verhogen van de hoeveelheid te accepteren afvalstoffen en het accepteren van asbest en asbesthoudende afvalstoffen.

Op 8 mei 2007 hebben wij aan P.G. van Weverwijk B.V. een wijzigingsvergunning verleend, kenmerk DGWM/2007/4626, voor het veranderen van rijroutes, de opslag van gasflessen en de uitbreiding van de inrichting. Daarnaast heeft P.G. van Weverwijk B.V. diverse meldingen op grond van artikel 8.19 van de Wm gedaan.

De aangevraagde vergunning vervangt de vorengenoemde vergunningen en meldingen. Deze vervallen op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt.

Op 12 januari 1999 is door het Waterschap Rivierenland aan P.G. van Weverwijk B.V. een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het via de gemeentelijke riolering en de afvalwaterzuiveringsinrichting 'Vianen' lozen in oppervlaktewater van afvalwater afkomstig van het bedrijf.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:
- Burgemeester en Wethouders van Leerdam;
- Burgemeester en Wethouders van Vianen;
- Burgemeester en Wethouders van Culemborg;
- provincie Gelderland;
- provincie Utrecht;
- Waterschap Rivierenland;
- RIZA.

Op 28 oktober 2008 (kenmerk PZH-2008-881010) en op 6 februari 2009 (kenmerk PZH-2009-64040) hebben wij aanvraagster verzocht om binnen zeven en respectievelijk vier weken aanvullende gegevens te verstrekken. Deze hebben wij op 17 december 2008 bij brief, kenmerk BA005-1-R, en op 9 maart 2009 bij brief, kenmerk BA005-1-R, ontvangen. De proceduretijd is, als gevolg hiervan, met in totaal elf weken opgeschort (artikel 4:15 van de Awb).

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Aanvraagster heeft bij ons op 11 september 2008 tezamen met de aanvraag om een Wm-vergunning een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 12 september 2008 verzonden aan het Waterschap Rivierenland. De startdatum voor beide procedures is 11 september 2008.

Beide aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. Wij hebben de aanvragen en de (ontwerp-) beschikkingen gezamenlijk verzonden, ter inzage gelegd, gepubliceerd en bevorderd dat bij de beoordeling van de aanvragen inhoudelijke afstemming tussen de beschikkingen heeft plaatsgevonden.

Om te voldoen aan Hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage gelegen van 18 mei 2009 tot en met 29 juni 2009.

Activiteitenbesluit
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het 'Activiteitenbesluit') (Staatsblad 2007, 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Type A- en type B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning (meer) nodig. Voor type C-inrichtingen blijft de vergunningplicht bestaan. Voor type C-inrichtingen kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting het geval. Voor deze inrichting geldt dat moet worden voldaan aan de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit:

- paragraaf 3.1.3: lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.1.4: lozen van huishoudelijk afvalwater;
- paragraaf 3.3.2: het wassen van motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen.

In deze vergunning zijn geen voorschriften opgenomen voor die aspecten waarvoor het Activiteitenbesluit geldt.

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

M.e.r. (beoordelings)plicht
De voorgenomen activiteit komt noch voor in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

BELEIDSOVERWEGINGEN

Algemeen Toetsingskader/BBT
Bij vergunningverlening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieugevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). Dit doen wij om een zo hoog mogelijk milieurendement te krijgen. In elk geval worden de milieugevolgen getoetst op het gebied van bodem, lucht, geluid, externe veiligheid, afvalwater, energiegebruik, water en grondstoffen, afvalstoffen en verkeer en vervoer. Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken.

Verder houden wij rekening met de geldende milieubeleidsplannen en andere beleidskaders. Ook houden wij rekening met de voor de aangevraagde activiteiten geldende richtlijnen.

Op 1 december 2005 is een aanpassing van de Wm in werking getreden, waarmee de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dientengevolge moeten in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Bij de bepaling van BBT dienen wij in zijn algemeenheid de in de Wm vermelde aspecten te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Beoordeling

Op de aangevraagde activiteiten zijn de volgende Nederlandse informatiedocumenten uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten van toepassing:

- Leidraad afval- en emissiepreventie;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 28: Vloeibare aardolieproducten - Afleverinstallaties en ondergrondse opslag;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidsemissies, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip 'bescherming van het milieu' is de zorg voor het doelmatige beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatige beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). De looptijd van het afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan, hierna aangeduid als het LAP) is op 3 maart 2009 verstreken. In afwachting van een nieuw LAP dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Voor de invulling van de toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; afvalscheiding maakt product-hergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;

- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in het LAP gehanteerde minimumstandaarden.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uitsluitend opslaan
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van één jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

P.G. van Weverwijk B.V. heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:
- puin;
- hout;
- bitumineuze mengsels;
- grond;
- kunststof;
- GFT;
- huishoudelijk afval;
- gipshoudend bouwmateriaal;
- papier en karton;
- asbest en asbesthoudend afval;
- metalen;
- reinigingsdienstenafval;
- rubber.

Voor het uitsluitend opslaan van de hiervoor vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar is.

Be-/verwerking en opslag

De onderhavige aanvraag is aan de volgende sectorplannen van het LAP getoetst:

- huishoudelijk restafval;
- restafval van handel, diensten en overheden;
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.

Huishoudelijk restafval

In sectorplan 1 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van huishoudelijk restafval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van huishoudelijk restafval is verwijderen door verbranden, waarbij minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.

Wat is aangevraagd?

Binnen de inrichting wordt grof huishoudelijk afval gesorteerd waarbij herbruikbare fracties worden afgescheiden van niet-herbruikbare fracties. Herbruikbare fracties worden zo nodig verder gesorteerd in de sorteerinstallatie.

Toetsing

De aangevraagde bewerking van grof huishoudelijk afval bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

Restafval van handel, diensten en overheden

In sectorplan 3 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van restafval van handel, diensten en overheden. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van dit restafval is verwijderen door verbranden, waarbij minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.

Wat is aangevraagd?

Het restafval wordt gesorteerd waarbij herbruikbare fracties worden afgescheiden van niet-herbruikbare fracties. Herbruikbare fracties worden zo nodig verder gesorteerd in de sorteerinstallatie.

Toetsing

De aangevraagde bewerking van restafval van handel, diensten en overheden bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen

In sectorplan 13 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van (steenachtig) bouw- en sloopafval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van (steenachtig) bouw- en sloopafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Wat is aangevraagd?
Binnen de inrichting wordt bouw- en sloopafval met behulp van kranen voorgesorteerd. De grof gesorteerde fractie die verder gesorteerd kan worden op herbruikbare fracties, wordt door een sorteerinstallatie geleid. In de sorteerinstallatie worden ten minste de stromen puin, ijzer, hout, sorteerzeefzand en lichte fractie (windshift) afgescheiden.

Toetsing
De aangevraagde bewerking van bouw- en sloopafval bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Omdat het sorteerzeefzand meestal verontreinigd is met PAK en sulfaat moet het afzeven en gescheiden houden van deze fractie worden verplicht. Hiervoor hebben wij voorschriften in de vergunning opgenomen. Wij achten deze werkwijze daarom, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

A&V beleid en AO/IC
Voor een doelmatig beheer van afvalstoffen is het van belang dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) dient te beschikken om de risico's op een onjuiste verwerking van afvalstoffen te verminderen. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op onze minimumvragenlijst, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie, registratie, verwerking en administratie plaats zal vinden en hoe de administratieve organisatie is ingericht. Het beschreven A&V-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden.

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Overige overwegingen met betrekking tot afvalbeheer
De aanvraagster verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste tien jaar (artikel 8.17 van de Wm, lid 2). De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van tien jaar.

DEELCONCLUSIE

Deelconclusie 1
De aangevraagde activiteiten achten wij in overeenstemming met het beleid zoals dat is vastgelegd in het beschreven toetsingskader.

MILIEUASPECTEN

Algemene inleiding
De aangevraagde activiteiten hebben invloed op de milieuaspecten afvalwater, bodem, externe veiligheid, energie, geluid en lucht. Alleen de milieuaspecten die relevant zijn, zijn hieronder beschreven.

AFVALWATER

Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater
Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater. De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moeten, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbare riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

Ten behoeve van een effectieve handhaving zijn in deze beschikking de vorengenoemde voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput en, ter bescherming van het openbare riool, parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater.

In de aanvraag zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater: olie-vet-slibafscheiders en zandvangputten. Verder is er een terreinwaterbuffer om afstromend hemelwater bij hevige regenval vanwege de te lage capaciteit van het waterriool te bufferen, zodat het risico en de frequentie van het overstorten van afvalwater naar het oppervlaktewater tot een volgens het Waterschap Rivierenland aanvaardbaar minimum is beperkt.

Beoordeling en conclusie
De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze beschikking zijn de voorschriften voortvloeiend uit de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' opgenomen.

Uit de aanvraag blijkt dat afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater mogelijk is, het wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningsvoorschriften te uniformeren en te harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming ten behoeve van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Potentieel bodembedreigende activiteiten
Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteitencategorieën plaats:
- opslag van afvalstoffen;
- overslag van afvalstoffen;
- sorteren van afvalstoffen;
- opslag van bestrijdingsmiddelen en kga conform PGS 15;
- opslag van dieselolie in bovengrondse tanks conform PGS 30;
- afleveren van brandstoffen;
- onderhoud van voertuigen en opslag van gevaarlijke stoffen in de werkplaats;
- afvoer van afvalwater in het bestaande bedrijfsriool.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

In het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van bodemverontreiniging beschreven.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald met uitzondering van het bestaande bedrijfsriool.

Gelet op het bij de vergunningaanvraag gevoegde bodemrisicodocument zijn de, voor het bewerkstelligen van een verwaarloosbaar bodemrisico noodzakelijke, voorzieningen en maatregelen bij het bedrijfsriool, volgens de NRB, niet redelijkerwijs haalbaar. Om het vereiste beschermingsniveau (eindemissiescore 2) te bereiken dient de bedrijfsriolering geïnspecteerd te worden aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 (of een gelijkwaardig alternatief). Voor bestaande bedrijfsriolering is eindemissiescore 2 (verhoogd bodemrisico) het hoogst haalbare.

Alle aanwezige vloeistofdichte vloeren dienen vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het vorenstaande rekening gehouden.

Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen. Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie van de bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatiebodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming en de potentieel verdachte locaties;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is, zoals in de aanvraag staat vermeld, een bodemonderzoek uitgevoerd 'Nulsituatieonderzoek, P.G. van Weverwijk B.V., Diefdijk 30, Schoonrewoerd'. Dit onderzoek van mei 2000 (kenmerk H.20.008) is uitgevoerd door Flexicon Milieu te Harderwijk. Sindsdien zijn enkele bodembedreigende activiteiten verplaatst en tevens wordt de inrichting uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie. Dit geeft ons aanleiding tot het eisen van een aanvullend nulsituatieonderzoek. In deze vergunning is dan ook voorgeschreven, dat een aanvullend nulsituatieonderzoek moet worden uitgevoerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16, sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

GELUID

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door vrachtwagens, shovels en een mobiele kraan. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht (inclusief toekomstige terreinaanpassing) in een akoestisch rapport FC 4084-1 van 12 augustus 2008 van Peutz. Op 17 december 2008 en op 9 maart 2009 hebben wij aanvullende gegevens op het akoestisch rapport ontvangen. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruikmaakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode. Het betreft hier een bestaande situatie.

De gemeente Leerdam heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

De richtwaarde voor deze omgeving wordt overschreden. In een bestaande situatie, zoals in dit geval, is een overschrijding van de richtwaarde mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Een overschrijding van het referentieniveau is mogelijk tot een maximum van 55 dB(A), dat in sommige gevallen toelaatbaar kan worden geacht op grond van een bestuurlijke afweging, waarbij de geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol spelen. Wanneer het bestaande (vergunde) niveau ten gevolge van de inrichting hoger is dan 55 dB(A) etmaalwaarde, is laatstgenoemde waarde of het referentieniveau het maximum.

Om het referentieniveau van het omgevingsgeluid conform de richtlijn voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid, IL-HR-15-01, vast te stellen hebben wij geluidsmetingen uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn weergegeven in de notitie N.06.5622.01.MM van 16 november 2006. Het referentieniveau bedraagt 43, 39 en 36 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald door het verkeer op de nabijgelegen Rijksweg A2. Uit het akoestisch rapport blijkt dat het referentieniveau van 43 dB(A) met 5 dB(A) wordt overschreden bij de woningen gelegen aan de Diefdijk 1 en Diefdijk 33. Aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde wordt echter wel voldaan. De gebruikte voertuigen voldoen reeds aan BBT. De betreffende geluidsemissie is in deze bestaande situatie niet in redelijkheid te verlagen door middel van bronmaatregelen, of door afscherming (geraamde kosten van de schermen van € 180.000,00 tot € 240.000,00, exclusief funderingskosten) tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Daarom achten wij de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidsimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})
Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De maximale geluidsniveaus worden in de dagperiode voornamelijk bepaald door containerhandling met 65 dB(A) en in de avond- en nachtperioden met 65 en 60 dB(A) door vrachtwagens. Bij de drie omliggende woningen (Diefdijk 1, 27 en 33) worden de streefwaarden overschreden. Aan de grenswaarden van de handreiking wordt voldaan.

De maximale geluidsniveaus hebben wij conform de aanvraag in een voorschrift vastgelegd.

Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. De voorkeursgrenswaarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

Het verkeer van en naar de inrichting is op 100 m afstand van de uitrit opgenomen in het heersend verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarden van 50 en 40 dB(A), voor de dag- en nachtperiode worden bij de woning Diefdijk 27 met 53 en 46 dB(A) voor de dag- en nachtperiode overschreden, aan de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde wordt voldaan. Middels berekening van de gevelisolatie, gebaseerd op de toegepaste bouwmaterialen is aangetoond, dat het binnenniveau van de betreffende woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting niet hoger zal zijn dan 35 dB(A) etmaalwaarde.

Conclusies
Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

In de Handreiking zijn de richt- en grenswaarden gedefinieerd in stappen van 5 dB. Wij sluiten bij deze systematiek aan door in plaats van de in het akoestisch rapport vastgestelde maximale niveaus het eerstvolgende hogere vijftal in het voorschrift op te nemen.

Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen kader
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij P.G. van Weverwijk B.V. worden geen grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt als vermeld in de drempelwaardentabel verbonden aan de Leidraad risico-inventarisatie deel gevaarlijke stoffen van VROM. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen gelden voorwaarden voor de opslag en het gebruik om de kans op een ongeval te beperken.

Voor P.G. van Weverwijk B.V worden daarom de volgende voorwaarden opgenomen in de vergunning:
- het afleveren van brandstof vanuit de twee bovengrondse tanks moet plaatsvinden volgens de PGS 28;
- de opslag van dieselolie in twee bovengrondse tanks moet plaatsvinden volgens de PGS 30;
- de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en gasflessen moet plaatsvinden volgens de PGS 15.

Beoordeling en conclusie
De externe veiligheid is door de relatief kleine hoeveelheden opgeslagen milieugevaarlijke stoffen en de daarbij getroffen maatregelen in voldoende mate gewaarborgd. De voorwaarden waaronder de milieugevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen.

(Intern) bedrijfsnoodplan
In de nieuwe arbowetgeving (1 januari 2007) is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht onder andere hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

LUCHT

Grof stof

In de NeR zijn bijzondere regelingen opgenomen betreffende (diffuse) stofemissies. Deze emissies kunnen voorkomen bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen en opslag van stuifgevoelige stoffen. Voor inrichtingen waar vorenstaande activiteiten plaatsvinden, gelden eisen ter vermindering van de stofemissies. De NeR maakt onderscheid in diffuse en gekanaliseerde stofemissies. De gekanaliseerde emissies kunnen als puntbronnen worden beschouwd en moeten voldoen aan algemene emissienormen. Ten aanzien van diffuse emissies gelden de maatregelen in de bijzondere regelingen van de NeR.

Ter voorkoming van negatieve beïnvloeding van het milieu door verspreiding van de binnen de inrichting opgeslagen materialen zijn aan deze vergunning voorschriften verbonden met als doel de verspreiding van deze stoffen in voldoende mate te beperken. Als er ondanks de getroffen maatregelen uit de NeR toch stofverspreiding plaatsvindt, dan mag zich op 2 m of meer vanaf de bron geen visueel waarneembare stofvorming voordoen. Dit uitgangspunt is een concretisering van de NeR, waarin als stelregel wordt gehanteerd dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. Wij hebben het begrip 'direct bij de bron' uitgedrukt in een afstand van 2 m om handhavend te kunnen optreden bij visueel waarneembare stofverspreiding. Bij een visueel waarneembare stofvorming over een afstand van 2 m of meer vanaf de bron moet voor het verspreiden van met name de fijne fractie van de stof buiten de inrichting worden gevreesd.

De in de NeR opgenomen normen en maatregelen met betrekking tot stof in algemene zin (categorie S) gelden als richtlijn voor de vergunningverlening. Stofhinder kan plaatsvinden tijdens de op- en overslag- en bewerkingsactiviteiten van diverse afvalstoffen en zeefzand en tijdens het rijden van transportmiddelen op het terrein. Het steenachtig materiaal in het bouw- en sloopafval valt onder de categorieën S4 en S5 van de NeR. Stofverspreiding is door het nathouden van de stoffen te voorkomen. Ter voorkoming van stofhinder als gevolg van de opslag en overslag van stoffen is als doelvoorschrift opgenomen dat stoffen zodanig moeten worden op- en overgeslagen dat binnen 2 m van de opslag geen stofhinder optreedt.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Binnen de inrichting vinden sorteerwerkzaamheden en op- en overslag van stuifgevoelige stoffen plaats. Vanwege de opslag en overslag kan stofemissie optreden en er zijn interne verkeersbewegingen. In de aanvraag is aangegeven dat stofvorming door de opgeslagen materialen en op de rijpaden wordt voorkomen door het nathouden met een sproeiwagen. Dit is middels aan de vergunning verbonden voorschriften vastgelegd.

Wet luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de gewijzigde Wm in werking getreden (Stb. 2007, 414) waarin eisen zijn gesteld met betrekking tot de luchtkwaliteit. Het toegevoegde onderdeel luchtkwaliteitseisen staat bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2007, 440) in werking getreden en de regelingen 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Stcrt. 2007, 220), 'Niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)' (Stcrt. 2007, 218) en 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007' (Stcrt. 2007, 218). De regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007' is per 19 juli 2008 gewijzigd (Stcrt. 2008, 136),

en per 19 december 2008 nogmaals gewijzigd (Stcrt. 2008, 245). In de 'Wet luchtkwaliteit' worden onder andere grenswaarden gesteld ten aanzien van fijn stof (PM10), stikstofdioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood. Tevens worden richtwaarden gesteld ten aanzien van ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Gezien de activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting zijn alleen de emissies van fijn stof en stikstofdioxide relevant.

Bij het beoordelen van de luchtkwaliteitaspecten hebben wij - in lijn met de overgangsregeling - de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, zoals deze luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de op 19 december 2008 gewijzigde Regeling, toegepast.

Verslaglegging
Bij de aanvraag is het rapport 'toetsing Wet luchtkwaliteit P.G. van Weverwijk B.V.' (kenmerk BL.2009.4545.01 tweede versie, d.d. 3 maart 2009) gevoegd.

Emissiebronnen
De volgende emissiebronnen zijn in de berekeningen meegenomen:
- de op- en overslag van stuifgevoelige materialen;
- verwerking van stuifgevoelige materialen in de sorteermachine;
- verkeersbewegingen op en ten behoeve van de inrichting;
- het gebruik van diesel aangedreven apparatuur;
- het verkeer op de lokale wegen;
- het verkeer op de Rijksweg A2.

Toetsing jaargemiddelde concentratie fijn stof
De achtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de inrichting is voor het jaar 2009 geprognosticeerd op 21,9 µg/m^3, inclusief zeezoutcorrectie (gemeente Leerdam: 4 µg/m^3) en is berekend met het Nieuw Nationaal Model (Stacks+, versie 2008.1).

De bijdrage fijn stof naar de omgeving toe door de aangevraagde activiteiten is berekend op basis van emissiekentallen. De bijdrage fijn stof van de aangevraagde activiteiten bedraagt maximaal 5,1 µg/m^3 op de grens van de inrichting en is berekend met het Nieuw Nationaal Model (Stacks+, versie 2008.1). De bijdrage fijn stof ten gevolge van de Rijksweg A2 bedraagt 0,3 µg/m^3 en is berekend met het ISL2-model.

De totale bijdrage fijn stof op de inrichtingsgrens bedraagt 5,4 µg/m^3.

De dubbeltellingcorrectie bedraagt 0,4 µg/m^3 en is bepaald met het CAR II model (versie 7.0.1.0).

Voor het jaar 2009 betekent dit dat de totale concentratie fijn stof (inclusief achtergrondconcentratie) 26,9 µg/m^3 bedraagt. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof is 40 µg/m^3. Dit betekent dat de totale concentratie fijn stof niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarde.

Toetsing aantal overschrijdingen van 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof
De 'Wet luchtkwaliteit' schrijft voor dat maximaal 35 maal per kalenderjaar de grenswaarde van 50 µg/m^3 als 24-uurgemiddelde concentratie mag worden overschreden. Voor toetsing hieraan verwijzen wij naar het RIVM-rapport met kenmerk 680708001 uit 2007. Hierin is een statistisch verband gelegd tussen de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof en het aantal dagen per kalenderjaar dat de grenswaarde van 50 µg/m^3 wordt overschreden. Hieruit volgt dat het aantal overschrijdingen van 35 dagen per kalenderjaar van de grenswaarde van 50 µg/m^3 correspondeert met een jaargemiddelde achtergrondconcentratie van 31,2 µg/m$_3$.

Omdat de totale concentratie fijn stof (26,9 µg/m^3) lager is dan 31,2 µg/m^3, mogen wij concluderen dat het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m^3 beneden de 35 dagen per kalenderjaar ligt.

Toetsing jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide
De achtergrondconcentratie stikstofdioxide ter plaatse van de inrichting is voor het jaar 2009 geprognosticeerd op 22,9 µg/m^3 en voor het jaar 2010 geprognosticeerd op 21,6 µg/m^3 en is berekend met het CAR II-model (versie 7.0.1.0). De activiteiten binnen de inrichting, de vervoersbewegingen binnen de inrichting en van en naar de inrichting, geven een maximale bijdrage aan concentratie stikstofdioxide van 3,0 µg/m^3 op de grens van de inrichting. De bijdrage ten gevolge van de Rijksweg A2 bedraagt 1,2 µg/m^3. De dubbeltellingcorrectie bedraagt 3,4 µg/m^3 en is bepaald met het CAR II model (versie 7.0.1.0). Dit betekent dat voor het jaar 2009 de totale concentratie stikstofdioxide (inclusief achtergrond concentratie) 23,7 µg/m^3 bedraagt en voor het jaar 2010 bedraagt deze 22,4 µg/m^3. De plandrempel voor stikstofdioxide voor het jaar 2009 bedraagt 42 µg/m^3 en de jaargemiddelde grenswaarde (2010) bedraagt 40 µg/m^3. Dit betekent dat de totale concentratie stikstofdioxide niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarde.

Toetsing aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van stikstofdioxide
Met behulp van het CAR II-model is het uurgemiddelde stikstofdioxideconcentratie berekend, waaruit blijkt dat er geen overschrijdingen van de uurgemiddelde stikstofdioxideconcentratie van 200 µg/m^3 plaatsvinden.

Verkeersaantrekkende werking
Met behulp van het CAR II-model (versie 7.0.1.0) is de bijdrage bepaald van fijn stof en stikstofdioxide door de verkeersaantrekkende werking voor het jaar 2009. De bijdrage fijn stof is 0,1 µg/m^3 en de bijdrage stikstofdioxide is 0,9 µg/m^3.

Conclusie
Uit het vorenstaande volgt dat de bijdrage fijn stof en stikstofdioxide aan de achtergrondconcentratie niet zal leiden tot overschrijding van de plandrempel (2009; 42 µg/m^3) en de grenswaarden. Hiermee wordt voldaan aan de 'Wet luchtkwaliteit'.

GEUR

Binnen de inrichting vinden de volgende geurrelevante activiteiten plaats:
op- en overslag van GFT-afval, grijs huishoudelijk afval, bedrijfs-, markt- en veegafval.

Geurbeleid

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). De inhoudelijke aspecten van het landelijk geurbeleid zijn op hoofdlijnen vastgelegd in een brief van de Minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). In genoemde brief heeft de minister de lijnen van het geurbeleid uiteengezet. In essentie komt het erop neer dat als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder. Als er wel hinder is, stelt het bevoegd gezag vast welk niveau van geurhinder in een bepaalde situatie nog acceptabel is.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe.

Het landelijk beleid is vastgelegd in de NeR. Het gaat hierbij om paragraaf 2.9 'Geur', paragraaf 3.3 'Bijzondere Regelingen voor specifieke processen' en paragraaf 3.6.1 'Systematische bepaling van het acceptabel hinderniveau, Hindersystematiek geur'.

De hindersystematiek geur is een hulpmiddel voor het bevoegd gezag om het aspect geurhinder op een afgewogen wijze te behandelen. Volgens de hindersystematiek dient allereerst te worden nagegaan of een bedrijf geurrelevant is. Zo ja, dan dient het acceptabel hinderniveau te worden vastgesteld. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: de omgeving van het bedrijf, de aard en beleving van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de (te verwachten) hinder, mogelijke emissies en technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen. De resultante van dit uitgebreide afwegingsproces wordt door de minister in haar brief van 30 juni 1995 het acceptabel hinderniveau genoemd.

Het beleid van de provincie Zuid-Holland zoals opgenomen in de nota 'Uitvoering Stankbeleid, Plan van Aanpak' van augustus 1995, is een uitwerking van het stankbeleid van de minister en stemt overeen met de vorengenoemde hoofdstukken over geur in de NeR. Daarnaast is het 'Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010' door Provinciale Staten op 28 juni 2006 vastgesteld en is op 15 september 2006 in werking getreden. Voor stank streeft de provincie naar een situatie waarbij er geen sprake is van 'ernstig gehinderden' en van zo weinig mogelijk 'gehinderden'. Doelstelling is om in 2010 de stankhinder in de hele provincie te reduceren tot maximaal 12% gehinderden en 2% ernstig gehinderden.

Hoewel in principe alle geurgevoelige objecten beschermd horen te worden, mogen wel verschillen in beschermingsniveau worden gehanteerd. Er kan bijvoorbeeld een lager beschermingsniveau worden gehanteerd bij bedrijfswoningen, woningen in het landelijk gebied, verspreid liggende woningen, recreatiegebieden voor dagrecreatie, kantoren, winkels en bedrijven. Dit lagere beschermingsniveau kan worden uitgedrukt in een lagere percentielwaarde dan voor aaneengesloten woonbebouwing. In de NeR wordt in paragraaf 2.9.2 uitgebreider op dit onderwerp ingegaan.

Voor bedrijven waarvoor geen bedrijfstakstudie is uitgevoerd en geen Bijzondere Regeling beschikbaar is, kan met behulp van de volgende (onderzoeks)methoden een toetsingskader worden bepaald:

- klachtenregistratie/klachtenanalyse;
- NeR (paragraaf 3.6.1).

Zoals uit het hiervoor weergegeven beleid naar voren is gekomen, is het in grote lijnen de bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) hinder van een activiteit. Vervolgens wordt nagegaan of er maatregelen noodzakelijk zijn om eventuele hinder te beperken of weg te nemen en zo ja, welke.

Ten slotte wordt eventueel bepaald met welke maatregelen, en met toepassing van de BBT, een hoog beschermingsniveau kan worden bereikt conform de Wm. Het begrip hoog beschermingsniveau uit de Wm is in de NeR voor geurhinder gelijkgesteld aan het acceptabel hinderniveau.

In onderstaande overwegingen komen achtereenvolgens aan de orde:
1. de omgeving;
2. klachten;
3. geuronderzoek;
4. toetsingskader;
5. de geurbelasting van de aangevraagde activiteiten;
6. het acceptabel hinderniveau.

Ad 1 De omgeving
In de nabije omgeving van P.G. van Weverwijk B.V. bevindt zich verspreid liggende woonbebouwing, de drie meest nabijgelegen woningen bevinden zich op respectievelijk circa 50 m (ten oosten), 70 m (ten zuiden) en 120 m (ten westen) van de activiteiten binnen de inrichting, waarbij geur kan vrijkomen. De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing bevindt zich op circa 800 m ten noordwesten van de inrichting.

Ad 2 Klachten
In de afgelopen tien jaar zijn er bij ons geen klachten binnengekomen over geurhinder.

Ad 3 Geuronderzoek
Bij de aanvraag is een onderzoek gevoegd, getiteld 'Geuronderzoek P.G. van Weverwijk B.V.', met als kenmerk VWEV08A1 van november 2008 opgesteld door PRA Odournet BV.

Van de volgende activiteiten binnen de inrichting, mag worden aangenomen dat ze geurrelevant zijn. Op- en overslag van GFT-afval, grijs huishoudelijk afval, bedrijfs-, markt- en veegafval.

De omvang van de geuremissies is gerelateerd aan de aard van de afvalstoffen, de bewerkingen die plaatsvinden, de omvang van de doorzet en opslag van de afzonderlijke afvalstromen en de perioden gedurende welke de activiteiten worden verricht.

Voor het bepalen van de emissiekentallen is uitgegaan van:
- geuremissiemetingen bij drie verschillende afvalverwerkende bedrijven;
- de NeR;
- het VROM-rapport 'Kwantificering van geur- en gasvormige emissies vanuit afvalbergen' (1995).

De activiteiten waarbij de emissie van geur voorkomt vinden plaats op het noordelijk gelegen deel van het terrein. Geurend afval dat wacht op transport ligt opgeslagen in gesloten of afgezeilde containers.

Ad 4 Toetsingskader

De afvalstromen bij P.G. van Weverwijk B.V. kunnen worden onderscheiden naar twee geurtypen: geuremissies vergelijkbaar met de geur van groente-, fruit- en tuinafval en geuremissies vergelijkbaar met de geur van huishoudelijk afval.

Voor het composteren van GFT is in de NeR een Bijzondere Regeling opgenomen, te weten de 'G4 GFT-Compostering'. In deze Bijzondere Regeling is vastgelegd dat 3 ouE /m^3 als 98-percentiel een bruikbare grenswaarde is en bij geurconcentraties kleiner dan 1,5 ouE /m^3 als 98-percentiel mag worden aangenomen dat de daarbij resterende hinder aanvaardbaar is. Voor huishoudelijk afval is geen Bijzondere Regeling van toepassing waarvan een hinderniveau kan worden afgeleid. Wij mogen ervan uitgaan dat bij een geurconcentratie kleiner dan 0,5 ouE /m^3 als 98-percentiel de resterende hinder verwaarloosbaar is.

De geuremissie van P.G. van Weverwijk B.V. bestaat voor ongeveer driekwart uit emissies vergelijkbaar met die van GFT-compostering en voor het resterende deel met emissies afkomstig van huishoudelijk afval.

Voor verspreid liggende woningen in landelijk gebied en bedrijven mag een lager beschermingsniveau gehanteerd worden. Dit lagere beschermingsniveau kan worden uitgedrukt in de 95-percentielwaarde.

Gezien het vorenstaande zullen wij voor de menggeur, waar bij onderhavige inrichting sprake van is, voor aaneengesloten woonbebouwing een streefwaarde aanhouden van 0,5 ouE /m^3 als 98-percentiel als veilige ondergrens. Hierdoor is bij verspreid liggende woningen sprake van een streefwaarde van 0,5 ouE /m^3 als 95-percentiel.

Deze streefwaarden zijn als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van de geurhinder.

Ad 5 De geurbelasting van de aangevraagde activiteiten

De geuremissies van de inrichting zijn bepaald door koppeling van de bedrijfsactiviteiten met geschikte geuremissiekentallen. Daartoe is in hoofdstukken 2 en 3 van het geuronderzoek een beschrijving gegeven van de bedrijfsactiviteiten en afvalstromen in relatie tot hun geur. De berekende geuremissie is aan de hand van verspreidingsberekeningen vertaald naar een geurconcentratie in de omgeving. Voor de verspreidingsberekeningen (geurbelasting op de omgeving) is gebruikgemaakt van het Nieuw Nationaal Model (verspreidingsmodel PC-Stacks, KEMA, versie 2008). De berekende immissieconcentratie in de omgeving is in de vorm van geurcontouren op een topografische kaart van de omgeving weergegeven.

De immissieconcentraties zijn onder andere uitgedrukt in contouren van 0,5 en 1,5 ouE/m^3 als 95-percentiel en als 98-percentiel.

Uit de beoordeling blijkt dat er geen locaties zijn waar de streefwaarde van 0,5 ouE/m^3 als 98-percentiel of als 95-percentiel wordt overschreden.

Ad 6 Het acceptabel hinderniveau
Aangezien de streefwaarde nergens wordt overschreden zijn wij van mening dat het resterende hinderniveau aanvaarbaar is en achten wij het niet noodzakelijk in aanvulling op de aanvraag aanvullende maatregelen voor te schrijven. Wij hebben hiermee het acceptabel hinderniveau voor de inrichting vastgesteld.

INPASSING IN DE OMGEVING EN VISUELE HINDER

De inrichting is gelegen in een landelijk gebied met de streekplanaanduiding 'natuurgebied' en in of nabij een gebied dat is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. De terreinen binnen de inrichting zijn aan de grens van de inrichting omsloten door bomen en struiken. Dit hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Hierdoor wordt de visuele hinder voldoende beperkt.

ENERGIE

In het landelijk beleid zoals vastgelegd in de circulaire 'energie in de milieuvergunning' worden bedrijven met een jaarlijks energieverbruik hoger dan 25.000 m^3 aardgas(equivalent) of hoger dan 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld.

Zoals blijkt uit de aanvraag verbruikt P.G. van Weverwijk B.V. 71.815 kWh (is meer dan 50.000 kWh per jaar) en daarnaast wordt 132.000 liter per jaar (rode)dieselolie gebruikt (is meer dan 25.000 m^3 aardgasequivalenten per jaar), daardoor is de inrichting energierelevant. Aangezien P.G. van Weverwijk B.V. niet deelneemt aan het convenant benchmarking of de MJA-2, energieconvenanten afgesloten met de overheid, wordt de van het bedrijf gevraagde inspanning in het kader van het verantwoord omgaan met energie vastgelegd door middel van energievoorschriften in de vergunning.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden waarin van het bedrijf wordt verlangd dat het een bedrijfsenergieplan opstelt met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen, dit inclusief tijdsfasering. De maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder dienen in principe te worden genomen.

PREVENTIE

Preventie
Een belangrijk onderdeel van de Wm is de 'verruimde reikwijdte'. Ter bescherming van het milieu is in de Wm gesteld dat eenieder ernaar dient te streven de eventuele milieubelasting, die wordt veroorzaakt door zijn of haar activiteiten tot een minimum te beperken; dit met inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs gevraagd kunnen worden. Op grond van de Wm moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu, hetgeen onder meer betekent dat de aspecten watergebruik en het verkeer van en naar de inrichting in de vergunning moeten worden meegenomen. In de Handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wm voor vervoer, water, afval en energie' worden handvatten gegeven voor uitvoering van de verruimde reikwijdte in vergunningverlening en handhaving.
In deze beschikking zijn voornoemde aspecten, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria beoordeeld.

Daarnaast hebben de provincies besloten uitsluitend voor vervoer een aangepast relevantiecriterium te hanteren, te weten meer dan 500 werknemers en het niet aannemelijk zijn dat het bedrijf alle maatregelen getroffen heeft om de nadelige gevolgen voor het milieu ten gevolge van vervoer door medewerkers tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan deze aspecten.

DEELCONCLUSIE 2

Deelconclusie 2
De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

BIBOB
Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat. Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche zijn daarom verplicht om extra gegevens betreffende bedrijfsvoering en financiering aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om tot verdere stappen over te gaan.

GROENE WETTEN

Natuurbeschermingswet 1998
De activiteit vindt plaats in of in de nabijheid van een beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Tussen de Natuurbeschermingswetvergunning en de Wm bestaat echter geen coördinatieverplichting. Het ontbreken van een Natuurbeschermingswetvergunning is geen weigeringgrond op basis van de Wm. De vragen of voor de inrichting een vergunning nodig is op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, en zo ja, of deze vergunning kan worden verleend, komen aan de orde in een eventueel te voeren procedure op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, waarbij tevens de effecten van de inrichting op het Natura 2000-gebied 'Zuider Lingedijk & Diefdijk-Zuid' dienen te worden beoordeeld.

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op bescherming van individuele plant- en diersoorten. In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van beschermde diersoorten. Dit houdt in, dat als de oprichting of het in werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet aangevraagd moet worden. Als het gaat om minder kwetsbare dier- of plantensoorten geldt op voorhand een vrijstelling van deze ontheffingsplicht. Hierbij geldt dan wel als eis dat gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode.

Ecologische Hoofdstructuur
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. De provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat. Deze gebieden worden meestal in het streekplan of het provinciaal omgevingsplan opgenomen.

De aantasting van natuurwaarden moet primair aan de orde komen in het kader van planologische regelingen. Daarnaast blijft in het kader van de Wm in een vergunning ruimte voor een aanvullende toets. Aangezien de inrichting gelegen is in of nabij een gebied aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur is bij de aanvraag een ecologisch rapport/natuureffectbepalingsonderzoek gevoegd.

Gelet op het bij de aanvraag gevoegde ecologische rapport/natuureffectbepalingsonderzoek wordt geconcludeerd dat voldoende onderbouwd is dat de natuurwaarden niet of in niet onaanvaardbare mate worden aangetast bij het in werking zijn van de inrichting.

ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking hebben Burgemeester en Wethouders van Leerdam, Vianen en Culemborg, de provincies Utrecht en Gelderland en het Waterschap Rivierenland geen gebruik gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Zienswijzen
Tegen de ontwerpbeschikking zijn door Middag Milieuadvies namens aanvraagster P.G. van Weverwijk B.V. schriftelijke zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat.

1. Op de pagina's 1 en 19 worden in de omschrijving van de aanvraag de verplaatsing van een terreingedeelte niet vermeld; er wordt verzocht dit te vermelden.
2. Er wordt aangegeven, dat op pagina 5 in de lijst voor 'uitsluitend opslaan' bouw- en sloopafval niet is vermeld. Er wordt verzocht bouw- en sloopafval aan deze lijst toe te voegen.
3. In de zienswijze wordt aangegeven, dat op pagina 7 staat, dat de "maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen,

naar verwachting zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau" en dat *daarna* wordt gesproken over "een toevoeging van de 'instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer'. Dit zou volgens de zienswijze suggereren, dat P.G. van Weverwijk als gevolg van de 'Instructieregeling' verdergaande maatregelen zou dienen te nemen.

4. Er wordt verzocht, het stuk over het "afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater", dat in een eerdere versie van de ontwerpvergunning zou zijn verwijderd, te verwijderen.
5. Er wordt gesteld dat er geen sprake is van verplaatsing van bodembedreigende activiteiten (pagina 8/9) en ook dat de uitbreiding/verplaatsing van een terreingedeelte geen betrekking heeft op bodembedreigende activiteiten. Er wordt verzocht het bij de aanvraag gevoegde bodemrapport als voldoende te beschouwen en P.G. van Weverwijk B.V. conform voorschrift 4.4.2 op grond van de bestaande bodemonderzoeken gehele vrijstelling te verlenen van voorschrift 4.4.1.
6. Er wordt verzocht om de bij het aspect 'geur' genoemde afstanden tot woonbebouwing in overeenstemming te brengen met het akoestisch rapport.
7. Er wordt in de zienswijzen ten aanzien van hoofdstuk 'Energie' aangegeven, dat volgens de aanvraag minder dan de verbruiksnorm (in het Barim) van 200.000 kWh energie wordt verbruikt en het dus het niet nodig zou zijn een energiebesparingsplan in te dienen. Er wordt verzocht voorschrift 6.1.1 (energieonderzoek) niet in de beschikking op te nemen.
8. In een brief van het Waterschap Rivierenland aan P.G. van Weverwijk B.V. (27 juni 2005) wordt aangegeven dat de gemeente Leerdam heeft ingestemd met een verhoging van de sulfaatlozingsnorm van 300 mg/l tot 900 mg/l. Er wordt verzocht om de grens van de concentratie van sulfaat in voorschrift 2.1.2 te verhogen tot 900 mg/l.
9. In voorschrift 3.2.3 wordt gesproken over 'houtachtige materialen', deze omschrijving werkt verwarrend omdat er wordt gesproken over groenafval (groenafval mag niet langer dan twee weken in de inrichting worden opgeslagen, tenzij het alleen houtachtige materialen betreft). Er wordt verzocht het woord voornamelijk toe te voegen.
10. Voorschriften 3.3.5 tot en met 3.3.7. Er is aangegeven, dat binnen de bedrijfsvoering van P.G. van Weverwijk B.V. alleen sprake is van doorvoer van grond naar een uiteindelijke (BRL 9335) erkende acceptant/verwerker. P.G. van Weverwijk B.V. is geen uiteindelijke acceptant, er is dus geen BRL 9335 certificering noodzakelijk. De voorschriften bieden hierover nog geen duidelijkheid. Met name voorschrift 3.3.6 suggereert dat het samenvoegen van kleine partijen grond dient te gebeuren door een persoon of instelling die over een erkenning overeenkomstig de BRL 9335 beschikt, omdat enkel sub a) wordt genoemd. Verzocht wordt de voorschriften omtrent de doorvoer van grond te verduidelijken en aan te passen.
11. Er wordt aangegeven, dat de kosten van de voorgeschreven maatregel (rioolonderzoek van bestaand riool conform NEN) niet opwegen tegen de beoogde milieubescherming. Er is aangegeven, dat de bestaande riolering tijdens onderhoudswerkzaamheden direct wordt vervangen, daarom wordt verzocht de voorschriften 4.2.1 en 4.2.2 opnieuw te overwegen en aan te passen.
12. Er wordt verzocht de vergunninghoudster aan te geven als 'P.G. van Weverwijk B.V.'

Overwegingen ten aanzien van zienswijzen
Naar aanleiding van de zienswijzen merken wij het volgende op.

Ad 1
De aanvraag (inclusief de daarin vermelde veranderingen ten opzichte van de vigerende vergunningen) maakt deel uit van de vergunning (zie hieronder onder het kopje besluit). Daarnaast wordt de geplande verandering van het terrein van de inrichting in het hoofdstuk 'geluid' vermeld. Naar aanleiding van de zienswijze hebben wij de verplaatsing van bedrijfsonderdeel C ook nog genoemd op pagina 1.

Ad 2
De term "uitsluitend" opslaan geeft aan dat be-/verwerkingen van deze afvalstromen zijn uitgesloten. Ten behoeve van de duidelijkheid hebben wij de titel van het subhoofdstuk "Be-/verwerking" als volgt gewijzigd: "Be-/verwerking en opslag".

Ad 3
In het hoofdstuk afvalwater wordt eerst aangegeven dat de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' van toepassing is en dat in het kader van deze regeling voorschriften dienen te worden opgenomen. Verder is in dit hoofdstuk aangegeven dat voorschriften moeten worden opgenomen, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd en dat deze voorschriften in deze beschikking zijn opgenomen. Daarna wordt in de 'beoordeling en conclusie' aangegeven dat de in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, naar verwachting zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen en dat aan deze beschikking de voorschriften voortvloeiend uit de 'Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer' (zoals in de eerste drie alinea's van dit hoofdstuk was aangegeven) zijn opgenomen. Deze voorschriften dienen ter bescherming van het gemeentelijk riool. Overigens waren soortgelijke voorschriften in de voorgaande vergunning opgenomen. Er worden geen verdergaande voorzieningen geëist dan in de aanvraag is aangegeven en de in de voorschriften vastgelegde (standaard)maatregelen en voorzieningen leiden niet tot onvoorziene kosten en maatregelen. De vergunning wordt daarom op dit punt niet aangepast.

Ad 4
De tekst over 'afkoppelen' waarnaar verwezen wordt handelde over het gebruik van niet-verontreinigd hemelwater. Deze tekst was reeds verwijderd in overeenstemming met de aanvraag. In de considerans is blijven staan dat het afkoppelen mogelijk is en dat het niet-verontreinigd hemelwater rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd (dit is in overeenstemming met de aanvraag). Abusievelijk is de tekst dat dit in een voorschrift is opgenomen blijven staan. Deze tekst is verwijderd.

Ad 5
Er is aangegeven dat er een terreinwijziging zal plaatsvinden. Er dient aanvullend nulsituatieonderzoek te worden gedaan voor het deel van de terreinuitbreiding waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en voor de locatie van de te verwijderen opslagloods op de grens van deze uitbreiding. Het reeds overgelegde nulsituatieonderzoek voldoet voor deze locaties niet. Vergunningsvoorschrift 4.4.1 wordt aangepast, zodat duidelijk is over welke locaties het gaat.

Ad 6
De genoemde afstanden in het hoofdstuk 'geur' gaan uit van de grens van de geurbronnen, terwijl in het hoofdstuk 'geluid' de afstanden zijn bepaald van de grens van de inrichting. Wij hebben de tekst in het hoofdstuk geur daarop aangepast.

Ad 7
In de vergunningen sluiten wij aan bij de circulaire 'energie in de milieuvergunning'. Hierin wordt een onderlimiet als zijnde een laag energieverbruik aangegeven van 25.000 m^3 aardgas(*equivalent*) of 50.000 kWh elektriciteit. In het Barim (weliswaar niet op deze inrichting van toepassing), waarnaar in de zienswijze wordt gerefereerd, wordt in artikel 2.15, sub 2, aangegeven dat een energieonderzoek kan worden geëist, indien het energiegebruik groter is dan 200.000 kWh of groter is dan 75.000 m^3 aardgas*equivalenten*. In de onderhavige casus wordt 132.000 liter dieselolie gebruikt. Dit komt overeen met 149.000 m^3 aardgas*equivalenten*. Voor de omrekening is gebruikgemaakt van de folder 'Cijfers en tabellen' van Novem (te vinden op www.infomil.nl). Door het gebruik van de energievorm dieselolie wordt dus meer verbruikt dan de in de circulaire en het Barim genoemde ondergrenzen van energie, waarboven wordt gevraagd een energieplan op te stellen. De vergunning wordt daarom op dit punt niet aangepast.

Ad 8
In de bij de zienswijzen toegevoegde brief van het Waterschap Rivierenland wordt aangegeven dat de gemeente Leerdam heeft ingestemd met een verhoging van de sulfaatnorm van 300 mg/l naar 900 mg/l. De gemeente Leerdam is beheerder van het openbaar riool, waarop het bedrijfsafvalwater wordt geloosd. Gezien de instemming van de gemeente Leerdam met deze verhoging wordt het voorschrift 2.1.2 op dit punt aangepast.

Ad 9
Groenafval kan worden onderscheiden in moesige, snel geurende componenten (zoals blad, vruchten en planten(delen) en in houtachtig materiaal (hieronder verstaan wij snoeihout (groenafval dat vrijkomt bij het snoeien van bomen, struiken in particulier en openbaar groen, bos en natuurterrein, definitie NEN 5880; 1997), takken, boomstammen en -stobben). Wij hebben voorschrift 3.2.3 als volgt verduidelijkt: Groenafval mag niet langer dan twee weken in de inrichting worden opgeslagen, tenzij het meer dan ongeveer 90% houtachtige materialen bevat.

Ad 10
Het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit vormen het kader voor het beheer van grond. Dit kader is niet rechtstreeks van toepassing op de grondopslag bij P.G. van Weverwijk B.V. Bij het opstellen van de vergunningvoorschriften hebben wij met het oog op eenduidigheid binnen de sector wel zoveel mogelijk aangehaakt bij het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. De zienswijze komt erop neer dat de voorschriften te zware eisen stellen aan de bedrijfsvoering, omdat binnen de inrichting uitsluitend doorvoer plaatsvindt naar een uiteindelijke acceptant/verwerker die erkend is op grond van BRL 9335. Met deze informatie en het gegeven dat u slechts 8.000 ton grond per jaar accepteert en maximaal 520 m^3 opslaat, hebben wij de vergunningvoorschriften nogmaals kritisch bekeken.

Vergunningvoorschrift 3.3.5 bevat de verplichting om partijen grond te kwalificeren. Kwalificatie is van belang om te kunnen nagaan of grond op de juiste manier wordt toegepast. Aangezien u kleine hoeveelheden grond accepteert en deze slechts doorvoert naar een op grond van BRL 9335 erkende acceptant/verwerker achten wij het niet noodzakelijk dat kwalificatie binnen uw inrichting plaatsvindt. Voor de ontvangende erkende acceptant/verwerker gelden de kwalificatieverplichtingen uit het Besluit bodemkwaliteit (onder andere artikel 38 van het Besluit bodemkwaliteit) en/of de milieuvergunning. Door middel van de acceptatie- en registratievoorschriften die wij in onderhavige vergunning voor P.G. van Weverwijk B.V. hebben opgenomen, kunnen onze toezichthouders erop toezien dat binnen de inrichting van P.G. van Weverwijk B.V. op de juiste manier wordt omgegaan met de grond. Vergunningvoorschrift 3.3.5 is geschrapt.

Voorschrift 3.3.6 stelt eisen aan het samenvoegen van partijen grond. Voorschrift 3.3.6 is geïnspireerd op artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit. Het derde lid van artikel 4.3.2 bevat een uitzondering voor het samenvoegen van partijen grond die kleiner zijn dan 100 ton. Wij vatten dit derde lid zo op, dat daarin afgeweken wordt van lid 1, onder b. Op grond van lid 1, onder b, dient gekeurd en samengevoegd te worden overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning. Op grond van lid 3 hoeft alleen samengevoegd te worden overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500. De woorden "samen te voegen overeenkomstig BRL 9335 of BRL 7500" in lid 3 zouden zinledig zijn als deze niet worden opgevat als uitzondering op de verplichte keuring en erkenning van lid 1, onder b. Onzes inziens is het ook in lijn met de lichtere eisen in de BRL 9335 voor samenvoegen van partijen grond die kleiner zijn dan 100 ton (tot in totaal 2.000 ton) om geen keuring en erkenning verplicht te stellen voor een dergelijke samenvoeging. Verplichte erkenning vloeit ook niet voort uit hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. Om misverstanden te voorkomen, hebben wij de formulering van vergunningvoorschrift 3.3.6 verduidelijkt, door expliciet op te nemen dat afgeweken wordt van lid 1, onder b. Bij samenvoegen van grotere partijen grond geldt dus lid 1 van voorschrift 3.3.6 (erkenning verplicht). Bij samenvoegen van partijen tot 100 ton geldt lid 3 van voorschrift 3.3.6 (geen erkenning verplicht). De BRL 9335 die hierin van toepassing wordt verklaard bevat de voorwaarden voor samenvoeging.

Ook in voorschrift 3.3.7 over splitsing van partijen grond is in lijn met artikel 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit, de verplichte erkenning geschrapt.

Ad 11

Om voor een (eventueel nieuw aan te leggen) riool beschermingsniveau 1 te bereiken, moet het riool aantoonbaar vloeistofdicht zijn door aanleg en controles volgens de CUR/PBV 44 aanbeveling. Om het vereiste beschermingsniveau (eindemissiescore 2) voor bestaande rioleringen te bereiken, dient rioolinspectie op lekdichtheid conform de NRB plaats te vinden. Dit is ook aangegeven in de vergunningaanvraag zelf. Aangezien in de aanvraag niet is aangegeven *op welke wijze* rioolinspectie zal plaatsvinden, hebben wij inspecties volgens de NEN-normen voorgeschreven. Dit is in lijn met de uitspraak van de Raad van State van 28 januari 2009 (zaaknummer 200801123/1). Voorts moet volgens voorschrift 4.2.2 een beheersprogramma worden overgelegd voor het riool. Om tegemoet te komen aan de zienswijzen hebben wij een voorschrift toegevoegd, waarin de mogelijkheid wordt geboden de rioolinspectie volgens een gelijkwaardig alternatief te doen uitvoeren. Tevens zijn naar aanleiding van de zienswijzen in deze vergunning voorschriften opgenomen waarmee het mogelijk wordt om desgewenst nieuwe rioolsystemen ten behoeve van vloeistofdichte voorzieningen aan te leggen.

Ad 12
De vergunning is hierop aangepast.

EINDCONCLUSIE

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

BESLUIT

Besluit
Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij besloten:

- aan P.G. van Weverwijk B.V. een revisievergunning in de zin van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer te verlenen voor een inrichting voor het sorteren, op- en overslag van voornamelijk bouw- en sloopafval; er mag maximaal 141.075 ton afvalstoffen per jaar worden geaccepteerd, waarvan maximaal 72.500 ton per jaar kan worden gesorteerd; daarnaast vindt er stalling plaats van voertuigen, reparatie en onderhoud van materieel en voertuigen en opslag van bestrijdingsmiddelen.

- deze vergunning voor tien jaar te verlenen;

- de aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen;

- dat met toepassing van artikel 8.16, sub c, van de Wet milieubeheer de voorschriften 1.1.5, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1 en 4.5.2 pas vervallen 12 maanden nadat deze vergunning haar gelding heeft verloren, of zoveel eerder als aan de gestelde voorschriften is voldaan;

- aan dit besluit de hierna vermelde voorschriften te verbinden.

Bevoegd gezag
In deze beschikking wordt onder bevoegd gezag verstaan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen het hoofd van het Regiobureau Zuid, Postbus 24, 3300 AA Dordrecht, telefoonnummer 070 - 441 86 55, faxnummer 070 - 441 86 41.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	AFVALSTOFFEN	30
1.1	Opslag van afvalstoffen	30
1.2	Afvoer van afvalstoffen	30
1.3	Acceptatie	31
1.4	Registratie	32
1.5	Bedrijfsvoering	34
2	AFVALWATER	35
2.1	Algemeen	35
2.2	Controle	36
3	BEWAREN EN SORTEREN	36
3.1	Acceptatie algemeen	36
3.2	Sorteren	36
3.3	Grond	36
	Acceptatie	36
	Registratie	37
	Kwalificatie	37
	Splitsing en samenvoegen	37
	Bedrijfsvoering	38
3.4	Dakafval	38
3.5	Asbest	39
4	BODEM	39
4.1	Doelvoorschriften	39
4.2	Bedrijfsrioleringen	40
4.3	Beheersmaatregelen	41
4.4	Onderzoeken	41
4.5	Herstelplicht (bodemsanering)	42
5	LUCHT	43
5.1	Algemeen	43
5.2	Overslag	43
5.3	Verkeer	43
6	ENERGIE	44
7	EXTERNE VEILIGHEID	45
7.1	Brandbestrijding	45
7.2	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen	45
7.3	Opslag gasflessen	45
7.4	Opslag vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks	45
7.5	Afleverinstallatie voor motorbrandstof	46

8 GELUID 46
8.1 Algemeen 46
9 NATUUR EN LANDSCHAP 47
9.1 Algemeen 47
10 ALGEMEEN 48
10.1 Gedragsvoorschriften 48

BIJLAGE: BEGRIPPEN 51

1 AFVALSTOFFEN

1.1 Opslag van afvalstoffen

1.1.1
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.1.2
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
c. deze tegen normale behandeling bestand is;
d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

1.1.3
Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

1.1.4
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghoudster ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

1.1.5
Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld, dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

1.2 Afvoer van afvalstoffen

1.2.1
Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

1.3 Acceptatie

1.3.1
In de inrichting mogen maximaal 141.075 ton van de hierna vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 3.185 m^3/2.413 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	**Euralcodes**	**Acceptatie ton/jaar**	**Max. opslag m^3**
Bouw-en sloopafval en puin	17 09 04 17 01 07, 17 01 01, 17 0102, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 01, 17 0102, 17 01 03	90.000	1.400
Bielzen houtafval, *geconserveerd houtafval*	17 02 04*, 19 12 06*	750	80
Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	17 03 01*, 17 03 03*, 17 03 02	750	100
Grond	17 05 04, 17 05 03*	8.000	520
Kunststof afval	17 02 03, 19 12 04	75	80
Houtafval	17 02 01	8.400	400
Bedrijfsafval	20 03 99, 20 01 99	12.000	60
GFT	20 01 08	7.500	20
Huishoudelijk afval	20 03 01	6.000	20
Tuin/snoeiafval	20 02 01	4.000	150
Gipshoudend bouw-materiaal	17 08 02	900	120
Grof huishoudelijk afval	20 03 07	500	30
Papier en karton	20 01 01	500	80
Asbest en asbesthoudend afval	17 06 05*	400	15
Glas	17 02 02	250	20
Gemengde metalen	17 04 07	200	10
Markt- en veegafval	20 03 03, 20 03 02	750	20
Rubber	19 12 04, 16 01 03	100	80

1.3.2
In de inrichting mag maximaal 200 ton zeefzand en 200 kg kga worden opgeslagen.

1.3.3
De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 1.3.5 toegezonden wijzigingen.

1.3.4
Het in het vorig voorschrift bedoelde A&V-beleid en de AO/IC (en de op grond van voorschrift 1.3.5 doorgevoerde wijzigingen) moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

1.3.5
Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

1.3.6
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.

1.4 Registratie

1.4.1
In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en het adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en het adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de Euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

1.4.2
In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;
d. de naam en het adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de Euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.4.3
Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en het adres van plaats van herkomst;
d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
e. de Euralcode (indien van toepassing);
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.4.4
In afwijking van het gestelde in voorschrift 1.4.1 hoeven in het registratiesysteem:
- van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen;
- van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per Euralcode te worden vermeld:
  a. de datum van aanvoer;
  b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
  c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

1.4.5
Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk dient een registratiepost aanwezig te zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag dienen geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage te worden gegeven.

1.4.6
Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

1.4.7
Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan Gedeputeerde Staten. In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:

a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
b. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
c. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

1.4.8
Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

1.5 Bedrijfsvoering

1.5.1
Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden be-/verwerkt.

Te be-/verwerken afvalstoffen	Maximale hoeveelheid (ton/jaar)	Be-/verwerking
Bouw- en sloopafval	60.000	Sorteren
Bedrijfsafval	12.000	Sorteren
Grof huishoudelijk afval	500	Sorteren

1.5.2
De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghoudster ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

1.5.3
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

1.5.4
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

1.5.5
Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghoudster voor de betreffende afvalstof.

1.5.6
De opslaghoogten van het bouw- en sloopafval, puin, zeefzand, grond en het gipshoudend afval mogen maximaal 6 m bedragen.

2 AFVALWATER

2.1 Algemeen

2.1.1
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

2.1.2
Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30° C, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
b. de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 900 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN 6654 (1992), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghoudster gebruik wil maken van een andere analyse of -methode, dient deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of dient door de vergunninghoudster te worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

2.1.3
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

2.2 Controle

2.2.1
De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van het afvalwater kan plaatsvinden. De controlevoorziening moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

3 BEWAREN EN SORTEREN

3.1 Acceptatie algemeen

3.1.1
Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van asbest, grond, hout en dakafval. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

3.2 Sorteren

3.2.1
Vergunninghoudster is verplicht het (gemengd) bouw- en sloopafval tijdens het sorteren door middel van een zeefinstallatie (0-10 mm) te ontdoen van sorteerzeefzand.

3.2.2
Sorteerzeefzand dient gescheiden te worden opgeslagen en gescheiden te worden afgevoerd.

3.2.3
Groenafval mag niet langer dan twee weken in de inrichting worden opgeslagen, tenzij het meer dan ongeveer 90% houtachtige materialen betreft.

3.2.4
Veegafval mag niet langer dan twee weken in de inrichting worden opgeslagen.

3.2.5
GFT-afval mag niet langer dan één week in de inrichting worden opgeslagen.

3.3 Grond

Acceptatie
3.3.1
Voor iedere partij grond die wordt geaccepteerd dient vergunninghoudster te beschikken over de volgende gegevens:
- de locatie van herkomst;
- het historische en huidige gebruik van de locatie;
- de vermoedelijke aard en mate van verontreinigingen in de grond, voor zover deze blijken uit de gemeentelijke of provinciale bodemkwaliteitskaart of uit reeds verricht onderzoek.

3.3.2
Het is vergunninghoudster niet toegestaan om asbesthoudende grond te accepteren. Indien onverhoopt toch asbesthoudende grond op de inrichting is geaccepteerd dient conform de voorschriften 1.4.1 gehandeld te worden.

Registratie
3.3.3
Van alle aangevoerde partijen grond en van alle afgevoerde partijen grond dient in het registratie-systeem het volgende te worden vermeld:
a. de indeling van de grond in de kwaliteitsklassen, als genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit;
b. een uniek kenmerk van de partij (dat correspondeert met het bord op het terrein als bedoeld in voorschrift 3.3.9);
c. kenmerk van het analyserapport en van de milieuhygiënische verklaring (indien beschikbaar).
In afwijking van sub a kan voor partijen grond die voor 1 juli 2008 nog conform het Bouwstoffen-besluit zijn gekwalificeerd, tot 1 juli 2011 de indeling van de grond in categorieën conform het Bouwstoffenbesluit worden geregistreerd.

Kwalificatie
3.3.4
Er dient een registratie (logboek) te worden bijgehouden van de bedrijfsvoering van het samen-voegen/splitsen van partijen. In het logboek dient te worden vastgelegd:
a. Van de samen te voegen/te splitsen partijen grond:
   - de hoeveelheid in kg;
   - de indeling van de grond in de kwaliteitsklassen als bedoeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit;
   - het unieke kenmerk van de partij.
b. Van de samengevoegde/gesplitste partijen grond:
   - een nieuw uniek kenmerk van de partij (dat correspondeert met het bord op het terrein als bedoeld in voorschrift 3.3.9);
   - kenmerk van het analyserapport en van de milieuhygiënische verklaring (indien van toepassing);
   - de datum waarop samengevoegd/gesplitst is;
   - een verwijzing naar de gegevens als bedoeld in voorschrift 3.3.1 (acceptatie grond) en 3.3.3 en 3.3.4 (registratie grond), waaruit blijkt dat er geen sprake is van het wegmengen van verontreinigingen.
c. Welke partijen op het terrein aanwezig zijn en waar deze liggen opgeslagen.

Splitsing en samenvoegen
3.3.5
1. Het samenvoegen van verschillende partijen grond is uitsluitend toegestaan, indien deze partijen:
   a. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse als genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit zijn ingedeeld, en
   b. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.

2. Bij het samenvoegen van partijen grond vervallen de kwaliteitsverklaringen voor de oorspronkelijke partijen en verstrekt de persoon of instelling die de partijen heeft samengevoegd daarvoor een milieuhygiënische verklaring.
3. Voor het samenvoegen van partijen grond die kleiner zijn dan 100 ton, is het toegestaan om in afwijking van het eerste lid, onder a en b, partijen grond van verschillende of onbekende bodemkwaliteitsklassen samen te voegen overeenkomstig BRL 9335.

3.3.6
Na splitsing van een partij kan voor de deelpartijen gebruik worden gemaakt van de milieuhygiënische verklaring van de oorspronkelijke partij, mits het volgende wordt vastgelegd in de administratie:
a. de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij;
b. de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;
c. de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.
Een afgesplitste partij van minder dan 100 ton dient gekwalificeerd te worden conform BRL 9335, door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning.

3.3.7
De gegevens als bedoeld in voorschrift 3.3.1 (acceptatie grond) en voorschriften 3.3.3 en 3.3.4 (registratie grond) en de onderliggende documenten, dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard en op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter hand te worden gesteld.

Bedrijfsvoering
3.3.8
Partijen grond met nog onbekende kwaliteit evenals partijen grond uit verschillende kwaliteitsklassen dienen gescheiden opgeslagen te worden. Tussen de opslagen dient een afstand van minstens 1 m aangehouden te worden of een fysieke scheidingswand te zijn aangebracht.

3.3.9
Bij ieder opslagvak dient door middel van een bord het unieke kenmerk van de betreffende partij grond te zijn aangegeven.

3.4 <u>Dakafval</u>

3.4.1
Activiteiten met dakafval dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van dakgrind en van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.

3.4.2
Het vermengen van dakgrind/dakleer met andere afvalstromen is niet toegestaan.

3.4.3
De uit de afscheiding verkregen fracties dakgrind en dakleer dienen te worden afgevoerd naar een vergunde verwerkingsinrichting.

3.5 Asbest

3.5.1
Asbest(houdend) afval moet worden aangevoerd in gesloten, niet-luchtdoorlatend kunststof verpakkingsmateriaal van voldoende sterkte, en aansluitend worden opgeslagen in een daarvoor geschikte afgesloten container. Het verpakkingsmateriaal en de container moeten voorzien zijn van de aanduidingen voorgeschreven op grond van het Productenbesluit Asbest (Stb. 2005, nr. 6).

3.5.2
Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.

3.5.3
De container met asbesthoudend afval moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.

3.5.4
De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, moet op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1
Het bodemrisico van:
- de op-, overslag en het sorteren van afvalstoffen;
- de opslag en het afleveren van olie;
- de opslag van bestrijdingsmiddelen en kga;
- de activiteiten en opslag van bodembedreigende (afval)stoffen in de werkplaatsen moeten door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.1.2
Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.1.3
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

4.1.4
Vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

4.1.5
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen als oliën, vetten en chemicaliën moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

4.1.6
Nieuw aan te leggen rioolsystemen ten behoeve van vloeistofdichte voorzieningen moeten zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 51 zodat breuk ten gevolge van verzakking en daardoor lekkage uit de systemen wordt voorkomen.

4.1.7
De nieuw aan te leggen rioolsystemen als bedoeld in voorschrift 4.1.6 moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in CUR/PBV-aanbeveling 44 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

4.2 Bestaande bedrijfsrioleringen

4.2.1
Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke zes jaar dient de bedrijfsriolering aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. Bij afkeur dient binnen zes maanden voldaan te worden aan de eis van lekdichtheid als genoemd in de NEN 3399/NEN 3398.

4.2.2
Vergunninghoudster dient binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag een beheersprogramma te overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" te worden gehanteerd.

4.2.3
In afwijking van voorschrift 4.2.1 en 4.2.2 kan vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning een alternatief beheersprogramma ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overleggen waarin is beschreven op welke wijze de bedrijfsriolering wordt beheerd en geïnspecteerd en zo nodig hersteld volgens een alternatieve methode die gelijkwaardig is aan het CUR-rapport 2001-3 "Beheer bedrijfsriolering bodembescherming" en de NEN 3399/NEN 3398.

4.3 Beheersmaatregelen

4.3.1
Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan met beheersmaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan het bevoegd gezag te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:

a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen enzovoorts);
d. waaruit het onderhoud bestaat;
e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

4.4 Onderzoeken

4.4.1
Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk vier maanden na het in werking treden van deze vergunning een (aanvullend) bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op het deel van de terreinuitbreiding waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en op de locatie van de te verwijderen opslagloods op de grens van deze uitbreiding.

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Monsterneming en analyse van de monsters dienen te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.4.2
Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van bodem en grondwater bekend zijn, kan vergunninghoudster het bevoegd gezag verzoeken geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van de in het voorgaande voorschrift 4.4.1 genoemde verplichting(en).

4.4.3
Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen drie maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag, inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4.4.4
Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek of het eventueel uitgevoerde herhalingsonderzoek.

4.5 <u>Herstelplicht (bodemsanering)</u>

4.5.1
Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen zes maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in de voorschriften 4.4.1 en 4.4.2 wordt hersteld.

4.5.2
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

5 LUCHT

5.1 Algemeen

5.1.1
Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen in de buitenlucht moeten zodanig plaatsvinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder optreedt op meer dan 2 m afstand van de bron.

5.1.2
Bij het lossen dan wel uitstorten en bij alle overige handelingen met (afval)stoffen dient stofemissie te worden voorkomen door tijdens deze handelingen zorg te dragen voor een afdoende bevochtiging of voor een afdoende tijdelijke afdekking (topfolie) van stuifgevoelige (afval)stoffen.

5.1.3
Indien bij het op-, overslaan en bewerken van (afval)stoffen, ondanks alle maatregelen de stofverspreiding zodanig is dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hinder buiten de inrichting kan ontstaan, moeten de werkzaamheden die de oorzaak hiervan zijn terstond worden gestaakt.

5.2 Overslag

5.2.1
Bij het overladen van afvalstoffen en/of grondstoffen in de openlucht dient de valhoogte van de (afval)stoffen te worden beperkt tot minder dan 1 m en dient dit zo mogelijk automatisch te worden geregeld.

5.2.2
De overslagactiviteiten met stuifgevoelige (afval)stoffen van de klasse S4 en S5 in de openlucht dienen te worden gestaakt indien de windsnelheid 20 m/s (windkracht 8) of meer bedraagt.

5.2.3
Voor het bepalen van de windsnelheid dient in de inrichting een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. De windsnelheidsmeter moet op een juiste wijze worden geïnstalleerd en dient een voor de inrichting representatieve windsnelheid weer te geven.

5.3 Verkeer

5.3.1
De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens vervoersbewegingen op en vanaf de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.

5.3.2
Stofverspreiding ten gevolge van het rijden van voertuigen moet worden tegengegaan.

5.3.3
Stuifgevoelige (afval)stoffen moeten tijdig vochtig worden gehouden ter voorkoming van stofverspreiding. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.

6 ENERGIE

6.1.1
Binnen drie maanden na het in werking treden van deze beschikking dient een rapportage van een energieonderzoek, dat tot doel heeft rendabele en technisch haalbare energie efficiency verhogende maatregelen te identificeren, ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden aangeboden. Rendabele maatregelen zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. De rapportage dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

a. beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
b. beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
c. overzicht van alle overwogen energiebesparende maatregelen, die zowel mogelijk als realistisch zijn, en te nemen energiebesparende maatregelen; van de mogelijke maar afgevallen energiebesparende maatregelen dient de reden van afvallen te worden aangegeven;
d. per te treffen techniek/voorziening dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:
   - de jaarlijkse energiebesparing;
   - de (meer)investeringskosten;
   - de verwachte economische levensduur;
   - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
   - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangend met energiebesparing;
   - de terugverdientijd op basis van de (meer)investeringskosten en de baten;
e. een overzicht van mogelijke organisatorische en good housekeepingmaatregelen die leiden tot energiebesparing.

Binnen twee maanden na het indienen van de in het voorgaand voorschrift genoemde rapportage zal het bevoegd gezag het plan beoordelen. In geval het bevoegd gezag van mening is dat onvoldoende inspanning is gepleegd om technisch en economisch haalbare (rendabele) maatregelen te identificeren kan een aanvullend onderzoek worden gevraagd.

6.1.2
De vergunninghoudster moet de rendabele maatregelen uit de goedgekeurde rapportage zoals bedoeld in voorschrift 6.1.1 binnen de daarin gestelde termijnen uitvoeren.

6.1.3
Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghoudster houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

7 EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Brandbestrijding

7.1.1
Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
b. goed bereikbaar zijn;
c. als zodanig herkenbaar zijn.

7.1.2
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
a. alle gebouwen en de risicorelevante installaties met hun functies;
b. alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

7.2 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

7.2.1
De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15, uitgezonderd de onderdelen 3.6, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26 en 3.27.

7.2.2
Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

7.3 Opslag gasflessen

7.3.1
De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 3 (met uitzondering van de paragrafen 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 en 3.24) en hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15.

7.3.2
Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning

7.4 Opslag vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks

7.4.1
De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank dient te voldoen aan de voorschriften van de richtlijn PGS 30.

7.4.2
De lekbak waarin de 20.000 liter-tank is geplaatst moet voldoen aan de voorschriften 4.3.2. tot en met 4.3.5 van de richtlijn PGS 30.

7.4.3
Binnen de inrichting moet een inspectie- en registratiesysteem aanwezig zijn waardoor het periodiek onderhoud en de periodieke inspectie van de bovengrondse opslagtanks te allen tijde wordt geborgd. De termijn voor de inwendige periodieke inspecties van een bovengrondse opslagtank mag niet meer bedragen dan vijftien jaar.

7.5 Afleverinstallatie voor motorbrandstof

7.5.1
Afleverinstallaties voor het afleveren van motorbrandstof moeten zijn uitgevoerd, opgesteld en worden gebruikt overeenkomstig de voorschriften voor afleverinstallties in de PGS 28.

7.5.2
Iedere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een schakelaar zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp.

7.5.3
De greep van een vulpistool mag niet in geopende stand vastgezet kunnen worden.

8 GELUID

8.1 Algemeen

8.1.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

8.1.2
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr.[1]	Locatie	Beoord. hoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	Diefdijk 1 (westgevel)	1,5	48	42	39
		5			
2	Diefdijk 27 (oostgevel)	1,5	41	36	34
		5			
3	Diefdijk 33 (oostgevel)	1,5	48	35	25
		5			

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport FC 4084-1 van 12 augustus 2008 van Peutz.

8.1.3
Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Nr[1]	Locatie	Beoord. hoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	Diefdijk 1 (westgevel)	1,5	60	65	60
		5			
2	Diefdijk 27 (oostgevel)	1,5	65	60	60
		5			
3	Diefdijk 33 (oostgevel)	1,5	60	65	45
		5			

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport FC 4084-1 van 12 augustus 2008 van Peutz.

9 NATUUR EN LANDSCHAP

9.1 Algemeen

9.1.1
De in het zicht van derden liggende delen van de inrichting moeten aan de grens van de inrichting zijn voorzien van een in het landschap passende beplanting die voldoende hoog en dicht is om de inrichting aan het zicht van derden te onttrekken.

10 ALGEMEEN

10.1 Gedragsvoorschriften

10.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

10.1.2
De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

10.1.3
De inrichting mag uitsluitend geopend zijn van 06:00 tot 23:00 uur.

10.1.4
Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen (alsmede op de overige dagen tussen 23.00 uur en 06.00 uur) mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.

10.1.5
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

10.1.6
Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

10.1.7
Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

10.1.8
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan zes maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

10.1.9

a. De vergunninghoudster dient zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn dan wel voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden afgevoerd.
b. Het onder a van dit voorschrift gestelde is niet van toepassing indien minimaal zes maanden voor het einde van de vergunningstermijn een ontvankelijke aanvraag voor revisie van de vergunning is ingediend.

BEROEP

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

IN WERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is verleend. Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

AANDACHTSPUNTEN

Wij wijzen de vergunninghoudster op het volgende: als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghoudster dit melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet de vergunninghoudster meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen. Vorenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer. Het telefoonnummer van de Klachtentelefoon van de provincie is 070 - 441 61 11.

provincie ZUID HOLLAND

Ons kenmerk
PZH-2009-123496787

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, waaronder:

- Besluit melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen;
- Activiteitenbesluit (www.aim.nl);
- Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen;
- Wet ruimtelijke ordening;
- Natuurbeschermingswet.

Als de vergunninghoudster, op grond van de voorschriften, plannen ter goedkeuring moet opsturen, zullen wij deze plannen beoordelen. Afhankelijk van de inhoud keuren wij de plannen goed of af. Tegen een af- of goedkeuring kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar en beroep aantekenen. Vergunninghoudster wordt verzocht om bij het indienen van een verzoek om goedkeuring het als bijlage bij deze vergunning gevoegde formulier te gebruiken.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

drs. W.M. Smit
hoofd afdeling Vergunningen
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Leerdam
- Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
- Burgemeester en Wethouders van Vianen
- Burgemeester en Wethouders van Culemborg
- Provincie Gelderland, Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling Landelijk Gebied, t.a.v. de heer [redacted], Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
- Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
- Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad
- Middag Milieuadvies, Postbus 3091, 4200 EB Gorinchem

BIJLAGE

BEGRIPPEN

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:
Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
  SDU Service, afdeling Verkoop
  Postbus 20014
  2500 EA Den Haag
  telefoonnummer 070 - 378 98 80
  telefaxnummer 070 - 378 97 83.

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via
  www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
  Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
  Postbus 5059
  2600 GB Delft
  telefoonnummer 015 - 269 03 91
  telefaxnummer 015 - 269 02 71
  www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:
  KIWA Certificatie en Keuringen
  Postbus 70
  2280 AB Rijswijk
  telefoonnummer 070 - 414 44 00
  telefaxnummer 070 - 414 44 20.

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
  www.infomil.nl

BAOC:
Onder certificaat aangelegde vloeistofdichte vloeren.

BEDRIJFSRIOLERING:
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSHOOGTE:
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:
Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:
Publicatie van het Ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICODOCUMENT:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind)emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

BOUWSTOFFENBESLUIT:
Versie van het Bouwstoffenbesluit, die gold op 30 juni 2008.

BRL 9335:
Nationale beoordelingsrichtlijn 9335, versie 3.2. Tot 1 juli 2009 mag ook gebruik worden gemaakt van Nationale beoordelingsrichtlijn 9335, versie 2.1, inclusief interpretatieblad en wijzigingstabel standaard stoffenpakket.

BSB:
Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.

CATEGORIE 1-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit wordt overschreden.

CATEGORIE 2-GROND:
Geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit wordt overschreden.

CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

ENERGIEKOSTEN:
Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.
Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het

opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

ERKENNING:
Erkenning als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

FEESTDAGEN:
Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURGEVOELIG OBJECT:
Een geurgevoelig object is volgens de Wet geurhinder en veehouderij een gebouw:
- bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf;
- blijkens aard, indeling en inrichting geschikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf;
- permanent - of op een daarmee vergelijkbare wijze - gebruik.

GEUROVERLAST:
- De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.
- De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.
- De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GROND:
Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit.

GROND ACHTERGRONDWAARDE:
Grond die voldoet aan de achtergrondwaarden, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in artikel 4.2.2, lid 4, en lid 5, van de Regeling bodemkwaliteit en artikel 4.2.1, lid 1, van genoemde regeling.

GROND KWALITEITSKLASSE WONEN:
Grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in artikel 4.2.2, lid 4 en lid 5, van de Regeling bodemkwaliteit en artikel 4.2.1, lid 1, van genoemde regeling.

GROND KWALITEITSKLASSE INDUSTRIE:
Grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in artikel 4.2.2, lid 4 en lid 5, van de Regeling bodemkwaliteit en artikel 4.2.1, lid 1, van genoemde regeling.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER:
Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDSNIVEAU (L_{Amax}):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MILIEUHYGIENISCHE VERKLARING:
Milieuhygiënische verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

MINIMUMSTANDAARD:
Minimale hoogwaardigheid van de wijze van be- of verwerking van een afvalstof of categorie van afvalstoffen. De minimumstandaard legt de maximale toegestane milieudruk van een be- of verwerking vast.

NEN:
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5740:
Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

NEN 6414:
Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:
Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat.

NEN 6671:
Afvalwater en slib; gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten; soxhlet extractie.

NEN-EN 1825-1 (EN -2):
Vetafscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN-ISO 10304-2:
Europese norm voor Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 2: Bepaling van bromide, chloride, nitraat, nitriet, ortofosfaat, en sulfaat in afvalwater.

NER:
Nederlandse emissierichtlijn Lucht.

NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NUTTIGE TOEPASSING:
Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

PARTIJ:
Partij als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

PGS:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handeling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

PGS 15:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

PGS 28:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse opslag'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

PGS 30:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties'. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

PROTOCOL:
Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.

SCHONE GROND:
Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.

TERUGVERDIENTIJD:
De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN:
Verklaring op basis van het inspectierapport om aan te tonen dat een vloer op vloeistofdichtheid is onderzocht.

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:
Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.